

スイッチを 押すだけ。

カンタン操作で、
面倒だったホースの出し入れが
とてもスムーズに。
安全にも細心の配慮
これからの大型ホースリールの
スタンダードへ。



■動作シーン（左端のQRコードをスマートフォン、携帯電話、タブレットのバーコードリーダーで読み取っていただくと、動画をご覧いただけます。）
※インターネットアクセス時に発生するパケット料金はお客様のご負担になります。

無線リモコン（一人操作の場合）



「1」のボタンを押しながら、ドラムの回転に合わせてホースを引き出す。

「1」のボタンを押しながらホースを作業現場まで持っていく。

作業終了後、引き出したホースを一旦リール付近に集め、「2」のボタンを押しながらホースを巻き取る。

ホースが乱巻きにならない様、手でさばきながらドラムに収納させる。

有線リモコン（二人操作の場合）



一人が「出」のボタンを押し、もう一人がホースを引き出す。

引き出したホースを作業現場まで持っていく。

作業終了後、一人が引き出したホースを一旦リール付近に集め、もう一人が「戻」のボタンを押す。

ホースが乱巻きにならない様、手でさばきながらドラムに収納させる。

フットスイッチ（一人操作の場合）



「出」のフットスイッチを踏みながら、ドラムの回転に合わせてホースを引き出す。

引き出したホースを近くに集め、出し切ったら作業現場まで持っていく。

作業終了後、引き出したホースを一旦リール付近に集める。

「戻」のフットスイッチを踏み、ホースが乱巻きにならない様、手でさばきながらドラムに収納させる。

注) 操作人数や、制御盤仕様によっては、この限りではありません。

電源
不要

ゼンマイばね式 自動巻取 大型ホースリール

ゼンマイばねで電源不要。重たいホースも巻取りスムーズ。
大量の流体を確実に送り出し、省力化、作業環境整備に貢献。

特長

- 大口径のホースにより大量の流体が供給可能
- 豊富なラインナップで幅広いシーンに対応
- 故障が少なくスムーズな巻取りのゼンマイばねを使用
- 必要に応じてホースを引き出せるラチェット機構付
- シール性を高めた防雨構造の屋外仕様をラインナップ

AR-1920FY

自動巻取 屋外仕様



流体	エア・水
仕様	ホース内径φ19.0×20m 本体サイズ:幅348×奥行557×高さ570(mm)
質量	約44.0kg

AR-2520FY

自動巻取 屋外仕様



流体	エア・水
仕様	ホース内径φ25.4×20m 本体サイズ:幅504×奥行600×高さ643(mm)
質量	約60.0kg

OR-2520

自動巻取



流体	軽油・重油・ガソリン・灯油
仕様	ホース内径φ25.4×20m 本体サイズ:幅630×奥行600×高さ647(mm)
質量	約65.5kg

OR-3220

自動巻取



流体	軽油・重油・ガソリン・灯油
仕様	ホース内径φ31.8×20m 本体サイズ:幅694×奥行720×高さ810(mm)
質量	約98.0kg

OR-2520FYSUS

自動巻取 屋外仕様



流体	軽油・重油・ガソリン・灯油
仕様	ホース内径φ25.4×20m 本体サイズ:幅504×奥行600×高さ643(mm)
質量	約61.0kg

※主要部品にステンレス使用。

中発販売株式会社 www.chuhan.co.jp

本社 〒457-0066 名古屋南区鳴尾2丁目114番地
TEL: 052-614-3664 FAX: 052-614-3366 E-mail: reel-sales@chuhan.co.jp
第一営業企画室
関東営業所 〒338-0002 さいたま市中央区下落合7-4-3RHKビル201
TEL: 048-711-1927 FAX: 048-711-1936 E-mail: kantou@chuhan.co.jp
中部営業所 〒457-0066 名古屋南区鳴尾2丁目114番地
TEL: 052-614-3652 FAX: 052-614-3366 E-mail: chubu@chuhan.co.jp
関西営業所 〒564-0044 吹田市南金田1丁目11-8
TEL: 06-6385-2228 FAX: 06-6338-0521 E-mail: kansai@chuhan.co.jp

■販売代理店

・本カタログに記載のデザイン、仕様は当社都合により予告なく変更する場合があります。 ・本カタログは2014年6月時点のものです。
・カタログと実際の製品色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。

新型電動ホースリール

Hose Reel

特許出願済

Reelex

身近になった 電動ホースリール

ラクラク操作 + 安全 + 小型軽量

ハードな仕事場でライトな作業

