

技術仕様



型 式		IHE0110A	IHE0120G	IHE0320G	IHE0340G	IHE0620G	IHE0640G	IHE1120G	IHE1140G	IHE2320G	IHE2340G	
加熱機容量		1kVA		3.3kVA		6.6kVA		11.8kVA		23kVA		
ベアリング適寸法	最小内径(mmφ)	20		35		35		50		50		
	最大外径(mmφ)	200		300		400		600		800		
	最大厚み(mm)	70		110		200		300		400		
	最大重量(kg)	12		40		80		300		600		
加熱可能ベアリング		密封型ベアリング		開放型ベアリング		可		可				
入力電源仕様	相数	単相				三相						
	電圧(V)	100-120V	200-240V	200-240V	380-480V	200-230V	380-480V	200-230V	380-480V	200-220V/50Hz	380-440V/50Hz	
	周波数	50-60Hz										
	入力電流(A)	7.2A	4.0A	5.3A	2.7A	8.1A	4.0A	13.2A	6.6A	27.0A	13.5A	
寸 法 等	高さ:H(mm)	347		565		745		1200		1440		
	幅:W(mm)	175		295		380		600		850		
	長さ:L(mm)	470		755		975		1250		1600		
	本体重量(kg)	13.6	13.2	43		81		241		335		
	付属品重量(kg)	2.4		6.6		12.5		33.7		54.2		
制 御 仕 様	温度制御	設定範囲	33-250℃									
		温度センサタイプ	K型熱電対									
	時間制御	精度(電氣的精度)	1℃									
		設定範囲	0-99分59秒									
	出力調整	精度	1s									
脱磁精度	10%刻み	50-100%										
加熱コア仕様	最大磁束(T)	1.5T										
運 転 仕 様	運転・操作	オペレータ										
	シーケンス操作	可										
温 度 表 示	摂氏(°C)-華氏(°F)切替	可										
使用環境仕様	使用場所	屋内(腐食性ガス・塵埃・直射日光、結露のないこと)										
	過電圧カテゴリ	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	
	汚染度	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	周囲温度	-10℃-35℃										
	標高	2000m以下										
周囲湿度	92%RH以下											

付属品

スライド式加熱テーブル						
I 型 コ ア	(軸受内径12-20mm)	★N-CI-1808				
	(軸受内径20-35mm)	N-CI-1815				
	(軸受内径35-50mm)	N-CI-1825				
	(軸受内径50mm以上)	N-CI-1835				
	(軸受内径20-35mm)		★N-CI-2515			
	(軸受内径35-50mm)		N-CI-2525			
	(軸受内径50-70mm)		N-CI-2535			
	(軸受内径70mm以上)		N-CI-2545			
	(軸受内径20-35mm)			★N-CI-3715		
	(軸受内径35-50mm)			N-CI-3725		
	(軸受内径50-80mm)			N-CI-3735		
	(軸受内径80mm以上)			N-CI-3755		
	(軸受内径35-50mm)				★N-CI-5225	
	(軸受内径50-80mm)				N-CI-5235	
	(軸受内径80-100mm)				N-CI-5255	
	(軸受内径100mm以上)				N-CI-5270	
	(軸受内径35-50mm)					★N-CI-6725
	(軸受内径50-80mm)					N-CI-6735
(軸受内径80-130mm)					N-CI-6755	
(軸受内径130mm以上)					N-CI-6785	
I 型 コ ア ガ イ ド	N-CI-2515用		★N-CS-2515			
	N-CI-2525用		N-CS-2525			
	N-CI-2535用		N-CS-2535			
	N-CI-3715用			★N-CS-3715		
	N-CI-3725用			N-CS-3725		
	N-CI-3735用			N-CS-3735		
	N-CI-5225用				★N-CS-5225	
	N-CI-5235用				N-CS-5235	
	N-CI-5255用				N-CS-5255	
	N-CI-6725用					★N-CS-6725
N-CI-6735用					N-CS-6735	
N-CI-6755用					N-CS-6755	
I型コア持ち上げ治具				N-CL-578	N-CL-578	
温 度 セ ン サ	全長300mm	N-CTC-300				
	全長500mm		N-CTC-500	N-CTC-500		
	全長1000mm				N-CTC-1000	
				N-CTC-1000	N-CTC-1000	

※このカタログの内容については、改良等のため、製品の「外観・仕様等は予告無く変更になることがあります。」  
 ※本製品の最終使用者あるいは仕向け地によっては、「外国為替および外国貿易法」の定める輸出規制の対象となることがありますので、  
 輸出される際にはお客様の御判断にて適切な輸出手続きをお取りください。

黒字…標準付属品 ★赤字…オプション品

株式会社 江藤電機 [www.etoh-inc.com](http://www.etoh-inc.com)

■営業・工場  
 〒805-0069 福岡県北九州市八幡東区前田2-2-7  
 TEL.093-681-5338 FAX.093-671-3221  
 info@etoh-inc.com