

電気式熱風発生用ヒータ

高効率ハニカムタイプ ブロックヒータ

カタログNo. **1**
第18版
MADE IN JAPAN



株式会社 関西電熱

◆熱風発生機の熱源、ダクトヒータ、蒸気ヒータ、石油ヒータがSの転換に、アルゴン・ヘリウム・空気・炭酸ガス等のガス高温加熱用の熱源に

標準品




型式 12B54
定格温度: 250℃

標準品 (制御盤付)




型式 2BLW3-TC20
定格温度: 500℃



型式 12B#3-TC30
定格温度: 500℃

■ヒータの構造(標準品)と制御盤の構造

標準品はハニカムタイプのヒータで構成されています。



■ヒータの構造(標準品)と制御盤の構造

標準品はハニカムタイプのヒータで構成されています。またTC30は標準品とは異なり、ヒータの構造がハニカムタイプからプレートタイプに変更され、その構造は標準品とは異なり、ヒータの構造がプレートタイプに変更されています。またTC30は標準品とは異なり、ヒータの構造がプレートタイプに変更されています。またTC30は標準品とは異なり、ヒータの構造がプレートタイプに変更されています。



TC20



TC30

TC20ヒータは標準品として採用されています。標準品はハニカムタイプのヒータで構成されています。またTC30は標準品とは異なり、ヒータの構造がプレートタイプに変更されています。またTC30は標準品とは異なり、ヒータの構造がプレートタイプに変更されています。

English version please come this way: www.kansaidennetsu.com