■UL・CSA規格認証品として使用する場合の定格

TX、TXUシリーズ端子台はUL規格・CSA規格認証品です。
UL・CSA規格認証品として使用する場合の定格は次のとおりです。

ファイルNo.：E114903　ファイルNo.：LR80644

タイプ名		UL規格（UL1059）						CSA規格（C22・2　No.158）			
標準形	ジャンプアップ	定格電圧(V)	定格電流(A)	適合電線AWG(MCM) 注1 単線	より線	FW 注2	締付トルク(N・m)	定格電圧(V)	定格電流(A)	適合電線 注1 AWG(MCM)	締付トルク(N・m)
TX 7	TXU 7	600	10	20～16	20～16	2	0.9	600	10	20～16	0.9
TX 10 SM3	TXU 10 SM3	600	15	20～14	20～14	2	0.9	600	15	20～14	0.9
TX 10 S	TXU 10 S	600	15	20～14	20～14	2	1.3	600	15	20～14	1.3
TX 10	TXU 10	600	20	20～14	20～14	2	1.3	600	20	20～14	1.3
TX 20	TXU 20	600	30	18～10	18～10	2	1.8	600	30	18～10	1.8
TX 30	TXU 30	600	50	16～12	16～10	2	2.7	600	45	16～8	4.5
					＊8	1					
TX 50	TXU 50	600	30	16～10	16～10	2	2.7	—	—	—	—
			65	—	＊6	1					
TX 60	TXU 60	600	80	＊14～10	＊14～4	1	4.5	600	80	＊14～4	5.1
TX 100	TXU 100	600	115	—	＊8～2	1	10	600	115	＊8～2	16.9
TX 150	—	600	175	—	＊6～2/0	1	10	600	175	＊6～2/0	16.9
TX 200	—	600	230	—	＊4～4/0	1	20	600	230	＊4～4/0	28.2
TX 300	—	600	285	—	＊4～(300)	1	20	600	310	＊4～(300)	28.2
TX 400	—	600	380	—	＊1/0～(500)	1	30	600	380	＊1/0～(500)	42.5

注
1. 上記表は銅裸線接続及び圧着端子接続によります。ただし、適合電線で＊印は圧着端子接続のみです。
　なお、圧着端子はそれぞれUL規格品、CSA規格品をご使用ください。
2. FW1：ファクトリーワイヤリング、FW2：ファクトリーワイヤリング＆フィールドワイヤリング

■EN/IEC規格準拠品として使用する場合の定格

TX、TXUシリーズ端子台は、機械のCEマーキング適合確認をよりスムーズに行うために、国際的な第三者認定機関であるTÜVの認証を受けたEN/IEC規格準拠品です。
EN/IEC規格準拠品として使用する場合の定格は次のとおりです。

ライセンスNo.：R9551559（TXシリーズ）
ライセンスNo.：R9551561（TXUシリーズ）

タイプ名		定格電圧	インパルス耐電圧	定格電流	適合電線AWG (JIS)注		締付トルク	接続可能
標準形	ジャンプアップ	(V)	(V)	(A)	単線	より線	(N・m)	導体数
TX 7	TXU 7	600	6000	15	20～16	20～16	0 .9	1または2
TX 10 SM3	TXU 10 SM3	600	6000	20	20～14	20～14	0 .9	1または2
TX 10 S	TXU 10 S	600	6000	20	20～14	20～14	1 .3	1または2
TX 10	TXU 10	600	6000	25	20～14	20～14	1 .3	1または2
TX 20	TXU 20	600	6000	40	18～10	18～10	1 .8	1または2
TX 30	TXU 30	600	6000	60	16～10	16～8	2 .8	1または2
TX 50	TXU 50	600	6000	60	16～8	16～8	2 .8	1または2
				80	—	＊6		
TX 60	TXU 60	600	6000	110	＊14～10	＊14～4	5	1または2
TX 100	TXU 100	600	6000	140	—	＊8～2	10	1または2
TX 150	—	600	6000	190	—	＊4～(60mm²)	10	1または2
TX 200	—	600	6000	300	—	＊2～(100mm²)	20	1または2
TX 300	—	600	6000	350	—	＊2～(150mm²)	20	1または2
TX 400	—	600	6000	540	—	＊(100～250mm²)	35	1または2
TX 600	—	600	6000	540	—	＊(200～325mm²)	90	1または2

注　上記表は銅裸線接続及び圧着端子接続によります。ただし、適合電線で＊印は圧着端子接続のみです。
　次の点に注意してください。
　・圧着端子接続の場合　：絶縁被覆付圧着端子を使用するか、スリーブ、チューブ、テープ等により裸圧着端子を絶縁して使用してください。
　・裸電線を2本接続する場合　：同じサイズ・種類（単線またはより線）の電線を接続してください。異なるサイズ・種類の電線は接続しないでください。

セレクションマップ
セレクションマップ
TW,TTW
TWM
TWD(M)150L
TWS
TWEU
TWY
TWF
インフォメーション
クラッチロック端子台
TIFA7-S
TIFA
TIFB
TIFC
TIFZ
TIFS
TIFY
TIFE
TIFF
インフォメーション
インターフェース端子台
TX
TXU
TXW
TXW-D(F)R
TFP,TTFP
TFE
TTG,TT,TTJ
TN
TXJ
TR
インフォメーション
レール式端子台
TEN,TEU
T,TC
TL
TXM,TXUM,TXWM
TXWM-D(F)R
TQB
TFPM,TTFPM
TTGM
インフォメーション
組端子台
TKS15
TXLU
TXF
TXS
TXG
TS-R
TS-CHM
TPC
TEV
TZ
TSK
TX-G,TXU-G
特殊用途端子台
スタッド支持台
分岐用銅バー
エンドプレート
カバー
記名シール
レール
ストッパー
組立部品
レール支え
ショートバー
ツール・他
端子台アクセサリ
技術資料
タイプ名の指定方法
インフォメーション