

## CKD SUPER HEATLESS AIR DRYER スーパーヒートレスエアドライヤ



### SHDシリーズ

- 露点監視により不要なパージを削減
- 切換時の騒音を大幅に削減
- 圧力露点を数値で直接管理
- ステンレスタワーの採用
- 容易なメンテナンス
- エアコンプレッサ直結可能
- 入口、出口にはフィルタを標準装備
- 豊富な16機種を用意
- 制御系の電子化により操作性UP

## CKD株式会社

本社・工場/〒485-8551 愛知県小牧市大字北外山字早崎3005  
TEL (0568) 77-1111 FAX (0568) 75-3715  
機器販売事業部/〒450-0003 名古屋市市中村区名駅南2-7-2 (CKD第一ビル)  
TEL (052) 581-3741 FAX (052) 583-9710  
<http://www.ckd.co.jp>

資料請求番号：17-003

## ACT Pressure & Vacuum Control



### 新製品

CEマーク適合品

### 圧力スイッチ CEシリーズ

- 小型・軽量のコンパクト設計。
- 新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現。
- 新開発レバー採用で超寿命。
- 簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易。
- スクリューレス端子台採用により配線作業が容易。
- 内蔵ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要。
- EN規格を取得。(EN982、EN61058-1)
- 防塵・耐水性構造。(IP66…EN60529)

## アクト電機工業株式会社

本社 〒544-0015 大阪市生野区巽南5丁目18番41号  
TEL.06-6794-5151 FAX.06-6794-1158  
支社：台湾、韓国、オーストラリア

資料請求番号：17-004

## 環境に優しいアブソリュート式DDアクチュエータ

### アブソデックス

環境に優しく、ネットワークに応える知性派インデックスです。特長は①原点復帰しなくても現在位置を認識できるアブソリュートレゾルバを採用。②割出時間を0.01秒単位でダイレクトに設定可能。③高速域でもトルクダウンはありません。④1回転当りの540672パルスの高分解能を保有し、高精度割出しができます。⑤回転部、固定部に取付用インロー、ねじ穴を設置。中空軸により配線の集中化も可能。⑥電力消費は割出中のみで、出力軸停止中はほとんど電力を消費しません。⑦面倒な潤滑油交換、廃油処理は不要。油モレによる環境汚染もありません。⑧原点検出センサ、減速機、モータ等は不要で、省スペース。装置がコンパクトにできます。






【CKD(株)】 <http://www.ckd.co.jp>

資料請求番号：17-101

## 非接触ハンド

### CONPAD (コンパッド)

ベルヌーイの定理により、非接触搬送を可能にしたパッドです。サイズはφ20、40、60、80、100をラインナップ。非接触のため、吸着跡の心配もありません。吊り上げ能力はφ20：0.2N、φ40：3.3N、φ60：7.5N、φ80：20N、φ100：34Nとなっており、空気消費量はそれぞれ45ℓ/min、120ℓ/min、120ℓ/min、270ℓ/min、270ℓ/minです。



【(株) 妙徳】 <http://www.convum.co.jp>

資料請求番号：17-102

## 耐食環境用継手

### SUS316 ステンレス継手

本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。フッ素樹脂チューブと接続し、クリーンエアや純水配管、薬品・腐食性ガス配管などに最適で、食品・化学・医療・半導体製造など幅広い分野でご利用いただけます。銅系金属を使用していないので、CRT製造ラインにも有効です。特長は①パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。②ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。③発塵、発錆による流体・環境汚染をシャットアウト。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、発錆を防止します。



【千代田通商(株)】

<http://www.chiyoda-pneumatic.co.jp/>

資料請求番号：17-103