

エスコ.ミニ
スリム
SS/SSB

SANKI

業界最少クラスの
幅**30**ミリを実現。



●30mm(実幅26mm)のスリムベルトが軽量品や小物の搬送に効く!
●蛇行レスベルト(裏面にV溝付き)を標準で装備。
●メンテナンス性に優れたシンプル構造。ベルト交換も簡単!
●フレームの溝を使えば、あらゆる装置への組み込みが容易!
●全体がコンパクトだから、設置場所も思いのまま!

ここまでスリムで

三機工業株式会社
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-4-1 三信ビル
TEL:03-3502-7291 FAX:03-3508-4098
<http://www.sanki.co.jp>

資料請求番号：18-036

洗いやすさ 標準装備

食品搬送用ベルトコンベヤ KIREI

衛生管理もメンテナンスも圧倒的な手軽さで出来る食品搬送用ベルトコンベヤです。特長は①ベルトゆるめ機構を標準装備し、ドライブ側面にあるパッチン錠をはずすだけで、簡単にベルトをゆるめられます。②ローラをはずした洗浄も簡単。ドライブ底面カバーをはずし、ローラをはずせばさらに洗いやすくなります。③中空軸防水(IP65)モータを採用し、丸洗いに対応。しかもメンテナンスフリー。ベルト幅10、15、20、25、30、35、40、50、60をご用意。機長は1.0m～6.0mまで0.5mおきにご用意しております。標準タイプと蛇行レスタイプがあります。

【三機工業(株)】 <http://www.sanki.co.jp>

資料請求番号：18-157

カンたん、かるガル!

カンガルリフター

使い易さと安全を考えたリフターです。特長は①車輪がどの方向を向いてもブレーキペダルを踏むだけで、両輪の回転と旋回を同時にロックします。②スピード調整可能で下降操作は安全・簡単。③自動早送り装置で作業効率アップ。④作業者に合わせて位置を変えられる足踏みペダル。⑤最上段で足踏みペダルを踏み込んでもオーバーフロー機構が作動し、リフターが反転する危険性はありません。⑥チェーンはメッキチェーンを使用しています。⑦テーブルの昇降は足踏みペダルの油圧駆動です。⑧取り回しが軽く、どなたにも手軽に使用していただけます。⑨さまざまな場所にマッチするモダンなデザインに仕上がっています。

【(株)スギヤス】 <http://www.bishamon.co.jp>

資料請求番号：18-158

吊る作業に最適!

リフトラージブJ100

工作機械のワークの着脱、部品交換、射出成型機の金型交換など、現場での吊る作業に最適です。(リフトラージブ150の兄弟機種として開発しました)巻上げ装置をアーム側に設置してあるので手元操作が可能で、フック自身が上下します。アームの角度は変更でき、未使用時にはアームを下げることで、省スペース収納が可能です。仕様は①最大積載質量：100kg②揚高(フック位置)：1970mm③フック位置：前車輪先端より500mm④昇降：ワイヤー巻取り手動式⑤走行：手押し式。単純な改造も可能です。

【(株)カントー】 <http://www.b-info.jp/k-kantoh/>

資料請求番号：18-159

MECHA 長尺標準ラックギヤ

RACK GEARS
ローコスト・即納体制

MECHA長尺ラックは高精度な直線運動を提供します。モジュール1.0～10.0、全長1000～2000mmまでの各サイズを取り揃え、即納にてお届けします。材質もS45C、SCM440、SUS304材と各種取り揃え、様々な使用用途に対応致します。CPラックは高精度な直線運動の位置決めに対応した部品で、CP2.5～20mm、全長1000～2000mmまで取り揃えています。(オーダーにて2500mmまで対応可能です)



メカ工業株式会社
〒132-0015 東京都江戸川区西瑞江2丁目20番8号
TEL.03(3676)9211(代) FAX.03(3676)9311

資料請求番号：18-037