

エスコンミニ プラスチックモジュールベルト

プラモ SPMシリーズ

強くて便利、頼れるプラスチックモジュールベルトを標準装備したアルミ製軽搬送コンベヤです。特長は①プラスチックモジュールベルト標準装備で、エスコンミニの耐久性向上を実現。②ベルトはモジュール単位での交換が可能。③スプロケット駆動で、ベルトの蛇行・スリップを防止。④目的に応じてベルトを選択可能。ベルト幅：15、20、25、30cm、機長：1.0～3.0m (0.5mおき)をご用意しております。



【三機工業(株)】 <http://www.hansou.jp>

資料請求番号：19-154

高効率・高機能

DCブラシレス モーターローラ

ホールICにより位置検出を行っており、高効率のモータで負荷に対し一定速度制御、可変速等の優れた機能を持ったDCモーターローラです。特長は①DC24Vは感電の危険がない低電圧で、作業者に安全な電圧です。②入力から出力への効率が高く、同サイズのACモータに比べ、高トルクが得られます。③ドライバー内の内部ボリューム設定により、変速が可能です。(標準仕様1：4、高トルク仕様1：3) ④停止信号により回生ブレーキが働き停止します。⑤フィードバック制御により負荷が変動しても速度を一定に保ちます。⑥通信ケーブルを接続するだけで簡単にZPA(ゼロ・プレッシャー・アキュムレーション)制御が出来ます。



【(株)協和製作所】 <http://www.kyowa-mfg.co.jp>

資料請求番号：19-155

バラ物搬送のスタンダードコンベヤ

モジュラーベルトコンベヤ

従来からの土砂搬送用として使われてきたポータブルコンベヤのスタンダードと言えるのがこのモジュラーベルトコンベヤです。近年では木材チップやコンポストと言ったりサイクル設備等の各種工場での使用がほとんどで、工場設備構築に重要なパーツとして機能しています。特長は①パイプ材の溶接構造のフレームは非常に強靱。しかも各モジュールを標準化し、その組み合わせで機長を決定する(10cm単位)ため、短納期・安価にてお届けします。②搬送物のコボレ防止用スカート類やカバー類など、豊富なオプションの組み合わせにより様々な環境・用途でのニーズに対応可能です。ベルト幅は350mm～900mmまで、機長は2m～30mまで対応可能です。



【日工(株)】 <http://www.nikko-net.co.jp>

資料請求番号：19-156

KYOWA
AC・DCモーターローラ



搬送機器の合理化推進を提供し続ける
協和モーターローラ
ローラコンベヤ、各種駆動源にモーターローラを!

DCモーターローラ

ACモーターローラ



特長

- ・焼けないモーターを標準採用(AC200、AC100)。
- ・スライドシャフト機構により脱着容易。
- ・ローラ外径φ38、φ42.7、φ48.6、φ50.8、φ57、φ60.5、テーバー仕様。
- ・各種ゴムライニング、高出力、ブレーキ、クリーンルーム、防水仕様を用意。
- ・各種電圧を用意(AC200V、400V級電圧、単相100V、DCタイプ)。

株式会社 協和製作所 産業機器事業部

営業本部・窪田工場 〒675-2364 兵庫県加西市窪田町570-10
TEL 0790-42-0601(代表) FAX 0790-42-4895
東京支店 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-10-12
八重洲中央ビル4F
TEL 03-3272-6411 FAX 03-3272-6413
<http://www.kyowa-mfg.co.jp>

資料請求番号：19-031

あらゆる用途、搬送物にも対応

MODULAR BELT CONVEYOR
モジュラーベルトコンベヤ



型式 MC
ベルト巾
350mm～900mm

フレーム
パイプフレーム

フレーム材質
スチール
溶融亜鉛メッキ
ステンレス鋼

●バラ物搬送用●

(土砂・砂利・砂・碎石・コンポスト・木材チップ・缶ビン・廃ガラス・穀物・ゴミ廃棄物・汚泥・その他)
※バラ物急傾斜搬送用のクライマ型、袋物・箱物搬送用の平型も制作しています。

日工株式会社 搬送・環境機器事業部

東京本社 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目11番2号
イトーピア岩本町2丁目ビル3F
搬送・環境機器事業部 TEL (03) 5823-8105 FAX (03) 5823-8113
支店・営業所/北海道・東北・北関東・中部・北陸・大阪・中国・四国・九州
<http://www.nikko-net.co.jp>

資料請求番号：19-032