ローコスト使い切りストッパー

一発君　FESシリーズ

1回限り使い捨てストッパーです。リニアモーター、サーボモーター駆動のオーバーラン対策にご利用できます。ゴムストッパーより良好な特性で、油圧ショックアブソーバに比べてコンパクト、安価な製品です。M12（ストローク15mm、20mm）、M16（ストローク：25mm）、M20（ストローク：30mm）、M30（ストローク：50mm）の5機種をご用意しております。

【不二ラテックス（株）】
http://www.fujilatex.co.jp/　　資料請求番号：25-104

ポジションセンシング油圧シリンダ

CJT70PS/140PSシリーズ

位置検出精度が高く、従来の標準油圧シリンダ「CJT70/140」シリーズと同様にJIS規格準拠品の部品を多用しているため、コンパクトな体格となっています。特長は①センサには磁歪式リニア位置センサを採用しWiedemann効果による磁歪現象を応用した工業用変位センサで、高精度な絶対位置検出が可能です。②センサはアンプとの組み合わせにより、アナログ出力、デジタル出力の選択ができ、お客様のニーズにあった出力方式の選択が可能です。③センサヘッドにアンプを内蔵してありますのでDC24V電源を供給するだけでマグネット位置に比例した高精度のアナログ出力を得ることが出来ます。

【油研工業（株）】　http://www.yuken.co.jp/　　資料請求番号：25-105

オートカップ流体継手

SPZ型

従来型オートカップ（YSP型）に対し、平均60％の流量UPを実現しました。（Cv値比較）
またコンパクト設計・軽量化にも成功し更に取扱いが容易になりました。エアーをはじめ水・油・ガス・薬品等さまざまな流体に対応できるよう本体材質にSUS304製と真鍮製を用意し、シール材も豊富に準備しております。また、従来品（YSP型）と互換性をもたせてありますので切り換えも安心してご使用いただけます。

【（株）ニューマシン】
http://www.new-machine.co.jp/　　資料請求番号：25-106

Soft Silent Safety　RoHS対応品

ガススプリング
FGSシリーズ

FGS-22シリーズ
従来品にロングストローク仕様を追加ラインナップ
※受注生産品

仕　様

型　式	ストローク(St)	L寸法	備考
FGS−22− 50	50	164	
FGS−22−100	100	264	
FGS−22−150	150	364	
FGS−22−200	200	464	
FGS−22−250	250	564	
FGS−22−300	300	664	
FGS−22−350	350	764	
FGS−22−400	400	864	
FGS−22−450	450	964	(受注生産品)
FGS−22−500	500	1064	(受注生産品)
FGS−22−550	550	1164	(受注生産品)
FGS−22−600	600	1264	(受注生産品)
FGS−22−650	650	1364	(受注生産品)
FGS−22−700	700	1464	(受注生産品)

FGS-15/19/22シリーズ
ステンレス仕様

仕　様

型　式	ストローク(St)	L寸法	備考
FGS−□− 50	50	164	(受注生産品)
FGS−□−100	100	264	(受注生産品)
FGS−□−150	150	364	(受注生産品)
FGS−□−200	200	464	(受注生産品)
FGS−□−250	250	564	(受注生産品)
FGS−□−300	300	664	(受注生産品)

耐水溶性クーラント仕様ソフトアブソーバー　FA/FWM-Eシリーズ

特　長
●3重シール構造
●幅広い使用条件に対応する調整式

ソフト&サイレント&セーフティを実現します
不二ラテックス 株式会社
精密機器事業部
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3−19−1
TEL.03(3259)2524　FAX.03(5282)7520
新栃木工場 TEL.0282(30)1156　名古屋営業所 TEL.052(201)1346
大阪営業所 TEL.06(6303)5312
http://www.fujilatex.co.jp/

資料請求番号：25-004

CHIYODA
軽やかな操作性
メガホース MH

●同サイズのホースと比べて45%重量を軽減。
●前面ブレード補強を採用し、汎用エアホースの2倍のバースト圧に耐える高圧エアホース。
●ホース表面に縦縞加工を施し、ホース同士の癒着やからみを防止。

千代田通商株式会社
http://chiyoda-pneumatic.co.jp

資料請求番号：25-005