

株式会社 **バルコム**

**耐環境性バツグン!! 小型マルチ圧力計の決定版  
現場主義の「見える化」を推奨!**

**VSW2シリーズ**

■特長

- 高精度0.5%FS.
- 耐環境性(IP67)
- 耐震性10G(IEC68-2-6準拠)
- 設置への取付スペースを選ばない小型設計
- 直感的にわかる緑・赤のチェンジカラー
- 一定期間の圧力変動調査に最適な自動最大値・最小値メモリー
- 選べる出力仕様 2接点または1接点+アナログ4~20mA
- 1000回/秒の超高速応答
- 実圧をかりずに確認できるループチェック機能
- 表示のパラッキを抑える移動平均機能
- キープロテクト(誤作動防止)
- 豊富な圧力レンジ
- 演算機能付2nd表示
- 設置取付時に便利な自回リ機構(±120°)



メンテナンスからの立ち上げ時間を短縮したい。

毎日の目視チェックがめんどろた。

「見える化」で予防保全を促進させます

計器の表示は見おしがかた。

どこでも取付可能なスリムタイプ  
緑・赤の直感的表示で注意喚起

CE-RoHSへの対応は?

■関西営業所  
〒560-0035 大阪府豊中市箕輪3丁目5-22  
TEL.06(6857)1800 FAX.06(6857)1840

■関東営業所  
〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1丁目11-5  
YAJIMAビル3F  
TEL.045(410)1331 FAX.045(410)1431

■東海営業所  
〒465-0097 名古屋市名東区平和が丘2丁目125  
TEL.052(760)8656 FAX.052(760)8666

**VALCOM**  
株式会社 **バルコム**

資料請求番号：25-018

**TRANSUCERS direct®**  
Pressure Transducer  
**TD1000 series**

高精度デジタル圧力センサ  
(アメリカ)

Transducers Direct社TD1000シリーズは、シリコンひずみゲージ、およびホイートストーンブリッジを応用した独自の冗長性回路にASICを組み合わせ、デジタル処理された高精度の圧力センサです。

ダイヤフラムの接液部には溶接部分がなく、一体加工された部品を使用しておりますので高信頼性が確保されています。また、圧力レンジや出力形態をプログラム設定して納入できますので短納期を実現しています。

主な仕様		消費電流
精度	0.1%FS	25mA (電流出力時)、5mA (電圧出力時)
圧力レンジ	15~6000psi (0.105~42MPa)	出力
使用温度範囲	-40°C~+100°C(温度補償は-20°C~+85°C)	4~20mAまたは0~10V (オプショント0~5V、1~5V他)(接点信号1点付、圧力または温度)
保存温度範囲	-40°C~+125°C	分解能
許容最大圧力	圧力レンジの2倍(オプション4倍)	応答速度
破壊圧	圧力レンジの5倍または140MPa いずれか低い方	本体材質
電源	+24VDC(±2V)	保護規格
		17~4PHステンレス
		SUS304
		IP67(オプショントIP69K)

*It makes Technological Sense* \*詳細はカタログをご請求ください。

発売元 **サンテテスト株式会社**  
www.santest.co.jp

本社  
〒554-8691 大阪市此花区島屋4丁目2番51号  
TEL. 06-6465-5561 FAX. 06-6465-5921

東京営業所  
TEL. 03-3432-1417 FAX. 03-3432-1337

資料請求番号：25-019

エネルギー使用量の「見える化」が省エネのスタートライン

**小型簡易電力計 エコパワーメータ**

照明や空調、生産設備などにエコパワーメータを取付け電力消費を測定、現状を「見える化」します。次に、具体的な目標を決め、省エネのプランを立て、実施・運用。さらに、目標どおりに成果が上がったかも「見える化」でき、省エネのよい環境がはじまります。特長は①最大7台までのユニットを必要な分だけ簡単増設。電源などの配線も不要です。②PCとUSBで接続、動作の設定・確認ツールKW Monitorで、KW2Gの初期設定と動作確認がその場で行え、立ち上げ時間を短縮できます。③JIS協約寸法でワンタッチ取付け。④電力とパルス入力同時計測、インバータ電源(1次側)の計測など、様々な計測が可能。



【パナソニック電工SUNX(株)】  
<http://www.panasonic-denko.co.jp/sunx>

資料請求番号：25-125

封入液なし、電池式サニタリ圧力計

**サニタリ圧力計 HSSCシリーズ**

バッテリー駆動「リチウムボタン型電池(CR2032)」で配線不要のデジタル表示を実現しました。特長は①配線不要のバッテリー駆動です。②耐環境性を考慮したステンレス構造です。③最大/最小モニタ・オートゼロ・ピークホールド機能を標準搭載しました。④ダイヤフラムは破れない安心・安全構造です。⑤封入液を使用しない安全・安心構造です。⑥測定媒体は各種アルコール、乳飲料、調味料、純水、薬液等、SUS316Lを腐食させない媒体です。⑦測定種類は加圧・達成圧・負圧での測定が可能となります。



【(株)バルコム】  
<http://www.valcom.co.jp/>

資料請求番号：25-126

モーターレス 省エネLED回転灯

**ニコトーチ**

光源に超高輝度LEDを2段配列し、フレネルレンズ(拡散レンズ)とグローブのリップとで輝度と拡がりを持たせ、反射板式に負けない視認性を実現した回転灯です。特長は①モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部品が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で、夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。②LEDは球切れの心配がなく、振動にも強いため長寿命です。またモーターを使用していません。電球の交換やモーター停止などによるメンテナンス作業の費用・手間が大幅に削減できます。



【(株)日恵製作所】  
<http://www.nikkei-mfg.co.jp/>

資料請求番号：25-127