ローコスト使い切りストッパー

一発君　FESシリーズ

1回限り使い捨てストッパーです。リニアモーター、サーボモーター駆動のオーバーラン対策にご利用できます。ゴムストッパーより良好な特性で、油圧ショックアブソーバに比べてコンパクト、安価な製品です。M12（ストローク15mm、20mm）、M16（ストローク：25mm）、M20（ストローク：30mm）、M30（ストローク：50mm）の5機種をご用意しております。

【不二ラテックス（株）】
http://www.fujilatex.co.jp/　　資料請求番号：26-104

空油圧シリンダ用浮動性継手

フローティングコネクタ

フローティングコネクタ（フロコン）は、作業者泣かせの面倒な芯合わせ、平行度合わせからオペレーターを解放し、トラブルを無くしてシリンダの寿命を飛躍的に伸ばします。特長は①困難だったシリンダと被動作体との芯合わせ、平行度合わせは、目測程度ですみ、シリンダの取付けが大変容易となりました。②無理な横荷重がかからない構造ですから、シリンダの寿命を伸ばし、スムーズな動きが得られます。③多様に亘る取付個所を考慮し、ミニタイプから大型、更に強力タイプまで豊富な機種を取り揃えております。④時間、経費のムダを省き、作業効率を一層高めます。

【ヒロタカ精機（株）】　http://www.hirotaka.co.jp/　　資料請求番号：26-105

手軽かつシンプルな真空チャック

マルチクランプシステム　VC-Mシリーズ

マルチクランプシステムVC-Mは、木板のカット、研磨、ネジの取付け等、様々な木板加工時に材料を真空エアによって固定する吸着機器です。吸着部となるプレート単体、もしくは吸着プレートとベースを組み合わせて使用します。吸着プレートは真空発生器を内蔵しており、圧縮エアを接続するだけで両面を吸着固定し、容易に使用することができます。吸着範囲はプレートの溝にシーリングコートを入れることによって様々な形状、サイズに調整できます。吸着プレートを複数配置することによって長さのあるワークにも対応します。また吸着プレートをオプションのベースに取付けることによって、角度を変更できるようになります。ワークの表面以外を加工する場合に最適です。

【シュマルツ（株）】　http://www.schmalz.co.jp/　　資料請求番号：26-106

Soft Silent Safety　RoHS対応品

ガススプリング
FGSシリーズ

FGS-22シリーズ
従来品にロングストローク仕様を追加ラインナップ
※受注生産品

仕様

型式	ストローク(St)	L寸法	備考
FGS−22− 50	50	164	
FGS−22−100	100	264	
FGS−22−150	150	364	
FGS−22−200	200	464	
FGS−22−250	250	564	
FGS−22−300	300	664	
FGS−22−350	350	764	
FGS−22−400	400	864	
FGS−22−450	450	964	(受注生産品)
FGS−22−500	500	1064	(受注生産品)
FGS−22−550	550	1164	(受注生産品)
FGS−22−600	600	1264	(受注生産品)
FGS−22−650	650	1364	(受注生産品)
FGS−22−700	700	1464	(受注生産品)

FGS-15/19/22シリーズ
ステンレス仕様

仕様

型式	ストローク(St)	L寸法	備考
FGS−□− 50	50	164	(受注生産品)
FGS−□−100	100	264	(受注生産品)
FGS−□−150	150	364	(受注生産品)
FGS−□−200	200	464	(受注生産品)
FGS−□−250	250	564	(受注生産品)
FGS−□−300	300	664	(受注生産品)

耐水溶性クーラント仕様ソフトアブソーバー　FA/FWM-Eシリーズ

特長
●3重シール構造
●幅広い使用条件に対応する調整式

ソフト&サイレント&セーフティを実現します
不二ラテックス 株式会社
精密機器事業部
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3−19−1
TEL.03(3259)2524　FAX.03(5282)7520
新栃木工場 TEL.0282(30)1156　名古屋営業所 TEL.052(201)1346
大阪支社 TEL.06(6303)5312
http://www.fujilatex.co.jp/

資料請求番号：26-005

CHIYODA
軽やかな操作性
メガホース MH

●同サイズのホースと比べて45%重量を軽減。
●前面ブレード補強を採用し、汎用エアホースの2倍のバースト圧に耐える高圧エアホース。
●ホース表面に縦縞加工を施し、ホース同士の癒着やからみを防止。

千代田通商株式会社
http://chiyoda-pneumatic.co.jp

資料請求番号：26-006