

高圧で抜群の耐久性オイルスベアリング

#500SPR

高硬度特殊合金をベースとした固体潤滑剤埋め込み軸受です。金属系軸受として最も高圧で使用でき、抜群の耐摩耗性を発揮します。特長は①#500HPよりさらに高荷重で使用できます。②高荷重・低速運転の箇所でも優れた耐摩耗性を発揮します。③高荷重で大きな衝撃がかかる箇所に使用できます。④装置の長寿命化やコンパクト化を実現します。許容最高面圧：90N/mm²、許容最高速度：0.25m/s（無潤滑）、使用温度範囲40～+150℃。



【オイルス工業(株)】 <http://www.oiles.co.jp>

資料請求番号：26-141

ローラー型リニアレール

ローラーパック

PULTONローラーパックは、高速低騒音の直線運動システムです。レール幅25mmのR25ローラーパック、40mmのR40ローラーパックの2タイプをご用意しております。R25ローラーパックは精密押出成形されたアルミ合金製の軽量コンパクトレール内を、ステンレス製スライダプレートに装着された樹脂製専用精密ローラーが走行し、優れた耐摩耗性を実現しました。R40ローラーパックはスライダーに装着した3個の特殊ローラーが、精密ロール成形されたスライドルール内を交互に接触して、転動走行してローラー形無限直線運動を可能にしたシステムです。




【プルトンチェン(株)】 <http://www.pulton.co.jp/>

資料請求番号：26-142

エンブラ精密ベアリング

E型ベアリング

E型ベアリングは表面がポリアセタール樹脂(ジュラコン)を主原料とし精密ミニチュアベアリングを内蔵した製品で、高荷重を受けられるよう設計されています。又、用途により他の樹脂、他のベアリングとの組合せも可能です。使用ベアリングは、コマーシャルベアリング、一般機械ベアリング、ステンレスベアリング等、その用途に合わせて変更できます。また、耐薬品性のため、表面の樹脂にポリフェリレンサルファイド、(PPS)、ナイロン、ポリエチレン、ポリプロピレン等の樹脂を使用することも可能です。主な用途として事務機器、輸送機器、医療機器、食品機械、包装機械、健康機器、家具機器、レジャー機器、建築機器等。



【イースタン精工(株)】 <http://www.easternseiko.co.jp/>

資料請求番号：26-143

小高品質と

●品質保証国際規格 ISO 9001 認証取得済製品です。 REG NR 2460 02

豊富な標準品で対応

●内蔵されているスプリング圧により各種機械、治具、装置、金型、器具等機器の固定ピン、押圧ピン、押離しピン、位置決めピンとして用途は広範囲。

総合型録をご請求下さい。

スプリングプランジヤー

スプリングプランジヤーの種類：
 スラストピン付タイプM4-M24・25種
 シール付
 スラストピン付タイプM3-M24・40種
 スラストピン付タイプM6-M16・15種
 ボール付タイプM3-M10・9種
 スラストピン付タイプM6-M24・28種
 スラストピン付タイプM6-M16・15種
 スラストピン付タイプM6-M24・28種
 ボール付タイプM6-M16・15種
 スラストピン付タイプM6-M24・28種
 ボール付タイプM6-M16・15種
 スラストピン付タイプM10-M24・33種
 スラストピン付タイプM10-M24・33種
 スラストピン付タイプM10-M24・33種
 スラストピン付タイプM10-M24・33種

ROEMHOLD HALDER
 ロームヘルド・ハルダーク株式会社

●特注品も柔軟に対応します。 URL:<http://www.rohal.jp>

資料請求番号：26-027

協育歯車工業株式会社

新商品

W-BOX

ウォームギヤボックス

コンパクトでシンプルなデザイン

高速回転 (入力 3000min⁻¹) 対応

オイル潤滑仕様

協育歯車工業株式会社

<http://www.kggear.co.jp/>

営業部：TEL048-754-5842 sales@kggear.co.jp
 大阪支店：TEL06-6745-4011 osaka@kggear.co.jp
 名古屋支店：TEL052-652-7211 nagoya@kggear.co.jp

資料請求番号：26-028