

CKD 高分子膜式ドライヤ

CKD 標

100112

1 直動システム・関連
ロボット・F A
制御・検出・計測
駆動・回転
軸受・素材・機械
動力伝達・伝動
搬送・運搬
ポンプ・送風機粉体
工場設備・環境

スーパードライヤは高分子分離膜を採用したハイテックドライヤです。

●SU300E、SU400Eシリーズ

定格出口最大流量：405 ℓ /min(ANR)
(0.7MPa時大気圧露点 - 15)



C1シリーズ

すでに固形不純物が除去されているエアの除湿を行います。

C2シリーズ

調圧の必要のないラインでクリーンな乾燥空気を供給するユニット

●SU300D、SU400Dシリーズ

定格出口最大流量：600 ℓ /min(ANR)
(0.7MPa時大気圧露点 - 20)



C3シリーズ

圧縮空気を供給するだけで調圧されたクリーンな乾燥空気を供給します。

単体

モジュラー設計により周辺機器とのシステムアップが容易なスーパードライヤ単体

●形番表示方法

S U 301 E - 05 - C 1 - X 1

シリーズ形番

①入口空気圧力 (MPa)

□ユニットタイプ

C 1 C 2 C 3

②オプション

無記号 なし

X 1 IN-OUT逆

E 集中排気

●SU3000、SU4000シリーズ

定格出口最大流量：650 ℓ /min(ANR)
(0.7MPa時大気圧露点 - 40)

空気圧源に配管するだけで大気圧露点 - 60 の超乾燥エアが得られます。



SU3000, SU4000

SD3000, SD4000

●形番表示方法

S U 3015 - A - 05 - E

シリーズ形番

①出口空気大気圧露点

□入口空気圧力 (MPa)

05 0.5 07 0.7

②オプション

無記号 なし

X 1 IN-OUT逆

E 集中排気

スーパードライヤユニットSU・SD300E,400Eシリーズ

形番	価格	入口空気流量 ℓ /min(ANR)	出口空気流量 ℓ /min(ANR)	ユニット構成	標準 装備品	外形寸法 高さ 幅
SU301E-C1	114,500	75	67	オイルミストフィルタ スーパードライヤ	ブラケット	208 126
SU302E-C1	125,800	150	135			278 143
SU401E-C1	150,100	300	270			278 160
SU402E-C1	231,600	450	405			383 160
SU301E-C2	136,300	75	67	エアフィルタ オイルミストフィルタ スーパードライヤ	差圧計 ブラケット	273 252
SU302E-C2	148,800	150	135			343 286
SU401E-C2	173,200	300	270			343 303
SU402E-C2	254,700	450	405			448 303
SU301E-C3	143,700	75	67	エアフィルタ オイルミストフィルタ スーパードライヤ レギュレータ	圧力計 差圧計 ブラケット	273 315
SU302E-C3	159,800	150	135			343 366
SU401E-C3	184,100	300	270			343 383
SU402E-C3	265,600	450	405			448 383
SD301E-	94,900	75	67	スーパードライヤ		175 67
SD302E-	103,400	150	135		245 67	
SD401E-	127,700	300	270		245 84	
SD402E-	152,100	450	405		315 84	

使用条件範囲・入口空気圧力：0.4～1.0MPa・温度：5～50

基準定格・出口空気大気圧露点：15・入口空気圧露点：25

スーパードライヤユニットSU・SD300D,400Dシリーズ

形番	価格	入口空気流量 ℓ /min(ANR)	出口空気流量 ℓ /min(ANR)	ユニット構成	標準 装備品	外形寸法 高さ 幅
SU301D-C1	117,300	125	100	オイルミストフィルタ スーパードライヤ	ブラケット	224 143
SU302D-C1	125,800	250	200			278 143
SU401D-C1	207,300	500	400			383 160
SU402D-C1	231,600	750	600			383 160
SU301D-C2	140,300	125	100	エアフィルタ オイルミストフィルタ スーパードライヤ	差圧計 ブラケット	289 286
SU302D-C2	148,800	250	200			343 286
SU401D-C2	230,400	500	400			448 303
SU402D-C2	254,700	750	600			448 303
SU301D-C3	151,300	125	100	エアフィルタ オイルミストフィルタ スーパードライヤ レギュレータ	圧力計 差圧計 ブラケット	289 366
SU302D-C3	159,800	250	200			343 366
SU401D-C3	241,300	500	400			448 383
SU402D-C3	265,600	750	600			448 383
SD301D-	94,900	125	100	スーパードライヤ		175 67
SD302D-	103,400	250	200		245 67	
SD401D-	127,700	500	400		245 84	
SD402D-	152,100	750	600		315 84	

使用条件範囲：上記に同じ

基準定格：出口空気大気圧露点：20・入口空気露点：25

スーパードライヤユニットSU3000, SU4000シリーズ

形番	価格	入口空気流量 ℓ /min(ANR)	出口空気流量 ℓ /min(ANR)	ユニット構成	標準 装備品	外形寸法 高さ 幅
SU3015-A	184,900	125	100	エアフィルタ オイルミストフィルタ スーパードライヤ レギュレータ	圧力計 差圧計 ブラケット	313 337
SU3025-A	222,700	300	240			413 388
SU3035-A	283,500	490	390			513 388
SU3050-A	395,400	760	610			649 345
SU3075-A	473,300	1200	960		899 345	
SU4100-A	777,500	1500	1260		1149 360	
SU3015-B	184,900	35	25	スーパードライヤ レギュレータ	ブラケット	313 337
SU3025-B	215,300	90	65			413 337
SU3050-B	338,300	230	170			663 388
SU4050-B	492,800	410	300			649 360
SU4100-B	777,500	890	650		1149 360	

使用条件範囲・入口空気圧力：0.4～1.0MPa・温度：5～50

基準定格・出口空気大気圧露点Aタイプ：20 Bタイプ：40

スーパードライヤSD3000, SD4000シリーズ

形番	価格	出口大気圧露点-20 入口空気量 出口空気量		出口大気圧露点-40 入口空気量 出口空気量		標準 装備品	外形寸法 高さ 幅
SD3015	139,900	125	100	35	25		215 85
SD3025	170,400	300	240	90	65		315 85
SD3035	231,200	490	390	150	110		415 85
SD3050	286,000	760	610	230	170		565 85
SD3075	365,000	1200	960	370	270		815 85
SD4050	383,200	680	570	410	300		565 100
SD4075	541,400	1100	930	650	480		815 100
SD4100	669,200	1500	1260	890	650		1065 100

使用条件範囲：入口空気圧力：0.4～1.5MPa 基準定格：入口空気大気圧露点：25 , 圧力：0.7MPa

