⊦. FA

搬送

乾燥剤式エアドライヤ・メインラインフィルタ CKD CKD(株)

100112



乾燥剤式

ヒートレスエアドライヤ

- 超乾燥エア用: 大気圧露点 72 までの乾燥エアを供給で
- 優れた設置性:壁掛け、床面設置ができ、しかも左右両側 にINおよびOUTポートが付いているため配管方向を選びま
- ★ンテナンスが容易:乾燥筒は、乾燥剤の交換だけですみ、 メンテナンスが迅速、容易になりました。ヒータ等も不要です。
- 露点監視装置付:モイスチェンジケータが装備され、圧縮 空気の乾燥状態を確認できます。
- 各種付属機器を標準装備

小形ヒートレスエアドライヤHDシリーズ仕様および価格

形 番	価 格	接続口径 Rc	入口空気 圧力範囲 MPa	最大流量	m³ / mir(AN	R)・入口空	気圧力MPa	大気圧露点	再生方式	乾燥剤	電源	
	1Щ 11			0.4	0.5	0.6	0.7		一十九八八	字(2 /宋 月)	电源	
HD-0.5	202,400	3/8	0.2 ~ 1.0	40	50	60	75	- 17.5 ~ - 72	自己再生非加熱方式 サイクル 1分又は 1分	合成 ゼオライト	単相 AC100V	
HD- 1	216,800	3/8		75	95	120	145					
HD-1.5	228,000	3/8		90	120	150	180					
HD- 2	257,600	3/8		135	185	225	275				AC200V	
HD-4	287,200	3/8		290	375	460	545				⁵⁰ ₆₀ Hz	
HD- 6	452,800	% 3/8		415	550	675	805				/60□∠	
HD- 9	588,000	3/4		665	865	1,055	1,255		(4分 /			

● 入気温度範囲: 5 °~ 52

00

SHD3000

● 周囲温度範囲: 1~52

入気温度21 ・大気圧露点 - 40 の時

スーパーヒートレスエアドライヤSHDシリーズ仕様および価格

省エネ型露点監視装置により、パージ流量を極限まで削減(最大約96%) 併せて独自の排気方式により低騒音化を実現(約35dB(A)の大幅削減)

- 出口空気露点を直接モニタすることにより露点の変化に応じて吸着 再生の切換時間を可変制 御。パージを抑え、最適な省エネ運転を実現します。
- 露点センサを標準装備。常に圧力露点をデジタル表示しますので性能確認が安心です。
- ◆入口側に冷凍式ドライヤは不要で、エアコンプレッサを直結可能です。
- 入口フィルタ、出口フィルタ両方にAF1000シリーズフィルタを標準装備。



●露点センサ Gタイプ:静電容量式温湿度センサ Mタイプ:露点計(静電容量式高分子センサ)

中形メインラインステンレスフィルタAF4000シリーズ クリーン環境に応える、ステンレスハウジング採用。オイルフリーエアラインに最適です。

プレフィルタ、油分除去、臭い除去用途に最適。処理空気量:3.7~18.8㎡/mir(ANR (0.7MPa時)

●エレメントの交換を時間で管理、交換が容易。●信頼性の高いドレン排出器を装備。 Pタイプ: 固形物・水滴除去フィルタ Mタイプ: オイルミスト除去フィルタ

Sタイプ: 固形物除去フィルタ Xタイプ: 臭気除去フィルタ



形	番	価	格	処理空 気流量 m/mir(ANR)	使用 圧 範囲 MPa	ろ過度 μ m	二次側 油分濃度 mg/㎡	接続 口径 Rc	形	番	価	格	処理空 気流量 m/mir(ANR)	使用 圧力 MPa	ろ過度 μ m	二次側 油分濃度 mg/㎡	接続 口径 Rc
AF400	04P-25	89,	400	3.7				1	AF400	4M-25	121,	700	3.7				1
AF400	07P-40	119,	200	6.2	0.1	_		1½	AF400	7M-40	157,	000	6.2	0.1	0.01	0.01	1½
AF401	10P-40	180,	,000	10	~				AF401	0M-40	231,	200	10	~			1/2
AF401	13P-50	216,	500	13	1.0			2	AF401	3M-50	267,	700	13	1.0			2
									AF402	20M-50	299,	400	18.8				2
AF400	04S-25	89,	400	3.7				1	AF400)4X-25	79,	500	3.7		活性炭		1
AF400	07S-40	119,	200	6.2	0.1			1½	AF400	7X-40	115,	400	6.2	0.1	素繊維		1½
AF401	10S-40	180,	,000	10	~	1		1/2	AF401	10X-40	180,	000	10	~ 1.0	に上ス	0.003	1/2
AF401	13S-50	216,	500	13	1.0			2	AF401	3X-50	216,	500	13				2
AF402	20S-50	260,	400	18.8					AF402	20X-50	299,	400	18.8				
オプション・美圧計GΔ 価格8 140円加管 エレメントライフインジケータFL 価格11 320円加管頤います																	

クノンヨノ:左圧aTGA 1Ψ恰δ.14U门川昇、エレスノトフ1 ノ1 ノン

