

エアフィルタ仕様および価格

圧縮空気中の水滴やダストをサイクロン効果によって除去し清浄な圧縮空気にワンタッチ方式のクランプリング採用によりボウル、エレメントの脱着が容易です。

形番	価格	接続口径 Rc	最大流量 Nℓ/min	タイプ	外形寸法	
					全幅	全高
A1019-1C	3,250	1/8	500	ミニチュア	38	92
A1019-2C	3,250	1/4	700		38	92
1144-2C-E	4,480	1/4	950	コンパクト	68	114
1144-3C-E	4,480	3/8	1,250		68	114
1144-2C-EJ	4,590	1/4	950	コンパクトジャンボ	68	165
1144-3C-EJ	4,590	3/8	1,250		68	165
1137-2C-E	5,760	1/4	1,300	標準	92	175
1137-3C-E	5,760	3/8	1,800		92	175
1137-4C-E	5,760	1/2	2,300		92	175
1137-6C-E	7,310	3/4	2,300	大形	118	250
1138-6C-E	11,840	3/4	5,500		118	250
1138-8C-E	11,840	1	7,000	大口径形	203	520
1126-10C-E	47,000	1 1/4	18,000		203	520
1126-12C-E	47,000	1 1/2	22,000		203	520
1126-16C-E	47,000	2	25,000		203	520

オートドレン付エアフィルタ(手動付オートドレン)仕様および価格

形番	価格	接続口径 Rc	最大流量 Nℓ/min	タイプ	外形寸法	
					全幅	全高
1144-2C-FJ	7,750	1/4	950	コンパクトジャンボ (手動付オートドレン)	68	180
1144-3C-FJ	7,750	3/8	1,250		68	180
1137-2C-F	8,920	1/4	1,300	標準 (手動付オートドレン)	92	186
1137-3C-F	8,920	3/8	1,800		92	186
1137-4C-F	8,920	1/2	2,300		92	186
1137-6C-F	10,470	3/4	2,300	大形 (手動付オートドレン)	92	186
1138-6C-F	15,040	3/4	5,500		118	264
1138-8C-F	15,040	1	7,000	大口径形 (手動付オートドレン)	118	264
1126-10C-F	50,200	1 1/4	15,000		203	529
1126-12C-F	50,200	1 1/2	18,000		203	529
1126-16C-F	50,200	2	20,000		203	529

- フィルタる過度：5 μm ●最高使用圧力0.1MPa(Fタイプは0.11~1.0MPa)
- 使用温度範囲：5~65 一次側圧力0.71MPa、圧力降下0.02MPa

F・Rユニット(エアフィルタ・レギュレーター体形)仕様および価格

FRユニット7000シリーズはエアフィルタ・レギュレータをコンパクトに一体化した製品です。給油を必要としないオイルレス回路に適しています。

形番	価格	接続口径 Rc	設定圧力 MPa	最大流量 Nℓ/min	タイプ	外形寸法	
						全幅	全高
A7019-1C	5,740	1/8	0.04~	500	ミニチュア	38	140
A7019-2C	5,740	1/4	0.83	900		38	140
A7070-2C-E	7,760	1/4	0.03~	2,200	コンパクト	68	218
A7070-3C-E	7,760	3/8		2,500		68	218
A7070-2C-EJ	7,920	1/4	0.83	2,200	コンパクト ジャンボ	68	273
A7070-3C-EJ	7,920	3/8		2,500		68	273
A7070-2C-FJ	7,920	1/4	0.11~	2,200	コンパクトジャンボ (手動付オートドレン)	68	283
A7070-3C-FJ	11,080	3/8		0.83		2,500	68
7080-3C-E	11,000	3/8	0.03~	4,500	標準 (フレキシブルドレン)	92	331
7080-4C-E	11,000	1/2		5,000		92	331
7080-6C-E	11,000	3/4	0.83	5,000	標準 (手動付オートドレン)	92	331
7080-3C-F	13,600	3/8		4,500		92	340
7080-4C-F	13,600	1/2	0.11~	5,000	標準 (手動付オートドレン)	92	340
7080-6C-F	13,600	3/4		0.83		5,000	92

- フィルタる過度：5 μm ●使用温度範囲：5~65 ●最高使用圧力：1.0MPa
- 一次側圧力0.71MPa、設定圧力0.51MPa、0.1MPa



A1019シリーズ



1144シリーズ



1137シリーズ



1126シリーズ



A7019シリーズ



A7070-2CE



A7070シリーズ



A7080シリーズ