CKD モジュラータイプFRL

CKD㈱

100112

■セレックスFRLモジュラータイプC1000シリーズ

● 形番表示方法

C1000 - 6 - W - C - A6W G49P
シリーズ名 ㋑ 白色 ㋺ ㋩ ㋥

N	ノンリリーフタイプ
T	圧力計なし
T8	圧力計添付用
X1	逆流れ(右→左)

㋑接続口径

6	Rc1/8	8	Rc1/4

㋺オプション

C	ルブリケータ・手動コック付
F1	フィルタ・手動付オートドレン
Z	ナイロンボウル
L	0.05～0.35MPa

㋩配管アダプタセット

無記号	添付なし
A6W	Rc1/8配管セット
A8W	Rc1/4配管セット
A10W	Rc3/8配管セット

㋥アタッチメント

無記号	添付なし
G49P	圧力計：G49D
G59P	圧力計：G59D
G40P	圧力計：G40D
G50P	圧力計：G50D
G41P	圧力計：G41D

C1000

■FRLコンビネーション1000シリーズ仕様および価格

形　番	価 格	接続口径	構成機器		
			エアフィルタ	レギュレータ	ルブリケータ
C1000-6-W	12,550	Rc 1/8	F1000-6-W	R1000-6-W	L1000-6-W
C1000-8-W	12,550	Rc 1/4	F1000-8-W	R1000-8-W	L1000-8-W
C1000-6-W-T	10,720	Rc 1/8	F1000-6-W	R1000-6-W-T	L1000-6-W
C1000-8-W-T	10,720	Rc 1/4	F1000-8-W	R1000-8-W-T	L1000-8-W

● 使用温度範囲：5～60℃ ● 最高使用圧力：1.5MPa ● 設定圧力範囲：0.05～0.85MPa
● ろ過度：5μm ● 最小適下流量：15ℓ/min(ANR) ● 使用油：タービン油1種ISO

■フィルタ・レギュレータW1000・W1100(リバース)仕様および価格

形　番	価 格	接続口径	最高使用圧力 MPa	設定使用圧力 MPa	リリーフ開始圧力
W1000-6-W	7,570	Rc 1/8	1.0	0.05～0.85	設定圧力プラス 0.05MPa
W1000-8-W	7,570	Rc 1/4			
W1100-6-W	7,570	Rc 1/8	1.0	0.05～0.85	リバースフィルタ レギュレータ
W1100-8-W	7,570	Rc 1/4			

● 使用温度範囲：5～60℃ ● 耐圧力：1.5MPa ● 標準装備品：圧力計、ボウルガード

■エアフィルタF1000シリーズ仕様および価格

形　番	価 格	接続口径	最高使用圧力 MPa	ろ過度 μm	ドレン貯容量 cm³
F1000-6-W	3,250	Rc 1/8	1.0	5	12
F1000-8-W	3,250	Rc 1/4			

● 使用温度範囲：5～60℃ ● 耐圧力：1.5MPa ● ドレン貯油量：12cm²
● オプション加算額ナイロンボウル240円、A6、A8、A10アダプタ添付1,600円

■オイルミストフィルタM1000シリーズ仕様および価格

形　番	価 格	接続口径	最高使用圧力 MPa	2次側油分濃度 mg×m³	ドレン貯容量 cm³
M1000-6-W	8,670	Rc 1/8	1.0	0.01以下	3
M1000-8-W	8,670	Rc 1/4			

● 使用温度範囲：5～60℃ ● 耐圧力：1.5MPa ● 標準装備品：ボウルガード

■レギュレータR1000・R1100(リバース)仕様および価格

形　番	価 格	接続口径	最高使用圧力 MPa	設定使用圧力 MPa	リリーフ開始圧力
R1000-6-W	5,390	Rc 1/8	1.0	0.05～0.85	設定圧力プラス 0.05MPa
R1000-8-W	5,390	Rc 1/4			
R1100-6-W	5,390	Rc 1/8	1.0	0.05～0.85	リバース レギュレータ
R1100-8-W	5,390	Rc 1/4			

● 使用温度範囲：5～60℃ ● 耐圧力：1.5MPa ● 標準装備品：圧力計、マウント用ナット
● 低圧用(LT)は(T)と同価格です。 T：圧力計なしタイプ

■ルブリケータL1000シリーズ仕様および価格

形　番	価 格	接続口径	最高使用圧力 MPa	最小適下流量 ℓ/min	貯油量 cm³
L1000-6-W	3,920	Rc 1/8	1.0	15	20
L1000-8-W	3,920	Rc 1/4			

● 使用温度範囲：5～60℃ ● 耐圧力：1.5MPa ● 使用油：タービン油1種ISOVG32

C1000外形寸法



W1000外形寸法



F1000外形寸法



R1000外形寸法



L1000外形寸法



注）各シリーズ白色シリーズがあります。

CAD RoHS