

セレックスFRLモジュラータイプC3000シリーズ

●形番表示方法

C3000 - 8 - W - C - A8W G49P
 シリーズ名 ① 白色 ② ③ ④

Y	0.3 μm (サブミクロン)
L	0.05 ~ 0.35MPa
N	ノンリリーフタイプ
T	圧力計なし
T8	圧力計添付用

①接続口径 8 : Rc1/4、10Rc3/8

◎オプション

C	ルブリケータ・手動コック付
F	フィルタ・手動付オートドレン
F1	フィルタ・手動付オートドレン
Z	ナイロンボウル
M	メタルボウル

①配管アダプタセット ②アタッチメント

A8W Rc1/4配管セット	G49P 圧力計 : G49D
A10W Rc3/8配管セット	G59P 圧力計 : G59D
A15W Rc1/2配管セット	G40P 圧力計 : G40D
	G50P 圧力計 : G50D
	G41P 圧力計 : G41D

C3000



FRLコンビネーションC3000シリーズ仕様および価格

形番	価格	接続口径	構成機器		
			エアフィルタ	レギュレータ	ルブリケータ
C3000- 8-W	15,600	Rc1/4	F3000- 8-W	R3000- 8-W	L3000- 8-W
C3000-10-W	15,600	Rc3/8	F3000-10-W	R3000-10-W	L3000-10-W
C3000- 8-W-F	18,720	Rc1/4	F3000- 8-W-F	R3000- 8-W	L3000- 8-W
C3000-10-W-F	18,720	Rc3/8	F3000-10-W-F	R3000-10-W	L3000-10-W
C3000- 8-W-T	13,760	Rc1/4	F3000- 8-W	R3000- 8-W-T	L3000- 8-W
C3000-10-W-T	13,760	Rc3/8	F3000-10-W	R3000-10-W-T	L3000-10-W

- 使用温度範囲 : 5 ~ 60
- 最高使用圧力 : 1.5MPa
- 設定圧力範囲 : 0.05 ~ 0.86MPa
- ろ過度 : 5 μm
- 最小滴下流量 : 30 l/min(ANR)
- 使用油 : タービン油1種ISO

フィルタ・レギュレータW3000シリーズ仕様および価格

形番	価格	接続口径	最高使用圧力 MPa	設定使用圧力 MPa	リリーフ開始圧力
W3000- 8-W	9,760	Rc1/4	1.0	0.05 ~ 0.86	設定圧力プラス 0.05MPa
W3000-10-W	9,760	Rc3/8			
W3000- 8-W-F	12,920	Rc1/4	1.0	0.05 ~ 0.86	手動付 オートドレン
W3000-10-W-F	12,920	Rc3/8			
W3000- 8-W-T	7,920	Rc1/4	1.0	0.05 ~ 0.86	圧力計無し
W3000-10-W-T	7,920	Rc3/8			

- 使用温度範囲 : 5 ~ 60
- 耐圧力 : 1.5MPa
- 標準装備品 : 圧力計、ボウルガード

エアフィルタF3000シリーズ仕様および価格

形番	価格	接続口径	最高使用圧力 MPa	ろ過度 μm	摘要
F3000- 8-W	4,590	Rc1/4	1.0	5	ドレン貯容量 45cm ³
F3000-10-W	4,590	Rc3/8			
F3000- 8-W-F	7,760	Rc1/4	1.0	5	手動付 オートドレン
F3000-10-W-F	7,760	Rc3/8			
F3000- 8-W-Y	5,970	Rc1/4	1.0	0.3	サブミクロン
F3000-10-W-Y	5,970	Rc3/8			

- 使用温度範囲 : 5 ~ 60
- 耐圧力 : 1.5MPa
- ドレン貯油量 : 45cm³

レギュレータR3000シリーズ仕様および価格

形番	価格	接続口径	最高使用圧力 MPa	設定使用圧力 MPa	リリーフ開始圧力
R3000- 8-W	5,940	Rc 1/4	1.0	0.05 ~ 0.85	設定圧力プラス 0.05MPa
R3000-10-W	5,940	Rc 3/8			
R3000- 8-W-T	4,110	Rc 1/4	1.0	0.05 ~ 0.85	圧力計無し
R3000-10-W-T	4,110	Rc 3/8			


- 使用温度範囲 : 5 ~ 60
- 耐圧力 : 1.5MPa
- 標準装備品 : 圧力計、マウント用ナット

ルブリケータL3000シリーズ仕様および価格


形番	価格	接続口径	最高使用圧力 MPa	最小滴下流量 l/min	貯油量 cm ³
L3000- 8-W	5,060	Rc 1/4	1.0	35	85
L3000-10-W	5,060	Rc 3/8			

- 使用温度範囲 : 5 ~ 60
- 耐圧力 : 1.5MPa
- 使用油 : タービン油1種ISOVG32


C3000外形寸法




W3000外形寸法




F3000外形寸法



R3000外形寸法



L3000外形寸法



1 圧油・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機粉体

工場設備・環境