

1  
空圧・油圧・真空  
直動システム・関連  
制御・検出・計測  
駆動・回転  
軸受・素材・機械  
動力伝達・伝動  
搬送・運搬  
ポンプ・送風機・粉体  
工場設備・環境

## セレックスFRLモジュラータイプC4000シリーズ

### ●形番表示方法

C4000 - 8 - W - C - A8W G49P  
シリーズ名 ① 白色 ② ③ ④

Y	0.3 μm (サブミクロン)
L	0.05 ~ 0.35MPa
N	ノンリリーフタイプ
T	圧力計なし
T8	圧力計添付用

①接続口径 8:Rc1/4 10:Rc3/8 15:Rc1/2  
②オプション

③配管アダプタセット	④アタッチメント
無記号 添付なし	G49P 圧力計: G49D
A8W Rc1/4配管セット	G59P 圧力計: G59D
A10W Rc3/8配管セット	G40P 圧力計: G40D
A15W Rc1/2配管セット	G50P 圧力計: G50D
A20W Rc3/4配管セット	G41P 圧力計: G41D

C	ルブリケータ・手動コック付
F	フィルタ・手動付オートドレン
F1	フィルタ・手動付オートドレン
Z	ナイロンボウル
M	メタルボウル

C4000



## コンビネーションC4000シリーズ仕様および価格

形番	価格	接続口径	構成機器		
			エアフィルタ	レギュレータ	ルブリケータ
C4000-8-W	21,360	Rc1/4	F4000-8-W	R4000-8-W	L4000-8-W
C4000-10-W	21,360	Rc3/8	F4000-10-W	R4000-10-W	L4000-10-W
C4000-15-W	21,360	Rc1/2	F4000-15-W	R4000-15-W	L4000-15-W
C4000-8-W-F	24,540	Rc1/4	F4000-8-W-F	R4000-8-W	L4000-8-W
C4000-10-W-F	24,540	Rc3/8	F4000-10-W-F	R4000-10-W	L4000-10-W
C4000-15-W-F	24,540	Rc1/2	F4000-15-W-F	R4000-15-W	L4000-15-W

●使用温度範囲: 5 ~ 60 ●最高使用圧力: 1.5MPa ●設定圧力範囲: 0.05 ~ 0.85MPa  
●ろ過度: 5 μm ●最小滴下流量: 65 ℓ/min(ANR) ●使用油: VG32

## フィルタ・レギュレータW4000シリーズ仕様および価格

形番	価格	接続口径	最高使用圧力 MPa	設定圧力範囲 MPa	リリーフ開始圧力
W4000-8-W	12,840	Rc1/4	1.0	0.05 ~ 0.85	0.05MPa
W4000-10-W	12,840	Rc3/8			
W4000-15-W	12,840	Rc1/2			
W4000-8-W-F	15,510	Rc1/4	1.0	0.05 ~ 0.85	手動付オートドレン
W4000-10-W-F	15,510	Rc3/8			
W4000-15-W-F	15,510	Rc1/2			

●使用温度範囲: 5 ~ 60 ●耐圧力: 1.5MPa ●標準装備品: 圧力計、ボウルガード

## エアフィルタF4000シリーズ仕様および価格

形番	価格	接続口径	最高使用圧力 MPa	ろ過度 μm	ドレン貯容量
F4000-8-W	5,760	Rc1/4	1.0	5	80cm³
F4000-10-W	5,760	Rc3/8			
F4000-15-W	5,760	Rc1/2			
F4000-8-W-F	8,920	Rc1/4	1.0	5	手動付オートドレン
F4000-10-W-F	8,920	Rc3/8			
F4000-15-W-F	8,920	Rc1/2			

●使用温度範囲: 5 ~ 60 ●耐圧力: 1.5MPa ●ドレン貯容量: 80cm³

## レギュレータR4000シリーズ仕様および価格

形番	価格	接続口径	最高使用圧力 MPa	設定圧力範囲 MPa	リリーフ開始圧力
R4000-8-W	9,360	Rc1/4	1.0	0.05 ~ 0.85	設定圧力 プラス 0.05MPa
R4000-10-W	9,360	Rc3/8			
R4000-15-W	9,360	Rc1/2			


●使用温度範囲: 5 ~ 60 ●耐圧力: 1.5MPa ●標準装備品: 圧力計、マウント用ナット

## ルブリケータL4000シリーズ仕様および価格


形番	価格	接続口径	最高使用圧力 MPa	最小滴下流量 ℓ/min	貯油量 cm
L4000-8-W	6,270	Rc1/4	1.0	65 (ANR)	170
L4000-10-W	6,270	Rc3/8			
L4000-15-W	6,270	Rc1/2			

●使用温度範囲: 5 ~ 60 ●耐圧力: 1.5MPa ●使用油: タービン油1種ISO VG32


C4000外形寸法




W4000外形寸法



F4000外形寸法



R4000外形寸法



L4000外形寸法

