

1 空気圧油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

セレックスFRLモジュラータイプ6000シリーズ

●形番表示方法

C6500 - 20 - W - C - A20W G49P
 シリーズ名 ① 白色 ② ③ ④

Y	0.3μm(サブミクロン)
L	0.05~0.35MPa
N	ノンリリーフタイプ
T	圧力計なし
T8	圧力計添付用
X1	逆流れ(右 左)

①接続口径

20	Rc3/4	25	Rc1
----	-------	----	-----

②オプション

C	ルブリケータ・手動コック付
F	フィルタ・手動付オートドレン
F1	フィルタ・手動付オートドレン
Z	ナイロンボール
M	メタルボール

③配管アダプタセット④アタッチメント

A20W Rc3/4配管セット	G49P 圧力計 : G49D
A25W Rc1配管セット	G59P 圧力計 : G59D
A32W Rc1 1/4配管セット	G40P 圧力計 : G40D
	G50P 圧力計 : G50D
	G41P 圧力計 : G41D

C6500



コンビネーションC6500シリーズ仕様および価格

形番	価格	接続口径	構成機器		
			エアフィルタ	レギュレータ	ルブリケータ
C6500-20-W	37,570	Rc3/4	F6000-20-W	R6000-20-W	L8000-20-W
C6500-25-W	37,570	Rc1	F6000-25-W	R6000-25-W	L8000-25-W
C6500-20-W-F	40,380	Rc3/4	F6000-20-W-F	R6000-20-W	L8000-20-W
C6500-25-W-F	40,380	Rc1	F6000-25-W-F	R6000-25-W	L8000-25-W
C6500-20-W-T	35,750	Rc3/4	F6000-20-W	R6000-20-W-T	L8000-20-W
C6500-25-W-T	35,750	Rc1	F6000-25-W	R6000-25-W-T	L8000-25-W

- 使用温度範囲：5~60 ●最高使用圧力：1.0MPa ●設定圧力範囲：0.05~0.85MPa
- ろ過度：5μm ●最小滴下流量：0.065ml/min ●使用油：VG32

F.R.Lコンビネーションシリーズ仕様および価格

形番	価格	接続口径	構成機器			
			エアフィルタ	レギュレータ	ルブリケータ	オイルミストフィルタ
C6020-20-W	24,530	Rc3/4	F6000-20-W	R6000-20-W		
C6020-25-W	24,530	Rc1	F6000-25-W	R6000-25-W		
C6030-20-W	51,070	Rc3/4	F6000-20-W	R6000-20-W		M6000-20-W
C6030-25-W	51,070	Rc1	F6000-25-W	R6000-25-W		M6000-25-W
C6050-20-W	39,950	Rc3/4		R6000-20-W		M6000-20-W
C6050-25-W	39,950	Rc1		R6000-25-W		M6000-25-W
C6060-20-W	35,280	Rc3/4	F6000-20-W			M6000-20-W
C6060-25-W	35,280	Rc1	F6000-25-W			M6000-25-W
C6070-20-W	46,420	Rc3/4	F6000-20-W			M6000-20-W
C6070-25-W	46,420	Rc1	F6000-25-W			M6000-25-W

- 使用温度範囲：5~60 ●最高使用圧力：1.0MPa ●設定圧力範囲：0.05~0.85MPa
- ろ過度：5μm (C6020のみ)

エアフィルタF6000シリーズ仕様および価格

形番	価格	接続口径	最高使用圧力 MPa	ろ過度 μm	ドレン貯容量 cm ³	標準装備品
F6000-20-W	8,780	Rc3/4	1.0	5 又は 0.3	80	ポウルガード
F6000-25-W	8,780	Rc1				
F6000-20-W-F	11,600	Rc3/4				
F6000-25-W-F	11,600	Rc1				
F6000-20-W-Y	17,170	Rc3/4				
F6000-25-W-Y	17,170	Rc1				
F6000-20-W-FY	19,950	Rc3/4				
F6000-25-W-FY	19,950	Rc1				

- 使用温度範囲：5~60 ●耐圧力：1.5MPa

レギュレータR6000シリーズ仕様および価格

形番	価格	接続口径	最高使用圧力 MPa	設定圧力範囲 MPa	リバース機構	標準装備品
R6000-20-W	14,100	Rc3/4	1.0	0.05~0.85	無	圧力計 パネルマウント用 ナット
R6000-25-W	14,100	Rc1				
R6000-20-W-T	12,200	Rc3/4				
R6000-25-W-T	12,200	Rc1				


- 使用温度範囲：5~60 ●保証耐圧力：1.5MPa

オイルミストフィルタM6000シリーズ仕様および価格

形番	価格	接続口径	使用圧力範囲 MPa	ろ過度 μm	処理流量 ℓ/min (ANR)	標準装備品
M6000-20-W	24,150	Rc3/4	0.1~1.0	0.01 (公称値)	1270	ポウルガード
M6000-25-W	24,150	Rc1				
M6000-20-W-F1	26,970	Rc3/4				
M6000-25-W-F1	26,970	Rc1				

- 使用温度範囲：5~60 ●耐圧力：1.5MPa ●ドレン貯容量：80cm³

C6500外形寸法



C6030



C6060



R6000

F6000

