CKD モジュラータイプFRL

CKD㈱

100112

■セレックスFRLモジュラータイプC8000シリーズ

C8000

● 形番表示方法

C8000 - 20 - W - C - A20W G49P

シリーズ名 ㋑ 白色 ㋺ ㋩ ㋥

Z	ナイロンボウル	N	ノンリリーフタイプ
M	メタルボウル	T	圧力計なし
Y	0.3μm(サブミクロン)	T8	圧力計添付用
Q	差圧検出ポート付	X1	逆流れ(右→左)
L	0.05～0.35MPa		

㋑接続口径　20：Rc3/4　25：Rc1

㋺オプション

C	ルブリケータ・手動コック付
F	フィルタ・手動付オートドレン
F1	フィルタ・手動付オートドレン
FF	フィルタ・手動付大排出オートドレン
FF1	フィルタ・手動付大排出オートドレン

㋩配管アダプタセット

A20W	Rc3/4配管セット
A25W	Rc1配管セット
A32W	Rc1 1/4配管セット

㋥アタッチメント

G49P	圧力計：G49D
G59P	圧力計：G59D
G40P	圧力計：G40D
G50P	圧力計：G50D
G41P	圧力計：G41D

C8000外形寸法



■コンビネーションC8000シリーズ仕様および価格

形　番	価 格	接続口径	構成機器 エアフィルタ	レギュレータ	ルブリケータ
C8000-20-W	45,800	Rc3/4	F8000-20-W	R8000-20-W	L8000-20-W
C8000-25-W	45,800	Rc1	F8000-25-W	R8000-25-W	L8000-25-W
C8000-20-W-F	48,700	Rc3/4	F8000-20-W-F	R8000-20-W	L8000-20-W
C8000-25-W-F	48,700	Rc1	F8000-25-W-F	R8000-25-W	L8000-25-W
C8000-20-W-T	44,000	Rc3/4	F8000-20-W	R8000-20-W-T	L8000-20-W
C8000-25-W-T	44,000	Rc1	F8000-25-W	R8000-25-W-T	L8000-25-W

● 使用温度範囲：5～60℃ ● 最高使用圧力：1.0MPa ● 設定圧力範囲：0.05～0.85MPa
● ろ過度：5μm ● 最小滴下流量：0.065㎥/min　● 使用油：VG32

■エアフィルタF8000シリーズ仕様および価格

形　番	価 格	接続口径	最高使用圧力 MPa	ろ過度 μm	摘　要
F8000-20-W	12,880	Rc3/4	1.0	5	手動ドレンコック
F8000-25-W	12,880	Rc1			
F8000-20-W-F	15,680	Rc3/4	1.0	5	手動付オートドレン
F8000-25-W-F	15,680	Rc1			
F8000-20-W-Y	21,280	Rc3/4	1.0	0.3	手動ドレンコック
F8000-25-W-Y	21,280	Rc1			
F8000-20-W-FY	24,000	Rc3/4	1.0	0.3	手動付オートドレン
F8000-25-W-FY	24,000	Rc1			

F8000外形寸法



● 使用温度範囲：5～60℃ ● 耐圧力：1.5MPa ● 標準装備品：ボウルガード手動ドレンコック

■オイルミストフィルタM8000シリーズ仕様および価格

形　番	価 格	接続口径	最高使用圧力 MPa	最大処理流量 ℓ/min(ANR)	摘　要
M8000-20-W	29,200	Rc3/4	1.0	2600	手動ドレンコック
M8000-25-W	29,200	Rc1			
M8000-20-W-F	32,000	Rc3/4	1.0	2600	手動付オートドレン
M8000-25-W-F	32,000	Rc1			

M8000外形寸法



● 使用温度範囲：5～60℃　● 耐圧力：1.5MPa

■レギュレータR8000シリーズ仕様および価格

形　番	価 格	接続口径	最高使用圧力 MPa	設定使用圧力 MPa	摘　要
R8000-20-W	17,600	Rc3/4	1.0	0.05～0.85	圧力計付
R8000-25-W	17,600	Rc1			
R8000-20-W-T	15,760	Rc3/4	1.0	0.05～0.85	圧力計なし
R8000-25-W-T	15,760	Rc1			

R8000外形寸法



● 使用温度範囲：5～60℃ ● 耐圧力：1.5MPa ● 標準装備品：圧力計

■ルブリケータL8000シリーズ仕様および価格

形　番	価 格	接続口径	最高使用圧力 MPa	最大処理流量 ℓ/min　ANR	摘　要
L8000-20-W	13,760	Rc3/4	1.0	7000	ポリカーボネイドボウル
L8000-25-W	13,760	Rc1			

L8000外形寸法



● 使用温度範囲：5～60℃ ● 耐圧力：1.5MPa ● 使用油：タービン1種ISOVG32

RoHS　CAD