

1  
空圧・油圧・真空  
直動システム・関連  
ロボットFA  
制御・検出・計測  
駆動回転  
軸受・素材・機械  
動力伝達・伝動  
搬送・運搬  
ポンプ・送風機・粉体  
工場設備・環境

## オイルミストフィルタM3000・M4000シリーズ

形番	価格	接続口径	最高使用圧力 MPa	二次側油分濃度 mg / m <sup>3</sup>	ドレン 貯容量cm <sup>3</sup>
M3000- 8	13,130	Rc1/4	1.0	0.01以下 一次側 30mg/Kの時	45
M3000-10	13,130	Rc3/8			
M4000- 8	17,300	Rc1/4	1.0	0.5以下 一次側 30mg/m <sup>3</sup> の時	80
M4000-10	17,300	Rc3/8			
M4000-15	17,300	Rc1/2			



M3000シリーズ



M4000シリーズ

●使用温度範囲:5~60 ●耐圧力:1.5MPa ●標準装備品:ポウルガード  
リバースレギュレータR1100・R3100・R4100・R8100シリーズ

形番	価格	継続口径 R(PT)	最高使用圧力 MPa	設定圧力 Mpa	リリーフ
R1100- 6	5,380	1/8	1.0	0.05~0.85	リリーフ 機構付
R1100- 8	5,380	1/4			
R3100- 8	5,930	1/4			
R3100-10	5,930	3/8			
R4100- 8	9,900	1/4			
R4100-10	9,900	3/8			
R4100-15	9,900	1/2			
R8100-20	17,570	3/4			
R8100-25	17,570	1			



R3100シリーズ



R4100シリーズ

●使用温度範囲:5~60 一次側圧力:0.7MPa、設定圧力:0.5MPa、圧力降下:0.1MPa  
リバースフィルタ・レギュレータW1100・W3100・W4100・W8100シリーズ

形番	価格	継続口径 R(PT)	最高使用圧力 MPa	設定圧力 Mpa	ドレン貯容量 cm <sup>3</sup>	
W1100- 6	6,780	1/8	1.0	0.05~0.85	12	
W1100- 8	6,780	1/4				
W3100- 8	9,750	1/4				45
W3100-10	9,750	3/8				
W4100- 8	12,830	1/4				80
W4100-10	12,830	3/8				
W4100-15	12,830	1/2				80
W8100-20	28,970	3/4				
W8100-25	28,970	1			80	



W4100シリーズ



W8100シリーズ

●ろ過度:5μm ●使用温度範囲:5~60  
1次側圧力:0.7MPa、設定圧力:0.5MPa、圧力降下:0.1MPa

## 真空用フィルタVFA1000・VFA3000・VFA4000シリーズ

形番	価格	継続口径 R(PT)	使用圧力範囲 KPa	使用温度 範囲	推奨流量 ml / min(ANR)	
VFA1000- 6	4,800	1/8	-100~0	5~50	60	
VFA1000- 8	4,800	1/4				80
VFA3000- 8	6,600	1/4				100
VFA3000-10	6,600	3/8				200
VFA4000-10	8,400	3/8				250
VFA4000-15	8,400	1/2				400



VFAシリーズ

初期圧力損失、3KPa以下の時の流量(標準エレメント使用時)

●エレメントは標準でろ過部が平均40μmのメッシュを使用。オプションで5μm用意。

## モジュラー残圧排出弁V1000・V3000シリーズ

形番	価格	継続口径 R(PT)	最高使用範囲 MPa	有効断面積mm <sup>2</sup>			
				IN	OUT	OUT	EXH
V1000- 6	4,730	1/8	1.0	15		5	
V1000- 8	4,730	1/4		18		5	
V3000- 8	4,730	1/4		40		40	
V3000-10	4,730	3/8		70		50	
V3000-15	4,730	1/2		85		50	



V1000シリーズ



V3000シリーズ