

スロースタートバルブV3301・V3321

形番	V3301	V3321		
価格	24,330	18,330		
動作方式	パイロット式ソフトスプール弁			
使用圧力範囲MPa	0.2 ~ 1.0			
接続 口径	(P)2Pポート	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2
	3Rポート	Rc3/8		
	ゲージポート	Rc1/4		
応答時間	0.2sec以下			

- 起動時、停止時の安全確保に
V3301-08-①-②-③
V3321-④-⑤

- ① 接続口径 08: Rc1/4, 10: Rc3/8
- ② 手動操作 無記号: ノンロック式
- ③ 電線接続 無記号: グロメットリード線
- ④ 電圧 1: AC100V 2: AC200V
- ⑤ オプション B: ブラケット



V3301



V3321

小形ピストンタイプレギュレータRA800

形番	RA800		
価格	2,880		
最高使用圧力MPa	1.0		
使用温度範囲	5 ~ 60		
設定圧力範囲MPa	0.05 ~ 0.85		
リリーフ	リリーフ機構付		
接続 口径	IN-OUT	Rc1/8	Rc1/4
	ゲージ	Rc1/4	

- 小形、軽量、操作性を向上させたレギュレータ

- RA800-①-②-③
- ① 接続口径6: Rc1/8, 8: Rc1/4
- ② オプション 無記号: 基本形 P: パネルマウント、L: 低圧用 N: ノンリリーフ
- ③ 添付品 G: 圧力計 B: ブラケット



RA800

小形フィルタレギュレータWB500

形番	WB500-SSC	WB500-SLC	WB500-LSC	WB500-LLC
価格	5,830	5,970	5,970	6,080
最高使用圧力MPa	1.0			
ろ過度 μm	5			
設定圧力範囲MPa	0.05 ~ 0.7			
リリーフ	リリーフ機構付			
接続 口径	IN-OUT	ワンタッチ継手: 4		6
	ゲージ	Rc1/8		

- ワンタッチ継手、取付ブラケットを一体化、ボディに樹脂を採用

- WB500-①-②-③
- ① 接続 S: ストレート L: エルボ 口径C4: 4, C6: 6
- ② オプション 無記号: 標準品 P: パネルマウント、L: 低圧用
- ③ 付属品 無記号: 27圧力計



WB500

小形レギュレータRB500

形番	RB500-SSC	RB500-SLC	RB500-LSC	RB500-LLC
価格	5,070	5,200	5,200	5,320
最高使用圧力MPa	1.0			
使用温度範囲	5 ~ 60			
設定圧力範囲MPa	0.05 ~ 0.7			
リリーフ	リリーフ機構付			
接続 口径	IN-OUT	ワンタッチ継手 4、6		
	ゲージ	Rc1/8		

- コンパクト省スペース形ワンタッチ継手接続 4、6

- RB500-①-②-③
- ① 接続S: ストレート L: エルボ 口径C4: 4, C6: 6
- ② オプション 無記号: 標準品 P: パネルマウント L: 低圧用
- ③ 付属品 無記号: 27圧力計



RB500

ブロックマニホールドレギュレータMNRB500

形番	MNRB500A	MNRB500B	
価格	御見積	御見積	
最高使用圧力MPa	0.8		
設定圧力範囲MPa	0.05 ~ 0.7		
リリーフ圧力MPa	設定圧プラス0.07		
接続 口径	IN	ワンタッチ継手 6、8	ワンタッチ継手 4、6
	OUT	ワンタッチ継手: 4、6	
	ゲージ	Rc1/8	

- 集中給気、個別給気の2種類を用意
- ブロックマニホールド化により連数の増減が自由自在
- DINレールとダイレクトの2タイプの取付が可能
- マニホールドの樹脂化により耐食性を向上、軽量化



MNRB

精密レギュレータRP1000

形番	RP1000-8-02	RP1000-8-04
価格	12,780	12,780
最高使用圧力MPa	1.0	
最低使用圧力MPa	設定圧力+0.1	
設定圧力範囲MPa	0.003 ~ 0.2	0.005 ~ 0.4
感度	フルスパンの0.1%以内	
繰り返し性	フルスパンの±0.5%以内	
接続口径	Rc1/4	
圧力計接続口径	Rc1/8	

- 形番表示

- RP1000-①-②-③
- ① 接続口径 8: Rc1/4
- ② 設定圧力レンジ 0.2: MAX0.2MPa 0.4: MAX0.4MPa
- ③ アタッチメント 無記号: なし G49P: 圧力計 B3: L形ブラケット



RP1000

