

# CKD エアシリンダ

CKD(株)

100112

形番表示方法

CMK2 - ① - ㊥ - ㊦ - ㊧

形番表示方法

CMK2 - ① - ㊥ - ㊦ - ㊧ - ㊨ - ㊩ - ㊪

形番表示方法

CMK2-M - ① - ㊥ - ㊦ - ㊧

① 支持形式

00	基本形
LB	軸方向フート形 (両側)
LS	軸方向フート形 (片側)
FA	ロッド側フランジ形
CA	一山クレビスー形
CC	一山クレビスー体形
TA	ロッド側トラニオン形
TB	ヘッド側トラニオン形

㊥ チューブ内径(mm)

20	20	32	32
25	25	40	40

㊦ ストローク(mm)

25	50	75	100	150
200	250	300		

各サイズとも最大ストロークは750mmです。

㊦ スイッチ形番

T0H	T0V	有接点	1色表示式	2線
T5H	T5V		ランプなし	
T2H	T2V		無接点	1色表示式
T3H	T3V	3線		
T2YH	T2YV	2色表示式		2線
T3YH	T3YV	3線		
T2YFH	T2YFV	2色表示式		3線
T3YFH	T3YFV	(予防保全出力用ランプなし)		4線
T2YMH	T2YMV	2色表示式		3線
T3YMH	T3YMV	(予防保全出力用ランプ有(1色))		4線
T2JH	T2JV	オフディレータイプ		2線

\* リード線長さ

無記号	1m(標準)	5	5m(オプション)
3	3m(オプション)		

㊧ スイッチ数

R	ロッド側1個付
H	ヘッド側1個付
D	2個付
T	3個付

㊨ 付属品・オプション

I	一山ナックル
Y	二山ナックル
B <sub>2</sub>	二山ブラケット
J	ジャバラ材質・ナイロンターボリン
K	ジャバラ材質・ネオプレンシート
F	ワンタッチ継手付
M	ピストンロッド材質変更
N	ピストンロッド出張り長さ、ネジ部変更
V	ボスカット

## タイトシリンダ(CMK㊥標準形) CMK2-M(回り止め形) 価格表

CMK2・CMK2-M 20			CMK2・CMK2-M 20			CMK2・CMK2-M 32			CMK2・CMK2-M 40		
形番	CMK2標準形	CMK2-M回り止め形	形番	CMK2標準形	CMK2-M回り止め形	形番	CMK2標準形	CMK2-M回り止め形	形番	CMK2標準形	CMK2-M回り止め形
20-25	4,510	7,710	25-25	5,330	8,180	32-25	6,000	8,330	40-25	7,840	10,080
50	4,670	7,990	50	5,670	8,470	50	6,160	8,650	50	8,160	10,670
20-75	5,000	8,270	25-75	5,840	8,750	32-75	6,510	8,960	40-75	8,480	11,120
100	5,170	8,560	100	6,160	9,040	100	6,840	9,270	100	8,800	11,500
20-150	5,840	8,960	25-150	6,840	9,600	32-150	7,510	9,870	40-150	9,520	14,640
200	6,670	9,360	200	7,510	10,160	200	8,320	10,470	200	10,160	16,480
20-250	7,340	10,510	25-250	8,320	10,730	32-250	9,160	11,070	40-250	11,040	16,160
300	8,160	11,340	300	9,170	11,670	300	9,840	11,670	300	11,840	16,960
20-350	9,000	12,160	25-350	10,000	12,320	32-350	10,670	12,500	40-350	12,670	17,750
400	9,840	12,840	400	10,670	13,160	400	11,510	13,330	400	13,340	18,520
20-450	10,510	13,670	25-450	11,510	14,000	32-450	12,340	14,000	40-450	14,160	19,330
500	11,340	14,440	500	12,340	14,670	500	13,000	14,840	500	15,000	20,160
20-600	12,840	15,990	25-600	13,840	16,330	32-600	14,670	16,330	40-600	16,510	21,670
700	14,510	17,560	700	15,340	17,840	700	16,160	18,000	700	18,160	23,160
CA, CC, TA, TB加算	920		CA, CC, TA, TB加算	920		CA, CC, TA, TB加算	920		CA, CC, TA, TB加算	920	

注) 上記価格はOO、LB、FAの価格です。CA、CC、TB、TA取付は別途加算願います。

● 1山ナックル・2山ナックル

形番	I(1山ナックル)	Y(2山ナックル)
CMK2-20	1,440	1,440
CMK2-25	1,440	1,440
CMK2-32	1,440	1,440
CMK2-40	1,440	1,440

● 2山ブラケット

形番	価格
CMK2-20B2	850
CMK2-25B2	850
CMK2-32B2	850
CMK2-40B2	850

注) 特注ストロークについてはその値を越える次のクラスのストロークで求めてください。  
(例) 215mmは250mmで

### スイッチ加算価格

リード線	L字タイプ	価格	接点	仕様	リード線		価格	接点	仕様
					ストレート	L字タイプ			
T0H	T0V	1,840	有接点	プログラマブルコントローラ、リレー用	T2YFH	T2YFV	6,420	無接点	プログラマブルコントローラ専用
T5H	T5V	1,040		PC用リレー、IC回路、直列接続用	T3YFH	T2YFV	6,420		プログラマブルコントローラ、リレー用
T2H	T2V	3,110	無接点	プログラマブルコントローラ専用	T2YMH	T2YMV	7,820		プログラマブルコントローラ専用
T3H	T3V	3,220		プログラマブルコントローラ、リレー用	T3YMH	T3YMV	7,820		プログラマブルコントローラ、リレー用
T2YH	T2YV	5,770		プログラマブルコントローラ専用	T2JH	T2JV	6,730		プログラマブルコントローラ専用
T3YH	T3YV	5,770		プログラマブルコントローラ、リレー用					

注) リード線の長さは標準1mです。これ以外の場合は別途上記に加算願います。3:(3m) 570円、5:(5m) 1,140円



1  
空圧・油圧・真空  
直動システム・関連  
ロボット・FA  
制御・検出・計測  
駆動・回転  
軸受・素材・機械  
動力伝達・伝動  
搬送・運搬  
ポンプ・送風機・粉体  
工場設備・環境