

CKD エアシリンダ

CKD(株)

100112

形番表示方法

スイッチなし SCG- イ-ロ-ハ-ニ-ホ-チ-リ

形番表示方法

スイッチ付 SCG- イ-ロ-ハ-ニ-ホ-ヘ-ト-チ-リ

イ支持形式

OO	基本形
LB	軸方向フート形
FA	ロッド側フランジ形
FB	ヘッド側フランジ形
CA	一山クレビス形
CB	二山クレビス形
TA	ロッド側トラニオン形
TB	ヘッド側トラニオン形
TC	中間トラニオン形

注1) 支持金具は製品に添付して出荷します。
(但しトラニオン形は組付けて出荷します)

ロチューブ内径

32	32	63	63
40	40	80	80
50	50	100	100

ハ配管ねじ種類

無記号	Rcねじ
N	NPTねじ
G	Gねじ

注) N, Gは受注生産です。

ニクッション

B 両側エアクッション		D 両側ゴムクッション	
ホストローク (mm)			
25	50	75	100
150	200	250	300
350	400	450	500

ヘスイッチ形番

リード線スレートタイプ	リード線L字タイプ	接点	表示	リード線
T0H	T0V	有接点	1色表示式 ランプなし	2線
T5H	T5V	無接点	1色表示式	2線
T2H	T2V			3線
T3H	T3V		2色表示式	2線
T2YH	T2YV			3線
T3YH	T3YV		2色表示式 (ランプなし)	4線
T2YFH	T2YFV			3線
T3YFH	T3YFV		2色表示式 (ランプなし)	3線
T2YMH	T2YMV			4線
T3YMH	T3YMV		強磁界用 スイッチ オフデレタイプ	2線
T2YD	T2YD			2線
T2YDT	T2YDT	2線		
T2JH	T2JV			

印はリード線長さを表わします。

トスイッチ数

R	ロッド側1個付	D	2個付
H	ヘッド側1個付	T	3個付

チオプション

J	ジャバラ材質・ポリオレフィン系エラストマー
M	ピストンロッド材質 (ステンレス)
P6	ノンパブル

リ付属品

I	一山ナックル
Y	二山ナックル
B ₁	一山ブラケット
B ₂	二山ブラケット
B ₃	一山ブラケット
B ₄	トラニオン形第2ブラケット

注) I・Yは同時選択できません。

リード線長さ

無記号	1m (標準)	3	3m (オプション)
5	5m (オプション)		

タイロッド形シリンダSCGシリーズ価格

チューブ径 ストローク(m)	SCG-32		SCG-40		SCG-50		SCG-63		SCG-80		SCG-100	
	本体	ジャバラ	本体	ジャバラ	本体	ジャバラ	本体	ジャバラ	本体	ジャバラ	本体	ジャバラ
25	10,220	4,000	13,000	4,000	18,330	4,000	20,330	4,000	25,670	4,200	32,500	4,200
50	10,220	4,000	13,000	4,000	18,330	4,000	20,330	4,000	25,670	4,200	32,500	4,200
75	10,220	4,370	13,420	4,370	19,000	4,370	21,000	4,370	26,670	4,730	33,500	4,730
100	10,870	4,730	13,920	4,730	19,670	4,730	21,670	4,730	27,170	5,270	34,170	5,270
150	11,550	5,630	14,750	5,630	21,000	5,630	23,000	5,630	28,830	6,370	36,000	6,370
200	12,130	6,550	15,500	6,550	21,830	6,550	24,170	6,550	30,170	7,470	37,830	7,470
250	12,670	7,480	16,250	7,480	22,920	7,480	25,500	7,480	31,670	8,570	39,580	8,570
300	13,200	8,420	17,000	8,420	24,000	8,420	26,830	8,420	33,170	9,670	41,330	9,670
350	13,870	9,330	17,830	9,330	25,420	9,330	28,170	9,330	34,750	10,630	43,250	10,630
400	14,470	10,250	18,670	10,250	26,830	10,250	29,500	10,250	36,330	11,580	45,170	11,580
450	15,200	11,170	19,500	11,170	28,000	11,170	30,920	11,170	37,920	12,720	47,080	12,720
500	15,880	12,080	20,330	12,080	29,170	12,080	32,330	12,080	39,500	13,830	49,000	13,830
600	17,550	14,120	22,170	13,920	31,500	14,000	35,000	14,000	42,500	16,080	52,670	16,080
700	18,750	15,820	23,580	15,950	31,520	16,330	37,500	16,330	45,670	18,330	56,500	18,330
800			25,130	17,680	33,630	18,080	40,220	18,080	48,720	20,300	60,330	19,780
900					35,970	19,920	42,730	19,920	51,820	22,620	64,000	22,620
1000					38,280	21,650	45,230	21,650	54,900	24,550	67,670	24,550
1100					40,400	23,580	47,750	23,580	58,000	26,680	71,330	26,680
1200					45,230	25,520	50,650	25,520	60,900	28,800	75,600	28,800
1300									64,000	30,730	79,270	30,730
1400									67,080	32,870	82,930	32,870
1500											86,620	35,000
CB,TC,TB,加算	1,470		1,470		1,470		1,470		1,900		2,300	

注) 上記価格は、OO, LB, FA, FB, CAの価格です。CB, TC, TA, TBについては本体に金具価格を加算願います。

付属品加算価格

I (1山ナックル)	1,680	1,680	1,680	1,680	2,680	3,920
Y (2山ナックル)	2,680	2,680	2,680	2,680	3,830	4,720
B (1山ブラケット)	1,870	1,870	1,870	3,120	7,220	8,000
B (2山ブラケット)	2,930	2,930	2,930	4,480	8,380	9,170
B (1山ブラケット)	3,230	3,230	3,230	4,570	6,000	6,000
B (トラニオン形第2ブラケット)	6,480	6,480	6,480	9,120	11,630	11,630

注) ビンについては付属品に添付されています。

注) 各サイズストローク600mmまでが標準在庫品です。特注ストロークについては、その値を超える次のクラスのストロークで求めて下さい。

例) 215mmは250mmになります。ジャバラ材質はポリオレフィン系エラストマーです。

スイッチ加算価格

R: ロッド側1個付 H: ヘッド側1個付 D: 2個付 T: 3個付

形番	接点・リード線	スイッチ加算額				形番	接点・リード線	スイッチ加算額			
		R	H	D	T			R	H	D	T
T2H, T2V	無接点・2線	3,630	3,630	7,270	10,900	T3YH, T3YV	無接点・3線	6,300	6,300	12,600	18,900
T2YH, T2YV	無接点・2線	6,300	6,300	12,600	18,900	T0H, T0V	有接点・2線	2,370	2,370	4,730	7,100
T3H, T3V	無接点・3線	3,750	3,750	7,500	11,250	T5H, T5V	有接点・2線	1,570	1,570	3,130	4,700

リード線加算額3m: 420円 5m: 830円、予防保全出力用スイッチの価格についてはお問い合わせ下さい。



1
空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境