

# CKD コンパクトシリンダ

CKD(株)

100112

## 形番表示方法

SSD X・SSD Y ① ② ③  
単動押出形 単動引込形

SSD ① ② ③  
複動形

SSD D ① ② ③  
両ロッド形

SSD XL ① ② ③ ④ ⑤  
スイッチ付

SSD L ① ② ③ ④ ⑤  
スイッチ付

SSD DL ① ② ③ ④ ⑤  
スイッチ付

①チューブ内径(mm) XとYは50まで)

12	12	25	25	50	50	100	100
16	16	32	32	63	63		
20	20	40	40	80	80		

②スイッチ形番

リード線		リード線		有接点	2線
ストレートタイプ		L字タイプ			
T0H		T0V		無接点	3線
T5H		T5V			
T2H		T2V			
T3H		T3V			

③スイッチ数

R	ロッド側1個付	D	2個付
H	ヘッド側1個付		

④オプション

N	ロッド先端オネジ
---	----------

リード線長さ

無記号	1m (標準)	5	5m (オプション)
3	3m (オプション)		

⑤標準ストローク(mm)

12~ 20	5, 10, 15, 20, 25, 30
25~ 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
63~ 100	5, 10, 20, 30, 40, 50

XとYは 12~ 32 5, 10 40~ 50は10 20

印はリード線の長さを表します。

## SSD-X(単動押出形) SSD-Y(単動引込形) シリーズ価格

SSD X,SSD Y 12		SSD X,SSD Y 16		SSD X,SSD Y 20		SSD X,SSD Y 25	
形番	価格	形番	価格	形番	価格	形番	価格
12- 5	3,200	16- 5	3,670	20- 5	4,340	25- 5	5,170
12-10	3,670	16-10	4,000	20-10	4,680	25-10	5,480
SSD X,SSD Y 32		SSD X,SSD Y 40		SSD X,SSD Y 50			
形番	価格	形番	価格	形番	価格		
32- 5	6,680	40-10	8,680	50-10	11,000		
32-10	7,000	40-20	9,340	50-20	11,510		

## スーパーコンパクトシリンダSSDシリーズ価格

内径 ストローク	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
5	3,170	3,680	4,340	5,170	6,680	8,170	10,680	13,680	19,000	21,000
10	3,680	4,000	4,680	5,480	7,000	8,680	11,000	14,000	19,340	21,680
15	4,000	4,510	5,170	5,770	7,510	9,000	11,260	-	-	-
20	4,510	4,840	5,510	6,000	7,840	9,340	11,510	14,840	20,170	22,880
25	4,840	5,340	6,000	6,300	8,170	9,680	11,840	-	-	-
30	5,340	5,680	6,340	6,600	8,510	10,000	12,170	15,510	21,000	24,000
40	-	-	-	7,320	9,000	10,840	12,680	16,170	21,840	25,170
50	-	-	-	8,040	9,510	11,510	13,340	17,000	22,680	26,340

## スーパーコンパクトシリンダ両ロッド形SSD-Dシリーズ価格

内径 ストローク	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
5	4,840	5,340	6,510	7,920	9,840	12,340	16,000	20,510	28,510	31,510
10	5,340	6,000	7,000	8,480	10,680	13,000	16,340	21,000	29,000	32,510
15	6,000	6,680	7,840	9,000	11,170	13,510	16,840	-	-	-
20	6,680	7,340	8,340	9,490	11,680	14,000	17,340	22,160	30,340	34,340
25	7,340	8,000	8,840	10,020	12,340	14,590	17,760	-	-	-
30	8,000	8,510	9,510	10,570	12,840	15,170	18,170	23,170	31,510	36,000
40	-	-	-	11,770	13,510	16,170	19,000	24,340	32,840	37,840
50	-	-	-	12,970	14,160	17,340	20,000	25,340	34,000	39,510

注) 特注ストロークについてはその値を超える次のクラスで求めてください。

## スイッチ加算価格

形番	価格	仕 様		形番	価格	仕 様	
T2H	3,080	DC PC 専用	無接点	T0H	1,800	AC/DC リレーPC用	有接点
T2V	3,080			T0V	1,800		
T3H	3,190			T5H	1,020		
T3V	3,190	DC PC リレー用	3線	T5V	1,020	IC回路 ランプなし 直列接続用	2線

注) スイッチ取付数によって加算願います。  
リード線の長さは標準1mです。これ以外の場合は別途上記に加算願います。3: (3m)400円 5: (5m)800円

