CKD

CKD(株) 100112

ゴムクッション

動

偏平シリンダ

偏平シリンダコンパクト・デミ

長円形ピストン採用、シリンダ幅を50%減、装置類の狭いスキ間でも 難なく取付けできる長方形の省スペースシリンダ

- ●囲まれた場所でも設置しやすい●カバー部に取付穴を設け、ス スペースに合わせ、チューブを 合わせ、チューブを曲げること なく一方向に引出せます。
- ●2色表示式無接点スイッチ搭載 可能

最適取付位置を絶色ダイオード で瞬時に表示する2色表示式無 接点スイッチが搭載可能。


ペース用途に合 わせあらゆる面 Д からの取付が可

● 回り止め不要 構造上回り止め 機能を有してい


ますから、別途、回り止め機構 を設ける必要がありません。



- 幅方向スペース50%減
- ●最高使用圧力0.7MPa
- 給油不要
- 回り止め機能装備
- 周囲温度-10~60
- FCS FCD-K



● FCH ● FCD-D



偏平シリンダコンパクト・デミ仕様へ 25~ 50相当) FCS FCH FCD FCD-D FCD-K 番 単動押出形 単動引込形 複動両ロッド形 複動クッション付 頂 目 複動形 最低使用 25、32相当 圧力MPa 40、50相当 0.12 0.07 0.10 0.07 0.12 保証耐圧力MPa 1.05 32相当 チューブ内径mm (接続口径) 25相当 40相当 50相当 $(M5 \times 0.8)$ (Rc1/8) (Rc1/8) $(M5 \times 0.8)$ 使用ピストン速度mm/sec 50 ~ 500

クッション 同り止め特度

		T4 1 /V /		
チューブ内径(mm)	25相当	32相当	40相当	50相当
回り止め精度(トルクkgf/cm時)	±1°	± 0.8 °	± 0.5 °	± 0.5 °
許容回転トルク(N·m)	1	1.6	2.5	3.9

偏平シリンダコンパクトデミ価格

FCH 25 相	FCH 32 相 当	当	FCH 40 相 当	当	FCH 50 相当			
形 番	価 格	形 番	価 格	形 番	価 格	形 番	価 格	
FCH-25-5	8,840	FCH-32-5	10,510	FCH-40-10	13,510	FCH-50-10	16,680	
FCH-25-10	9,170	FCH-32-10	11,000	FCH-40-20	14,510	FCH-50-20	17,680	
マグネット内蔵(L)加算	1,520	マグネット内蔵(L)加算	1,680	マグネット内蔵(L)加算	2,170	マグネット内蔵(L)加算	2,510	
FCS 25 相当		FCS 32 相 当	旨	FCS 40 相 当	¥	FCS 50 相当		
形 番	価 格	形 番	価 格	形 番	価 格	形 番	価 格	
FCS-25-5	8,840	FCS-32-5	10,510	FCS-40-10	13,510	FCS-50-10	16,680	
FCS-25-10	9,170	FCS-32-10	11,000	FCS-40-20	14,510	FCS-50-20	17,680	
マグネ・小内蔵 L 加算	1,520	マグネット内蔵(L)加算	1,680	マグネ・小内蔵(L)加算	2,170	マグネット内蔵(L)加算	2,510	

FCD・FCD-D偏平シリンダ価格

FCD-Kストローク50mm以上の価格はお問い合わせ下さい。

チューブ径	로 FCD				FCD-D			FCD-K				
ストローク(mm)	25	32	40	50	25	32	40	50	25	32	40	50
5	7,840	9,510	11,680	14,680	10,170	12,340	15,170	19,000	9,680	11,340	14,000	17,510
10	8,340	10,000	12,160	15,170	10,680	13,000	15,840	19,680	10,170	11,840	14,510	18,000
15	8,840	10,510	12,680	15,680	11,340	13,510	16,340	20,340	10,680	12,340	15,000	18,510
20	9,170	11,000	13,000	16,000	12,000	14,170	17,000	20,840	11,170	12,840	15,510	19,000
25	9,680	11,340	13,510	16,510	12,510	14,680	17,680	21,510	11,510	13,170	16,000	19,510
30	9,840	11,680	14,000	17,000	12,840	15,170	18,170	22,170	11,840	13,510	16,340	20,000
35	10,160	12,000	14,340	17,510	13,340	15,680	18,680	22,840	12,170	14,000	16,840	20,340
40	10,510	12,340	14,840	18,000	13,510	16,000	19,170	23,340	12,340	14,340	17,170	20,840
45	10,840	12,680	15,170	18,510	14,000	16,510	19,840	24,000	12,680	14,680	17,670	21,340
50	11,000	13,000	15,680	19,000	14,340	17,000	20,340	24,680	13,000	15,000	18,000	21,840
(L)加算	1,520	1,680	2,170	2,510	1,520	1,680	2,170	2,510	1,520	1,680	2,170	2,510
注)(L):マグネット内蔵、ストローク5mmにはスイッチが搭載できません。いんろう付加算 25、 32相当1,000円、 40、 50相当1,170円												

スイッチ加算額

形番	価 格	用途目的	形番	価 格	用途目的
M0	2,770	PC用 有	M2W	4,560	PC用 無
M5	2,770	PC用 有接 PC用、リレー、IC回路(ランプなし) 点	M3	3,840	PC用、リレー、IC回路小型電磁弁用 接
M2	4,200	PC用無接点スイッチ	M3W	4,080	PC用、リレー、IC回路小型電磁弁用 点

注)リード線の長さは標準1mです。これ以外の長さは加算願います。3m:420円、5m:840円、スイッチ単品の場合取付台480円減算

RoHS