

小形セルシリンダCKV2シリーズ

低ワット・高性能な4方弁をコンパクトに一体化、新小形セルシリンダCKV2、スイッチ付への変更容易

- **スイッチ付への変更容易**
マグネットを標準装備のため、標準形へ目的に合った検出スイッチをそのまま取付けるだけでスイッチ付シリンダに機種変更できます。
- **集中排気**
集中排気ができるため、周囲環境のクリーン化がはかれます。
- **無給油、手動操作が簡単**
● **作業・操作部の上面集中**
- **容易なスピード調整**
スピード調整ニードルをもうけ容易にスピード調整が可能。また調整後のロック機構は内蔵されています。
- **高耐蝕・高寿命**
ステンレスチューブを採用。
- **省エネ・低ワットタイプです**
● **通電時押し出し及び引込みの変更が簡単**
- **支持形式、結線方式が豊富**



小形セルシリンダ・ポジションチェックシリンダ共通仕様

項目	仕様	項目	仕様
チューブ内径 (mm)	20・25・32・40	耐圧力 (MPa)	1.6
接続口径 (Rc)	1/8	周囲温度範囲 (°C)	-5~60
標準ストローク (mm)	25・50・75・100・150・200	回転許容値 (°)	3(20~32) 2(40) CKV2-Mのみ)
使用流体	圧縮空気	使用ピストン速度 (mm/sec)	500(20, 25) 430(32) 300(40)
給油	不要(給油時タービン油ISOVG32を使用)	クッション	ゴムクッション
使用圧力範囲 (MPa)	0.15~1.0		

小形セルシリンダCKV2(標準形)価格

CKV2 20			CKV2 25			CKV2 32			CKV2 40		
形番	価格	ジャバラ	形番	価格	ジャバラ	形番	価格	ジャバラ	形番	価格	ジャバラ
20-25	17,330	4,470	25-25	17,670	4,470	32-25	18,160	4,470	40-25	19,670	4,470
50	17,670	4,640	50	18,000	4,640	50	18,330	4,640	50	20,160	4,640
75	18,160	5,000	75	18,160	5,000	75	18,500	5,000	75	20,500	5,000
100	18,330	5,180	100	18,500	5,180	100	18,670	5,180	100	20,840	5,180
150	18,500	6,070	150	19,160	6,070	150	19,330	6,070	150	21,500	6,070
200	19,330	6,960	200	19,670	6,960	200	19,840	6,960	200	22,160	6,960
250	20,000	7,870	250	20,160	7,840	250	20,500	7,870	250	23,000	7,870
300	20,840	8,580	300	21,000	8,580	300	20,840	8,580	300	23,840	8,580
350	21,670	9,500	350	21,840	9,500	350	21,670	9,500	350	24,500	9,500
400	22,500	10,330	400	22,670	10,330	400	22,500	10,330	400	25,330	10,330
450	23,160	11,300	450	23,330	11,300	450	23,160	11,300	450	26,160	11,300
500	24,000	12,050	500	24,160	12,050	500	24,000	12,050	500	26,840	12,050
600	25,500		600	25,670		600	25,500		600	28,500	
700	27,160		700	27,330		700	27,160		700	30,000	
TA・TB加算額	920		TA・TB加算額	920		TA・TB加算額	920		TA・TB加算額	920	

注) 上記価格はOO、LB、FAの価格です。TA、TB取付は別途加算。ジャバラ材質はナイロンターポリンです。別途加算願います。

小形セルシリンダCKV2シリーズオプション価格

- 1山ナックル・2山ナックル
- 2山ブラケット

形番	(1山ナックル)	(2山ナックル)
CKV2-20	1,440	1,440
CKV2-25	1,440	1,440
CKV2-32	1,440	1,440
CKV2-40	1,440	1,440

形番	価格
CKV2-20B2	850
CKV2-25B2	850
CKV2-32B2	850
CKV2-40B2	850

- 結線方法

記号	仕様	価格
U	DIN端子	770
Z	ターミナル(オプション)	1,170

- サイレンサ付(W)
450円加算願います。
- サーミアブソーバ付(G)
770円加算願います。
- ネオンランプ付(E)
1,360円加算願います。

スイッチ加算価格

形番	価格	B端子付	仕様	形番	価格	B端子付	仕様
無接点スイッチ	R1(B) 4,740	5,240	ACリレー、AC電磁弁、PC用	有接点スイッチ	R0(B) 2,480	2,990	DC/ACリレー、PC用
	R2(B) 4,740	5,240	PC用		R4(B) 2,840	3,320	ACリレー、AC電磁弁
	R2Y(B) 5,340	5,840	PC専用(2色表示式)		R5(B) 2,480	2,990	DC/ACリレー、デジタルIC、PC用
	R3(B) 3,340	4,040	DCリレー、DC電磁弁、デジタルIC、PC用		R6(B) 2,840	3,320	PC用、高速シリンダ中間検出
	R3Y(B) 4,740	5,240	PC、リレー、IC回路電磁弁用(2色表示式)				

注) スイッチ取付数によって加算願います。上記は取付価格も含まれます。スイッチ単品の場合取付価格540円を差引の事。
注) リード線の長さは標準1mです。これ以外の場合は別途上記に加算願います。3:(3m) 420円、5:(5m): 840円

R: ロッド側1個付、H: ヘッド側1個付、D: 2個付、T: 3個付