

CKD マグネット式ロッドレスシリンダ

CKD(株)

100112

スイッチ仕様(一色/二色表示式)

項目	無接点2線式		無接点3線式	
	T2H・T2V	T2YH・T2YV	T3H・T3V	T3YH・T3YV
用途	プログラマブルコントローラ専用		プログラマブルコントローラ、リレー用	
電源電圧			DC10～28V	
負荷電圧	DC10～30V		DC30V以下	
負荷電流	5～20mA(注1)		100mA以下	50mA以下
ランプ	発光ダイオード(ON時点灯) 赤色/緑色LED(ON時点灯)		発光ダイオード(ON時点灯)	赤色/緑色LED(ON時点灯)

注1)上記の負荷電流の最大値:20mAは、25 のものです。スイッチ使用周辺温度が25 より高い場合は、20mAより低くなります。(60 のとき5～10mAとなります。)

MRL2形(基本形)マグネット式スーパーロッドレスシリンダ価格

形番	MRL2-6	MRL2-10	MRL2-16	MRL2-20	MRL2-25	MRL2-32
ストローク(mm)						
50	18,170	19,500				
100	18,500	20,000	35,670	46,830	60,330	79,500
150	18,830	20,330	36,170	47,330	61,170	80,500
200	19,170	20,670	36,670	48,000	62,000	81,500
250	19,500	21,000	37,000	48,670	62,830	82,500
300	20,000	21,330	37,500	49,170	63,500	83,330
350		21,670	38,000	49,830	64,170	84,330
400		22,000	38,500	50,330	65,000	85,330
500		22,830	39,500	51,670	66,670	87,170
600			40,500	52,830	68,170	88,830
700			41,330	54,000	69,670	90,670
800			42,330	55,170	71,330	92,330
900			43,330	56,330	72,670	94,000
1000			44,330	57,670	74,330	95,830
1100				58,830	75,830	97,500
1200				60,000	77,330	99,170
1300				61,170	79,000	101,000
1400				62,330	80,500	102,670
1500				63,670	82,000	104,500
ネット加算						
50～200	3,580	3,580				
100～200・200			3,580	3,580	3,920	3,920
250～300		4,100				
250～500			4,100	4,100	4,980	4,980
600～700				4,620	6,020	6,020

MRL2-G形(簡易ガイド形・1ピストンタイプ)MRL2-W形(簡易ガイド形・2ピストンタイプ)価格

形番	MRL2-6		MRL2-10		MRL2-16		MRL2-20		MRL2-25		MRL2-32	
	G	W	G	W	G	W	G	W	G	W	G	W
ストローク(mm)												
50	31,330	38,330	32,830	48,670								
100	32,000	39,170	33,670	49,500	44,500	73,500	56,000	102,670	90,330	132,670	114,000	166,670
150	32,500	39,830	34,330	50,330	45,330	74,670	57,000	104,000	91,500	134,330	115,330	168,670
200	33,170	40,670	35,170	51,170	46,170	75,670	58,000	105,170	92,830	136,000	116,830	170,830
250	33,830	41,500	36,000	52,000	47,000	76,830	59,170	106,500	93,830	137,830	118,000	173,000
300	34,500	42,170	36,670	52,830	47,830	77,830	60,170	107,830	95,000	139,500	119,330	175,170
350			37,500	53,670	48,670	79,000	61,170	109,000	96,170	141,170	120,670	177,170
400			38,330	54,500	49,500	80,000	62,170	110,330	97,330	143,000	122,170	179,330
500			39,830	56,170	51,170	82,170	64,170	112,830	99,670	146,500	125,000	183,500
600					53,000	84,330	66,170	115,330	102,000	150,000	128,000	187,500
700					54,670	86,500	68,330	117,830	104,330	153,500	130,830	191,670
800					56,330	88,670	70,330	120,330	106,670	157,000	133,830	195,670
900					58,000	90,830	72,330	122,830	109,000	160,500	136,670	199,830
1000					59,670	93,000	74,330	125,330	111,170	164,000	139,500	203,830
1100							76,500	128,000	113,670	167,330	142,500	207,830
1200							78,500	130,500	116,000	170,830	145,330	212,000
1300							80,500	133,000	118,170	174,330	148,170	216,000
1400							82,500	135,500	120,670	177,830	151,170	220,000
1500							84,670	138,000	122,830	181,330	154,000	224,170

注)スイッチ用マグネット(L)加算は基本形価格と同じです。

1色・2色表示式スイッチ加算

形番	無接点2線式(プログラマブルコントローラ専用)		無接点3線式(プログラマブルコントローラ、リレー用)	
	T2H・T2V	T2YH・T2YV	T3H・T3V	T3YH・T3YV
スイッチ数				
R・H(1個付)	3,100	5,770	3,220	5,770
D(2個付)	6,200	11,540	6,440	11,540

予防保全出力付シリンダスイッチ加算

形番	無接点3線式(PC専用)	無接点4線式(PC・リレー用)	無接点3線式(PC専用)	無接点4線式(PC・リレー用)
	T2YFH/V	T3YFH/V	T2YMH/V	T3YMH/V
スイッチ数				
R・H(1個付)	6,420	6,420	7,820	7,820
D(2個付)	12,840	12,840	15,640	15,640

ロード線加算1色・2色表示式スイッチ3m:420円、5m:840円。予防保全出力付スイッチ3m:570円、5m:1,140円



空圧・油圧・真空

1

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境