

# CKD ガイド付シリンダ

## スイッチ仕様(予防保全出力付)

項目	無接点3線式 T2YFH/V	無接点4線式 T3TFH/V	無接点3線式 T2YMH/V	無接点4線式 T3YMH/V
用途	プログラマブル コントローラ専用	プログラマブル コントローラ、リレー用	プログラマブル コントローラ専用	プログラマブル コントローラ、リレー用
取付位置調整部 予防保全出力部	赤色/緑色発光ダイオード (ON時点灯)			
電源電圧	DC10 ~ 28V			
負荷電圧	DC10 ~ 30V	DC30V以下	DC10 ~ 30V	DC30V以下
負荷電流	5 ~ 20mA	50mA以下	5 ~ 20mA	50mA以下
負荷電圧	DC30V以下			
負荷電流	20mA以下	50mA以下	5 ~ 20mA	50mA以下

### ●形番表示方法(スイッチなし)

STG - M - 32 - 25  
イ ロ ハ ニ

STG - K - 50 - 25  
イ ロ ハ ト ニ

### ●形番表示方法(スイッチ付)

STG - M - 32 - 25 - T2H - R  
イ ロ ハ ニ ホ ヘ

STG - K - 50 - 25 - T2H - R  
イ ロ ハ ト ニ ホ ヘ

### イ軸受方式/パリエーション

M すべり軸受	B ころがり軸受	K 強力ロッド形
12	12 16	16 20 20 25 25
32	32 40	40 50 50 63 63

### ハ配管ねじ種類

無記号 M5 (12 ~ 16) Rcねじ (20 ~ 63)
NN NPTねじ (20以上) 受注生産
GN Gねじ (20以上) 受注生産

### ニストローク(mm)

10	10	25	25	100	100	300	300
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

ヘクッション 無記号:ゴムクッション付 C:ゴムエアクッション付

### ホスイッチ型番

リード線 ストレートタイプ	リード線 L字タイプ	接点	表示式	リード線 ストレートタイプ	リード線 L字タイプ	接点	表示式	リード線
TOH, TOV	T0V	有接点	1色表示式 ランプなし	T3YFH, T3YFV	T3YMH, T3YMV	無接点	2色表示式	4線
T5H, T5V	T5V			T2YMH, T2YMV	T2YMH, T2YMV		2色表示式	3線
T2H, T2V	T2V		1色表示式	T3YMH, T3YMV	T3YMH, T3YMV		2色表示式	4線
T3H, T3V	T3V			T2JH, T2JV	T2JH, T2JV		オプティカルタイプ 強磁界用 スイッチ	2線
T2YH, T2YV	T2YV		2色表示式	T2YD	T2YD			
T3YH, T3YV	T3YV			T2YDT	T2YDT			
T2YFH, T2YFV	T2YFV		2色表示式					

### リード線長さ 3m, 5mはオプション

無記号 (1m標準)	3	3m	5	5m	R R側1個付	H H側1個付	D 2個付	T 3個付
------------	---	----	---	----	---------	---------	-------	-------

## ガイド付シリンダSTG-M形(すべり軸受) 強力ガイドロッド形STG-K形(すべり軸受) 価格

形番	STG-M-12	STG-M-16	STG-M-20	STG-M-25	STG-M-32	STG-M-40	STG-M-50	STG-M-63	STG-K-50
10	16,970	18,650							
20	17,330	19,000	30,620	32,400					
25					34,570	36,370	41,580	43,980	47,850
30	17,700	19,370	31,300	33,100					
40	18,070	19,730	31,980	33,800					
50	18,420	20,100	34,000	35,930	37,820	39,680	46,630	49,130	53,840
75	19,320	21,000	35,750	37,750	39,630	41,500	49,930	52,430	57,820
100	20,220	21,900	37,500	39,570	41,430	43,320	53,250	55,750	61,800
125	21,120	22,800	39,250	41,380	43,250	45,130	56,570	59,070	
150	22,020	23,700	41,000	43,180	45,070	46,930	59,880	62,380	69,790
175	22,920	24,600	42,750	45,000	46,880	48,750	63,180	65,680	73,790
200	23,820	25,500	44,500	46,820	48,680	50,570	66,500	69,000	77,770
250	25,650	27,320	47,500	49,820	51,680	53,570	75,780	78,280	
300			50,500	52,820	54,680	56,570	85,050	87,550	

## ガイド付シリンダSTG-B形(ころがり軸受) 価格

形番	STG-B-12	STG-B-16	STG-B-20	STG-B-25	STG-B-32	STG-B-40	STG-B-50	STG-B-63
10	22,430	24,120						
20	23,030	24,700	35,500	37,000				
25					39,530	41,380	47,380	49,870
30	23,630	25,320	37,230	38,820				
40	24,230	25,900	38,950	40,650				
50	24,830	26,520	42,380	44,250	46,130	48,070	55,570	58,130
75	26,330	28,020	46,880	49,000	51,070	53,000	61,820	64,320
100	27,830	29,520	51,380	53,750	56,000	57,930	68,000	70,500
125	29,330	31,020	55,880	58,500	60,930	62,880	74,180	76,680
150	30,830	32,520	60,380	63,250	65,880	67,820	80,380	82,880
175	32,330	34,020	64,880	68,000	70,820	72,750	86,570	89,070
200	33,830	35,520	69,380	72,750	75,750	77,680	92,750	95,250
250	36,850	38,530	81,130	85,100	88,600	90,530	108,850	111,350
300			92,880	97,450	101,450	103,380	124,950	127,450

ストローク350、400mmの価格についてはお問い合わせ願います。

## スイッチ加算価格

R: ロッド側1個付, H: ヘッド側1個付 D: 2個付 T: 3個付

形番	接点・リード線	スイッチ加算額				形番	接点・リード線	スイッチ加算額			
		R	H	D	T			R	H	D	T
T2H, T2V	無接点・2線	3,100	3,100	6,200	9,300	T3YH, T3YV	無接点・3線	5,770	5,770	11,530	17,300
T2YH, T2YV	無接点・2線	5,770	5,770	11,530	17,300	TOH, TOV	有接点・2線	1,830	1,830	3,670	5,500
T3H, T3V	無接点・3線	3,220	3,220	6,430	9,650	T5H, T5V	有接点・2線	1,030	1,030	2,070	3,100
T2YFH, T2YFV	無接点・2線	6,420	6,420	12,830	19,250	T2YMH, T2YMV	無接点・2線	7,820	7,820	15,630	23,450
T3YFH, T3YFV	無接点・3線	6,420	6,420	12,830	19,250	T3YMH, T3YMV	無接点・3線	7,820	7,820	15,630	23,450

リード線加算額 3m 420円、5m 830円(1色、2色表示式) 3m 570円、5m 1,130円(予防保全出力付スイッチ)

