

CKD 流体制御用2ポート電磁弁

CKD(株)

100112

汎用2ポート電磁弁PKWシリーズパイロットキック式) 使用流体：水

形番	価格	動作方式	接続口径 Rc	オリフィス (Cv値)	作動差圧力範囲 MPa	流体温度	外形寸法 mm	
							全高	面間
PKW-04-27	17,100	パイロット キック	1/2	15(4)	0 ~ 0.7	5 ~ 60	149	90
PKW-06-27	20,700		3/4	20(7)			159	100
PKW-10-27	24,000		1	25(12)			175	110
PKW-12-27	44,000		32フランジ	35(22)			247.5	170
PKW-14-27	50,400		40フランジ	40(30)			255	180
PKW-20-25	66,200		50フランジ	50(48)			284.5	180



RoHS

PKWシリーズ

汎用2ポート電磁弁PKSシリーズパイロットキック式) 使用流体：蒸気

形番	価格	動作方式	接続口径 Rc	オリフィス (Cv値)	作動差圧力範囲 MPa	流体温度	外形寸法 mm	
							全高	面間
PKS-04-27	19,100	パイロット キック	1/2	15(4)	0 ~ 0.7	5 ~ 175	149	90
PKS-06-27	22,700		3/4	20(7)			159	100
PKS-10-27	26,400		1	25(12)			175	110
PKS-12-27	46,800		32フランジ	35(22)			247.5	170
PKS-14-27	54,000		40フランジ	40(30)			255	180
PKS-20-25	73,900		50フランジ	50(48)			284.5	180



RoHS

PKSシリーズ

汎用2ポート電磁弁PKAシリーズパイロットキック式) 使用流体：空気

形番	価格	動作方式	接続口径 Rc	オリフィス (Cv値)	作動差圧力範囲 MPa	流体温度	外形寸法 mm	
							全高	面間
PKA-04-27	17,100	パイロット キック	1/2	15(4)	0 ~ 0.7	5 ~ 60	149	90
PKA-06-27	20,700		3/4	20(7)			159	100
PKA-10-27	24,000		1	25(12)			175	110
PKA-12-27	44,000		32フランジ	35(22)			247.5	170
PKA-14-27	50,400		40フランジ	40(30)			255	180
PKA-20-25	66,200		50フランジ	50(48)			284.5	180



RoHS

PKAシリーズ

汎用2ポート電磁弁PVSシリーズパイロット式) 使用流体：水・蒸気・空気

形番	価格	動作方式	接続口径 Rc	オリフィス (Cv値)	作動差圧力範囲 MPa	流体温度	外形寸法 mm	
							全高	面間
PVS-15A-210	25,400	パイロット	1/2	15(3.1)	0.05 ~ 1	5 ~ 185	179	90
PVS-20A-210	30,500		3/4	20(5.4)			190	100
PVS-25A-210	36,500		1	25(10)			203	110
PVS-32A-210	60,800		32フランジ	32(22)			248.5	170
PVS-40A-210	72,800		40フランジ	40(30)			261	180
PVS-50A-210	100,800		50フランジ	50(48)			317.5	180
PVS-65A-210	140,800		65フランジ	65(68)			358	210
PVS-80A-210	154,400		80フランジ	80(100)			382.5	240



RoHS

PVSシリーズ

汎用2ポート電磁弁RSVシリーズパイロット式 農業用水・希釈農薬・液肥 使用流体：水

形番	価格	動作方式	接続口径 Rc	オリフィス (Cv値)	作動差圧力範囲 MPa	流体温度	外形寸法 mm	
							全高	面間
RSV-20A-210K	40,200	パイロット	3/4	25(13)	0.03 ~ 1	5 ~ 60	146.5	120
RSV-25A-210K	46,400		1	25(14)			153	125
RSV-40F-210	67,700		40フランジ	50(35)			231	225
RSV-50F-210	78,500		50フランジ	50(45)			241.5	225
RSV-65F-210	166,000		65フランジ	80(82)	278.5	290		
RSV-80F-210	176,400		80フランジ	80(97)	293.5	300		
RSV-100F-210	御見積		フランジ4B	98(180)	420	332		
RSV-125F-210	御見積		フランジ5B	150(250)	435	430		
RSV-150F-210	御見積		フランジ6B	150(300)	435	430		



RSVシリーズ

●電圧：AC100V・200V(50/60Hz) ●電線接続：コンジット(標準)

空圧・油圧・真空

1

直動システム・閉連

ロケット・F/A

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境



1-141