

CKD モータ駆動ボール弁・エア駆動ボール弁 CKD(株)

100112

スチーム用リレー付モータバルブMSB形2ポート弁)

形番	価格	ポート数	接続口径 Rc	オリフィス径 mm(Cv値)	作動圧力 範囲 MPa	消費電力(W) AC100V (AC200V)	開閉時間 (秒) 50Hz(60Hz)	流体温度
MSB1D-10-H	28,500	2ポート	3/8	10(10)	0~0.6	8(8)	10(8)	0~164 (但し、凍結なきこと)
MSB1D-15-H	29,000		1/2	10(6)				
MSB1D-20-H	36,330		3/4	15(16)				
MSB1D-25-H	39,500		1	20(29)		16(16)	13(11)	
MSB1D-32-H	58,500		1 1/4	25(50)				
MSB1D-40-H	66,000		1 1/2	32(98)				
MSB1D-50-H	71,000	2	40(125)	0~0.5		0~158		

●電圧-AC100V・200V(50/60Hz)のみ。



MHB3・MHG3

ミニチュア形モータバルブMHB3形2ポート弁)MHG3形3ポート弁)

形番	価格	ポート数	接続口径 Rc	オリフィス径 mm(Cv値)	作動圧力 範囲 MPa	消費電力(W) AC100V (AC200V)	開閉時間 (秒) 50Hz(60Hz)	流体温度
MHB3-10	10,500	2ポート	3/8	10(2.5)	0~0.5	5(5)	9(7.5)	0~80 (但し、凍結なきこと)
MHB3-15	11,670		1/2	10(2.5)				
MHG3-10	12,670	3ポート	3/8	10(2.5)				
MHG3-15	13,830		1/2	10(2.5)				

●電圧-AC100V・200V(50/60Hz)のみ。

信号取出線付ミニチュア形モータバルブMHB4形2方弁)MHG3形3方弁)

形番	価格	ポート数	接続口径 Rc	オリフィス径 mm(Cv値)	作動圧力 範囲 MPa	消費電力(W) AC100V (AC200V)	開閉時間 (秒) 50Hz(60Hz)	流体温度
MHB4-10-25	11,670	2ポート	3/8	8(3.3)	0~0.5	5(5)	4.5(3.8)	0~80 (但し、凍結なきこと)
MHB4-15-25	11,670		1/2	8(3.0)				
MHB4-20-25	12,170		3/4	10(4.7)				
MHB4-15U-25	14,330		1/2ユニオン付	8(3.0)				
MHB4-20U-25	15,670		3/4ユニオン付	10(4.7)				
MHB4-25U-25	19,830		1ユニオン付	15(12.5)				
MHG4-10-25	16,000	3ポート	3/8	8(1.8)			9(7.5)	
MHG4-15-25	16,000		1/2	8(1.1)				
MHG4-20-25	16,500		3/4	10(3)				

●電圧-AC100V・200V(50/60Hz)のみ。



MHB4・MHG4

コンパクトロータリバルブCHB形2ポート弁)

形番	価格	動作方法	接続口径 Rc	オリフィス径 mm(Cv値)	作動圧力 範囲 MPa	パイロット 接続口径 Rc	流体温度
CHB-10	22,670	エアオペレート方式 複動作動形	3/8	10(10)	0~1.0	1/8	0~80 (但し、凍結なきこと)
CHB-15	22,830		1/2	10(6)			
CHB-20	23,330		3/4	15(16)			
CHB-25	24,330		1	20(29)			
CHB-32	34,830		1 1/4	25(50)		1/8	
CHB-40	36,500		1 1/2	37(98)			
CHB-50	39,000		2	40(125)			



CHB

コンパクトロータリバルブCHG形3ポート弁)

形番	価格	動作方法	接続口径 Rc	オリフィス径 mm(Cv値)	作動圧力 範囲 MPa	パイロット 接続口径 Rc	流体温度
CHG-15	24,330	エアオペレート方式 複動作動形	1/2	10(3)	0~1.0	1/8	0~80 (但し、凍結なきこと)
CHG-20	26,000		3/4	14(6)			
CHG-25	28,500		1	19(11)			
CHG-32	37,830		1 1/4	23(16)			
CHG-40	42,170		1 1/2	30(28)			
CHG-50	51,500		2	38(47)			



CHG

コンパクトロータリバルブCHB-V形2ポート弁電磁弁搭載形)

形番	価格	動作方法	接続口径 Rc	オリフィス径 mm(Cv値)	作動圧力 範囲 MPa	パイロット 接続口径 Rc	流体温度
CHB-V-10	31,330	電磁弁搭載形 複動作動形	3/8	10(10)	0~1.0	1/8	0~80 (但し、凍結なきこと)
CHB-V-15	31,500		1/2	10(6)			
CHB-V-20	32,170		3/4	15(16)			
CHB-V-25	32,830		1	20(29)			
CHB-V-32	44,000		1 1/4	25(50)			
CHB-V-40	45,670		1 1/2	32(98)			
CHB-V-50	48,330		2	40(125)			



CHB-V



1 直動システム・関連
制御・検出・計測
駆動・回転
軸受・素材・機械
動力伝達・伝動
搬送・運搬
ポンプ・送風機・粉体
工場設備・環境