

低圧ガス複合弁GAVシリーズ

電磁弁とガバナのコンビネーションによる二重遮断のため、信頼性が向上します。

形番	価格	接続口径 Rp	流量 m ³ /h(ANR) P=0.25kPa 比重0.65	最高使用 圧力 kPa	二次圧力 範囲 kPa	皮相電力 (VA)	組合せ
GAV-20-A	21,270	3/4	10.0	5	0.5 ~ 1.5	10 x 2	V+G+V
GAV-25-A	22,230	1					V+V+G
GAV-20-B	21,270	3/4				27 x 2	V+G+V
GAV-25-B	22,230	1					
GAV-32-A	52,200	1 1/4	28.0				V+G+V
GAV-40-A	54,130	1 1/2					

●周囲温度：-20~60(凍結なきこと) ●電圧：AC100V・200V V：電磁弁，G：ガバナ

ガス用2ポート電磁弁

RoHS

形番	価格	動作方式	接続方法 Rp(PS)	オリフィス()mm (Cv値)	流量 m ³ /h(ANR) ΔP = 0.25kPa 比重0.65	最高使用圧力 kPa
DSG-15	15,600	直動	1/2	(6.6)	9.8	5
DSG-20	18,500		3/4	(10.1)	15.0	
DSG-25	20,600		1	(13.4)	20.0	
DSG-20-W	33,750		3/4	(7.0)	10.5	
DSG-25-W	37,900	直動	1	(9.4)	14.0	7
MN-15	20,000		1/2	(6.5)	9.7	
MN-20	22,100		3/4	(7.0)	10.4	
MN-25	23,500		1	(12.5)	18.6	
VNA-15	33,500	直動	1/2	(4.6)	6.9	45
VNA-20	34,400		3/4	(9.9)	14.8	
VNA-25	35,200		1	(12.5)	18.7	
VNA-32	36,700		1 1/4	(20.4)	30.3	
VNA-32-D	41,700	直動	1 1/2	(23.2)	34.5	5
VNA-40	38,100		2	(33.0)	49.0	
VNA-40-D	43,100		2 1/2	(47.1)	70.0	
VNA-50	68,500		1 1/2	(75.8)	112.6	
VNA-65	95,800	直動 (スローオープン)	1/2	(4.6)	6.9	25
VLA-15	49,800		3/4	(9.9)	14.8	
VLA-20	51,900		1	(12.5)	18.7	
VLA-25	54,600		1 1/4	(20.4)	30.3	
VLA-32	55,400	直動	1 1/2	(30.3)	45.0	5
VLA-32-D	60,400		2	(23.2)	34.5	
VLA-40	56,000		2 1/2	(33.0)	49.0	
VLA-40-D	61,000		2	(47.1)	70.0	
VLA-50	91,900	直動	2 1/2	(75.8)	112.6	20
VLA-65	112,700		2 1/2	(75.8)	112.6	

●電圧：AC100(50/60Hz) ●周囲温度：-20~60 ●電線接続：コンジット

液動弁HKシリーズ(DIN-DVGW規格準拠品)


RoHS

形番	価格	動作方式	接続方法 PS	オリフィス()mm (Cv値)	流量 m ³ /h ΔP = 25mmAq 比重0.64	最高作動差 圧力 kgf/cm ² (bar)
HK1-40	175,000	油圧駆動 (2位置制御)	Rp1 1/2	(39)	59	4.0
HK1-50	179,000		Rp2	(64)	96	2.5
HK1-65	229,000		Rp2 1/2	(97)	145	2.0
HK1-40J	193,800		JISフランジ40A	(39)	59	4.0
HK1-50J	197,900		JISフランジ50A	(64)	96	2.5
HK1-65J	243,700		JISフランジ65A	(97)	145	2.0
HK1-80J	316,000		JISフランジ80A	(132)	196	1.4
HK1-V100F	412,500		DINフランジ100A	(191)	287	1.1
HK1-V125F	558,300		DINフランジ125A	(265)	399	0.6
HK1-V150F	950,000		DINフランジ150A	(399)	601	0.4
HK1-V200F	1,777,000		DINフランジ200A	(631)	950	0.2

●電圧：AC100・220V(50/60Hz) ●周囲温度：-15~60 ●電線接続：コンジット

圧力スイッチ(欧州規格適合)DG・DLシリーズ

形番	価格	接続口径 Rp	最高使用 圧力 kPa	設定圧力 範囲 kPa	開閉差 kPa	周囲温度
DG-6U	13,500	1/4	60	0.04 ~ 0.6	0.02 ~ 0.03	-15 ~ 80 (凍結なきこと)
DG-10U	13,500			0.1 ~ 1	0.025 ~ 0.04	
DG-50U	13,500			0.25 ~ 5	0.06 ~ 0.15	
DG-150U	13,500			3 ~ 15	0.25 ~ 0.5	
DG-500U	15,400			10 ~ 50	0.8 ~ 2.4	
DL-3A	15,400			15	0.02 ~ 0.3	



GAVシリーズ



DSGシリーズ



VNAシリーズ



VLAシリーズ



HK1シリーズ



DGシリーズ



1 低圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・F.A

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境