

## ガバナGDJシリーズ(欧州規格適合)

広い流量範囲にわたり安定した二次圧が得られます。また、安全ダイヤフラムにより操作ダイヤフラム破損時でも外部漏れを70 l/h以下(使用一次圧20kPaまで)以下に押える構造となっており零遮断により二次圧の異常上昇時でも機器を保護します。

形番	価格	接続口径	最大使用 一次圧力 kPa	二次圧力 範囲 kPa	流量m <sup>3</sup> /h(ANR) P=0.25kPa 比重0.65	周囲温度
GDJ-15	15,900	Rp 1/2	40	0.2 ~ 5.5	3.7	-20 ~ 70 (凍結なきこと)
GDJ-20	20,900	Rp 3/4			16.8	
GDJ-25	23,900	Rp1		21.0		
GDJ-40	42,500	Rp1 1/2		28.0		
GDJ-50	65,000	Rp2		47.0		

## フィルタGFKシリーズ(欧州規格適合)

50μmのエLEMENTの為、濾過能力が高く安心して電磁弁、遮断弁をお使いいただけます。また、構造が極めて簡単で分解・清浄・ELEMENT交換等が簡単です。

形番	価格	接続口径	流量m <sup>3</sup> /h(ANR) P=0.25kPa 比重0.65	最高使用 圧力 MPa	最高使用 差圧 kPa	周囲温度
GFK-15	9,200	Rp 1/2	11.6	0.1	初期 1.0	-15 ~ 80 (凍結なきこと)
GFK-20	9,400	Rp 3/4	18.9			
GFK-25	16,500	Rp1	33.1			
GFK-32	17,400	Rp1 1/4	39.0			
GFK-40	30,200	Rp1 1/2	72.0			
GFK-40F	39,000	DINフランジ 40A	72.0			
GFK-50	31,500	Rp2	96.0			
GFK-50F	41,000	DINフランジ 50A	96.0			
GFK-65	53,700	Rp2 1/2	185			
GFK-65F	58,700	DINフランジ 65A	185			
GFK-80F	96,700	DINフランジ 80A	290			
GFK-100F	126,400	DINフランジ100A	420			
GFK-125F	281,700	DINフランジ125A	564			
GFK-150F	344,500	DINフランジ150A	798			
GFK-200F	507,000	DINフランジ200A	1400			

## 均圧弁(欧州規格適合)GIKシリーズ

形番	価格	接続口径	流量m <sup>3</sup> /h(ANR) P=0.25kPa 比重0.65	最高使用 一次圧力 kPa	最高使用 差圧 kPa	制御空気 圧力範囲 kPa	周囲温度
GIK-15	25,630	Rp 1/2	10.2	20	10	0.05 ~ 12	-20 ~ 70 (凍結なきこと)
GIK-20	27,880	Rp 3/4	12.1				
GIK-25	38,080	Rp1	13.8				
GIK-40	46,780	Rp1 1/2	35.2				
GIK-50	72,750	Rp2	54.3				

## 自動緊急遮断ボール弁GASBシリーズ

形番	価格	接続口径	Cv値	最高使用 圧力 MPa	周囲温度	消費電力	弁閉 時間	弁開 時間
GASB-2	453,300	50A	460	1.0	-10 ~ 60 (凍結なきこと)	開動作時 150W以下 15W	2秒 以内	20秒 以内
GASB-3	510,000	80A	1200					
GASB-4	636,700	100A	860					

## 電動ボール弁GSBシリーズ

形番	価格	接続口径	Cv値	最高使用 圧力 MPa	周囲温度	消費電力	弁閉 時間	弁開 時間
GSB-40-A	252,200	40A	240	0.3	-10 ~ 60 (凍結なきこと)	開動作時 100W以下 15W	15秒 以内	20秒 以内
GSB-50-A	259,300	50A	430					
GSB-80-A	290,500	80A	1200					
GSB-100-A	337,200	100A	800					

## 中圧ガス安全遮断制御システムTAC-25シリーズ

形番	価格	接続口径		最高使用 圧力 MPa	二次圧力 範囲 kPa	流量m <sup>3</sup> /h(ANR) 比重0.65	皮相電力 (VA)
		IN側	OUT側				
TAC-25	312,000	25A	40A	0.2	1.5 ~ 5	2 ~ 40	82 × 2
				0.3	5 ~ 60	10 ~ 120	




調整スプリング種別


GFKシリーズ



GIKシリーズ



GSBシリーズ



TAC-25

空圧・油圧・真空

1

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

