

中空チャック



CKF-20AS

CKFシリーズ

- 中空タイプで多機能組込みが可能。しかも、軽量・コンパクト設計。
- 中空ヘブッシュャ、エアブロー、センサが取付可能です。
- 爪の動作に影響されない固定式です。●爪の動作ストロークが長く、調整不要です。

型 式	CKF-15AS	CKF-20AS	CKF-25AS	CKF-30AS	CKF-40AS
価 格	48,800	55,800	68,800	73,800	88,800
駆動源	エア 0.3~0.7MPa				
潤滑	無給油またはタービン油1種 (ISOVG32)				
周囲温度 ()	5~60				
中空穴径 (mm)	5.4	8.4	10.4	12	20
動作ストローク (mm)	5	5	7	8	16
シリンダ径 (mm)	30	40	40	50	80
ロッド径 (mm)	16	24	24	28	34
内部容積〔往復〕(cm ³ /回)	2.5	5.2	7.3	13.3	73.2
繰り返し精度 (mm)	±0.03				
本体質量 (kg)	0.29	0.43	0.63	1.2	2.3

ロングストロークチャック



CK-1.5AS

CK・CKB・CKDシリーズ

- 爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。●軽量コンパクト設計で強力な把持力を発揮。
- 3方爪CKタイプ、2方爪CKBタイプ、4方爪CKDタイプがあります。

型 式	CK-1AS	CK-1.5AS	CK-2AS
価 格	68,800	76,800	78,800
型 式	CKB-1AS	CKB-1.5AS	CKB-2AS
価 格	68,800	76,800	78,800
型 式	CKD-1AS	CKD-1.5AS	CKD-2AS
価 格	74,800	82,800	84,800
駆動源	エア 0.3~0.7MPa		
潤滑	無給油またはタービン油1種 (ISOVG32)		
周囲温度 ()	5~60		
動作ストローク (mm)	20	20	40
シリンダ径 (mm)	25	44	44
ロッド径 (mm)	12	16	16
内部容積〔往復〕(cm ³ /回)	7.9	26.4	52.8
繰り返し精度 (mm)	±0.03		
本体質量 (kg)	0.85	1.90	2.90

4方爪2駆動チャック



CKE-25M

CKEシリーズ

- 異形物を2方向で確実にクランプ。4方爪1駆動タイプもあります。(CKD)
- 爪の動作ストロークが長く、調整不要。●ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計。

型 式	CKE-25M		CKE-30M	
価 格	96,800		99,800	
駆動源	エア 0.3~0.7MPa			
潤滑	無給油またはタービン油1種 (ISOVG32)			
周囲温度 ()	5~60			
動作ストローク (mm)	(A)7	(B)7	(A)10	(B)9
シリンダ径 (mm)	40	25	50	32
ロッド径 (mm)	26	14	32	18
内部容積〔往復〕(cm ³ /回)	5.5	4.1	5.7	5.4
繰り返し精度 (mm)	±0.03		±0.03	
本体質量 (kg)	1.0		1.5	

薄型チャックCKA・CKB



CKA-50MS

CKAシリーズ

- 爪の動作ストロークが長く調整不要。●軽量コンパクト設計で強力な把持力を発揮。
- 3方爪CKAタイプ、2方爪CKBタイプ、4方爪CKDタイプがあります。

型 式	CKA-15AS	CKA-20AS	CKA-25AS	CKA-30AS	CKA-40AS	CKA-50MS	CKA-60MS	CKA-70MS
価 格	27,800	41,800	43,800	48,800	59,800	79,800	102,800	122,800
型 式	CKB-20AS	CKB-25AS	CKB-30AS	CKB-40AS	CKB-50MS	CKB-60MS	CKB-70MS	
価 格	53,800	58,800	63,800	77,800	107,800	127,800	147,800	
型 式	CKD-20AS	CKD-25AS	CKD-30AS	CKD-40AS	CKD-50MS	CKD-60MS	CKD-70MS	
価 格	58,800	63,800	68,800	82,800	112,800	142,800	162,800	
駆動源	エア 0.3~0.7MPa							
潤滑	無給油またはタービン油1種 (ISOVG32)							
周囲温度 ()	5~60							
動作ストローク (mm)	6	5	7	9	20	25	30	38
シリンダ径 (mm)	16	25	32	40	50	63	80	100
ロッド径 (mm)	9	10	14	18	20	20	24	28
内部容積〔往復〕(cm ³ /回)	1.0	2.2	5.1	10.1	36.1	76.9	148.8	294.0
繰り返し精度 (mm)	±0.03							
本体質量 (kg)	0.11	0.25	0.42	0.61	1.41	2.6	4.5	6.4

1 空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境