


クイックアジャスタ



QRAシリーズ

- 自動調芯機能 組立作業などに、スムーズなハマアイ結合が可能です)
- 真芯を保持(エアロック機能により、基準位置への高精度な復帰と真芯の保持を図ります)
- ゴムパッキン付により防塵に効果。


型 式	QRA-1.5A	QRA-6A	QRA-40A
価 格	43,800	53,800	114,000
駆動源	エア 0.3~0.7MPa		
潤滑	無給油またはタービン油1種 (ISOVG32)		
周囲温度 ()	5~60		
移動量	X-Y方向 (mm)	±1	±3.5
	ネジレ方向 ()	±2'	±5'
繰り返し精度	X-Y方向 (mm)	±0.02	
	ネジレ方向 ()	±0.1°	
耐荷重	引っ張り方向 (N)	760	1350
	圧縮方向 (N)	4100	5700
可搬質量 (kg)	1.5kg	6kg	40kg
復元可能質量 (kg)	4.5kg(エア 0.5MPa時) 9kg(エア 0.5MPa時)		
本体質量 (kg)	0.29kg	0.64kg	2.82kg

オプション型式	QRA-1.5A-B1	QRA-1.5A-B3	QRA-1.5A-B4	QRA-1.5A-B5	QRA-1.5A-C1	QRA-1.5A-C2	QRA-1.5A-C3	QRA-1.5A-C4
価 格	22,800	23,800	27,800	31,800	39,800	43,800	45,800	49,800
対応ハンド	BHA-01AS	BHA-03AS	BHA-04AS	BHA-05AS	CKL-20AS	CKL-25AS	CKL-32AS	CKL-40AS
駆動源	エア 0.3~0.7MPa							
動作ストローク (mm)	5	9	11	15	5	6	8	10
シリンダ径 (mm)	12	16	20	25	20	25	32	40
ロッド径 (mm)	6	8	10	12	6	8	10	12
内部容積 往復](cm ³ /回)	0.32	1.58	2.89	6.32	1.8	3.3	7.7	15.6
チャック繰り返し精度 (mm)	±0.01							

超低摺動クイックアジャスタ

QRCシリーズ

- ボールガイドにより超低摺動。
- 真芯を保持(エアロック機能により、基準位置への高精度な復帰と真芯の保持を図ります)
- 軽量、コンパクト(0.5kg可搬よりラインナップ)。




型 式	QRC-0.5A	QRC-1.5A	QRC-6A
価 格	63,800	68,800	78,800
駆動源	エア 0.3~0.7MPa		
潤滑	無給油またはタービン油1種 (ISOVG32)		
周囲温度 ()	5~60		
移動範囲	X-Y方向 (mm)	±1	±2
	ネジレ方向 (deg)	±2.5°	±3.5°
繰り返し精度	X-Y方向 (mm)	±0.02	
	ネジレ方向 (deg)	±0.1°	
許容荷重	引っ張り方向 (N)	39	68
	圧縮方向 (N)	62	111
	曲げモーメント (N·m)	0.5	1.3
可搬質量 (kg)	0.5	1.5	6
本体質量 (kg)	0.1	0.27	0.65

QRC-1.5A

任意位置ロッククイックアジャスタ

QRDシリーズ

- 任意の位置でロック可能。
- 超低摺動。
- クリーンルーム対応(特殊)。



型 式	QRD-6A	QRD-20A	
価 格	98,000	158,000	
駆動源	エア 0.3~0.7MPa		
潤滑	無給油またはタービン油1種 (ISOVG32)		
周囲温度 ()	5~60		
移動範囲	X-Y方向 (mm)	±2	
	ネジレ方向 ()	±2°	
繰り返し精度	X-Y方向 (mm)	±0.02	
	ネジレ方向 ()	±0.1°	
許容荷重	引っ張り方向 (N)	888	
	圧縮方向 (N)	888	
	曲げモーメント (N·m)	18	
可搬質量 (kg)	6	20	
本体質量 (kg)	0.9	4	

QRD-20A

