

バキュームパッド

(株)妙徳

100611

1

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

標準パッドPFG(ゴムのみ) PFTK/PFYK(固定金具付) PFTKM/PFYKM(固定金具付、ワンタッチ継手)

型式 パッド径 (mm)	PFG 標準パッド(ゴムのみ)			PFTK 標準パッド固定金具付			PFYK 標準パッド固定金具付			PFTKM 固定金具付ワンタッチ継手		PFYKM 固定金具付ワンタッチ継手	
	ニトリル	シリコン	ウレタン	ニトリル	シリコン	ウレタン	ニトリル	シリコン	ウレタン	ニトリル	シリコン	ニトリル	シリコン
	N	S	U	N	S	U	N	S	U	N	S	N	S
2A	350	430	620	1,110	1,240	1,470	1,250	1,380	1,660	1,230	1,320	1,380	1,460
2x4A	410	520	950							1,910	2,010	1,810	1,920
2x4	410	520	950	1,780	2,500	2,700	1,740	2,210	2,210				
3.5A	400	510	690	1,880	2,070	2,570	1,560	1,700	1,970	2,010	2,120	1,680	1,790
3.5x7A	410	520	950							1,910	2,010	1,860	1,970
3.5x7	410	520	950	1,780	2,500	2,700	1,740	2,010	2,210				
5A	350	450	620	1,160	1,290	1,580	1,310	1,420	1,730	1,290	1,380	1,430	1,530
6A	350	450	620	1,160	1,290	1,580	1,310	1,420	1,730	1,290	1,380	1,430	1,530
8A	350	450	620	1,160	1,290	1,580	1,310	1,420	1,730	1,290	1,380	1,430	1,530
10A	380	490	680	1,570	1,710	1,980	1,090	1,320	1,760	1,700	1,800	1,210	1,320
15	410	530	740	1,780	2,000	2,440	1,040	1,240	1,740	1,910	2,020	1,170	1,290
15A	410	530	740										
20	450	540	760	1,630	1,790	2,080	1,190	1,430	1,890	1,760	1,850	1,320	1,410
20B	450	540	760										
25	450	540	760	1,630	1,790	2,080	1,240	1,530	1,980	1,760	1,850	1,370	1,460
30	470	670	950	1,880	2,140	2,670	1,190	1,450	1,980	2,010	2,210	1,320	1,520
35	530	760	950	1,880	2,140	2,670	1,350	1,600	2,180	2,010	2,240	1,470	1,710
40	530	760	1,000	1,870	1,990	2,310	1,350	1,620	2,180	2,000	2,230	1,470	1,710
50	700	880	1,340	2,310	2,600	3,190	1,980	2,480	2,840	2,440	2,620	2,100	2,280
60	1,950	2,910	4,860	4,590	5,610	7,640	3,410	4,430	6,450				
80	2,140	3,200	5,330	4,590	5,710	7,930	3,900	5,020	7,240				
95	2,420	3,630	6,030	4,590	5,850	8,370	4,590	5,850	8,370				
120	4,540	9,080	13,610				7,310	12,050	16,780				
150	4,970	9,930	14,890				7,950	13,130	18,320				
200	6,050	12,100	18,150				9,290	15,600	21,920				

フッ素ゴム、導電性ニトリル70、導電性シリコン55のゴム仕様についてはここに掲載しておりません。お問い合わせ願います。

標準パッドNAPFTS/NAPFYS(スプリング式金具付) NAPFTH/NAPFYH(スプリング式金具付、回り止め)

型式 パッド径 (mm) ストローク	NAPFTS/NAPFYS スプリング式金具付			NAPFTH/NAPFYH スプリング式金具付、回り止め			型式 パッド径 (mm) ストローク	NAPFTS/NAPFYS スプリング式金具付			NAPFTH/NAPFYH スプリング式金具付、回り止め		
	ニトリル	シリコン	ウレタン	ニトリル	シリコン	ウレタン		ニトリル	シリコン	ウレタン	ニトリル	シリコン	ウレタン
	N	S	U	N	S	U		N	S	U	N	S	U
2A- 3	3,610	3,690	3,880	4,200	4,290	4,480	20B-15	4,960	5,060	5,280	5,120	5,210	5,440
2A- 6	3,820	3,900	3,990				20B-30	5,280	5,370	5,590	5,380	5,480	5,710
2A-10				4,570	4,660	4,850	25- 6	4,650	4,740	4,960	4,860	4,950	5,180
2A-15				4,940	5,020	5,210	25- 15	4,960	5,050	5,280	5,120	5,210	5,440
3.5A- 3	3,660	3,760	3,940	4,260	4,360	4,540	25-30	5,280	5,370	5,590	5,380	5,480	5,710
3.5A- 6	3,870	3,970	4,150				30- 6	4,670	4,870	5,150	4,480	4,960	5,360
3.5A-10				4,620	4,730	4,910	30-15	4,980	5,180	5,460	5,140	5,220	5,620
3.5A-15				4,990	5,100	5,280	30-30	5,300	5,500	5,780	5,400	5,500	5,880
2x4A-3				4,790	4,900	5,330	35- 6	4,730	4,960	5,150	4,940	5,170	5,360
2x4A-10				5,160	5,270	5,700	35-15	5,040	5,280	5,460	5,200	5,430	5,620
2x4A-15				5,530	5,630	6,060	35-30	5,360	5,590	5,830	5,460	5,700	5,880
3.5x7A-3				4,790	4,900	5,430	40- 6	4,730	4,960	5,200	4,940	5,170	5,360
3.5x7A-10				5,160	5,270	5,700	40-15	5,040	5,280	5,520	5,200	5,430	5,620
3.5x7A-15				5,530	5,630	6,060	40-30	5,360	5,590	5,830	5,460	5,700	5,880
5A- 3	3,400	3,490	3,670	4,030	4,120	4,300	50- 6	5,420	5,600	6,060	5,110	5,290	5,750
5A- 6	3,610	3,700	3,880				50-15	5,740	5,920	6,380	5,370	5,550	6,010
5A-10				4,290	4,380	4,560	50-30	6,050	6,230	6,690	5,630	5,810	6,270
5A-15				4,550	4,650	4,820	60-10	7,620	8,580	10,530			
6A- 3	3,400	3,490	3,670	4,030	4,120	4,300	60-30	8,040	9,000	10,950			
6A- 6	3,610	3,700	3,880				60-50	8,460	9,420	11,370			
6A-10				4,290	4,380	4,560	80-10	7,810	8,870	11,000			
6A-15				4,550	4,650	4,820	80-30	8,230	9,290	11,420			
8A- 3	3,400	3,490	3,670	4,030	4,120	4,300	80-50	8,650	9,710	11,840			
8A- 6	3,610	3,700	3,880				95-10	8,090	9,300	11,700			
8A-10				4,290	4,380	4,560	95-30	8,510	9,720	12,120			
8A-15				4,550	4,650	4,820	95-50	8,930	10,140	12,540			
10A- 3	3,850	3,950	4,140	4,060	4,160	4,350	120-20	21,340	25,880	30,410			
10A-10	4,160	4,270	4,460	4,320	4,430	4,610	120-50	23,440	27,980	32,510			
10A-15	4,480	4,580	4,770	4,580	4,690	4,880	150-20	21,770	26,730	31,690			
15A- 3	3,880	3,990	4,200	4,090	4,200	4,410	150-50	23,870	28,830	33,790			
15A-10	4,190	4,310	4,520	4,350	4,470	4,680	200-20	22,850	28,900	34,950			
15A-15	4,510	4,620	4,830	4,610	4,730	4,940	200-50	24,950	31,000	37,050			
20B- 6	4,650	4,740	4,960	4,860	4,950	5,180							

ワンタッチ継手仕様は310円、タケノコ継手仕様は100円加算願います。

