

バキュームパッド

(株)妙徳

100611

ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) PBTk/PBYK(固定金具付)価格

型式 パッド径 (mm)	PBK(ゴムのみ) ジャバラパッド					PBTk 固定金具付				PBYK 固定金具付			
	ニトリル	シリコン	ウレタン	フッ素ゴム	導電性ニトリル	ニトリル	シリコン	ウレタン	フッ素ゴム	ニトリル	シリコン	ウレタン	フッ素ゴム
	N	S	U	F	NE	N	S	U	F	N	S	U	F
10A	610	770	1,090	1,560	920	1,800	1,960	2,270	2,740	1,320	1,470	1,790	2,260
15A	660	810	1,120	1,660	980	2,020	2,180	2,480	3,030	1,390	1,550	1,850	2,400
20	690	840	1,210	1,750	1,030	1,980	2,140	2,500	3,040	1,540	1,690	2,060	2,600
30	740	1,050	1,370	1,860	1,110	2,260	2,580	2,890	3,390	1,570	1,880	2,200	2,690
40	840	1,210	1,560	2,160	1,260	2,370	2,730	3,080	3,490	1,770	2,140	2,480	3,080
50	1,090	1,370	2,100	2,840	1,630	2,700	2,990	3,720	4,460	2,470	2,760	3,490	4,230
75	3,260	4,940	8,300	11,190	4,890	5,910	7,590	10,950	13,830	4,820	6,500	9,860	12,750
110	6,830	13,440	19,430	26,150	10,240					9,600	16,220	22,200	28,920
150	7,880	15,540	21,840	29,350	11,820					10,860	18,530	24,830	32,330

ジャバラパッドNAPBTS/NAPBYS(スプリング式金具付) NAPBTH/NAPBYH(スプリング式金具付回り止め)

型式 パッド径 (mm) ストローク	NAPBTS/NAPBYS			NAPBTH/NAPBYH			型式 パッド径 (mm) ストローク	NAPBTS/NAPBYS			NAPBTH/NAPBYH		
	スプリング式金具付			スプリング式金具付回り止め				スプリング式金具付			スプリング式金具付回り止め		
	ニトリル	シリコン	ウレタン	ニトリル	シリコン	ウレタン		ニトリル	シリコン	ウレタン	ニトリル	シリコン	ウレタン
	N	S	U	N	S	U		N	S	U	N	S	U
10A-3	4,080	4,240	4,550	4,290	4,450	4,760	40-15	5,360	5,730	6,070	5,520	5,880	6,230
10A-10	4,390	4,550	4,870	4,550	4,710	5,020	40-30	5,670	6,040	6,390	5,780	6,150	6,490
10A-15	4,710	4,870	5,180	4,810	4,970	5,290	50-6	5,810	6,090	6,830	5,500	5,780	6,510
15A-3	4,120	4,280	4,580	4,330	4,490	4,790	50-15	6,130	6,410	7,140	5,480	6,040	6,780
15A-10	4,440	4,590	4,900	4,590	4,750	5,050	50-30	6,440	6,720	7,460	6,030	6,300	7,040
15A-15	4,750	4,910	5,210	4,860	5,010	5,320	75-10	8,930	10,610	13,970			
20-6	4,890	5,040	5,410	4,890	5,040	5,410	75-30	9,350	11,030	14,390			
20-15	5,200	5,360	5,730	5,150	5,310	5,670	75-50	9,770	11,450	14,810			
20-30	5,520	5,670	6,040	5,410	5,570	5,940	110-20	23,630	30,240	36,230			
30-6	4,940	5,250	5,570	5,150	5,460	5,780	110-50	25,730	32,340	38,330			
30-15	5,250	5,570	5,880	5,410	5,730	6,040	150-20	24,680	32,340	38,640			
30-30	5,570	5,880	6,200	5,670	5,990	6,300	150-50	26,780	34,440	40,740			
40-6	5,040	5,410	5,760	5,250	5,620	5,970							

深型パッドPHG(ゴムのみ) PHTK/PHYK(固定金具付)価格

型式 パッド径 (mm)	PHG(ゴムのみ) 深型パッド					PHTK 固定金具付				PHYK 固定金具付			
	ニトリル	シリコン	ウレタン	フッ素ゴム	導電性ニトリル	ニトリル	シリコン	ウレタン	フッ素ゴム	ニトリル	シリコン	ウレタン	フッ素ゴム
	N	S	U	F	NE	N	S	U	F	N	S	U	F
30	530	800	1,000	1,830	790	2,090	2,390	2,590	3,460	2,030	2,310	2,520	3,390
45	620	950	1,190	2,190	940	2,200	2,530	2,780	3,830	2,140	2,470	2,720	3,760
65	2,650	3,970	5,010	9,270	3,970	6,270	7,660	8,740	13,180	6,130	7,500	8,590	13,030
90	3,600	5,390	6,810	12,570	5,390	7,260	9,140	10,620	16,640	7,110	8,980	10,460	16,490

深型パッドNAPHTS/NAPHYS(スプリング式金具付) NAPHTH/NAPHYH(スプリング式金具付回り止め)

型式 パッド径 (mm) ストローク	NAPHTS/NAPHYS			NAPHTH/NAPHYH			型式 パッド径 (mm) ストローク	NAPHTS/NAPHYS			NAPHTH/NAPHYH		
	スプリング式金具付			スプリング式金具付回り止め				スプリング式金具付			スプリング式金具付回り止め		
	ニトリル	シリコン	ウレタン	ニトリル	シリコン	ウレタン		ニトリル	シリコン	ウレタン	ニトリル	シリコン	ウレタン
	N	S	U	N	S	U		N	S	U	N	S	U
30-6	4,730	5,000	5,200	4,940	5,210	5,410	65-10	8,320	9,640	10,680			
30-15	5,040	5,320	5,520	5,200	5,470	5,670	65-30	8,740	10,060	11,100			
30-30	5,360	5,630	5,830	5,460	5,740	5,940	65-50	9,160	10,480	11,520			
45-6	4,820	5,150	5,390	5,030	5,360	5,600	90-10	9,270	11,060	12,480			
45-15	5,140	5,460	5,710	5,300	5,620	5,860	90-30	9,690	11,480	12,900			
45-30	5,450	5,780	6,020	5,560	5,880	6,130	90-50	10,110	11,900	13,320			

丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) PRTK/PRYK(固定金具付)価格

型式 パッド径 (mm)	PRG(ゴムのみ) 丸棒用パッド					PRTK 固定金具付				PRYK 固定金具付			
	ニトリル	シリコン	ウレタン	フッ素ゴム	導電性ニトリル	ニトリル	シリコン	ウレタン	フッ素ゴム	ニトリル	シリコン	ウレタン	フッ素ゴム
	N	S	U	F	NE	N	S	U	F	N	S	U	F
9.5×25	800	1,190	1,990	2,790	1,200	2,160	2,570	3,400	4,230	1,460	1,880	2,710	3,540
12.5×23	1,100	1,640	2,720	3,820	1,640	2,460	3,040	4,170	5,310	1,770	2,350	3,480	4,610
15×30	1,190	1,790	2,990	4,170	1,790	2,570	3,200	4,440	5,680	1,880	2,500	3,740	4,990
32×32	1,520	2,270	3,780	5,300	2,270	2,900	3,700	5,280	6,850	2,220	3,010	4,580	6,170

丸棒用パッドNAPRTH/NAPRYH(スプリング式金具付回り止め)価格

型式 パッド径 (mm) ストローク	NAPRTH/NAPRYH			型式 パッド径 (mm) ストローク	NAPRTH/NAPRYH			型式 パッド径 (mm) ストローク	NAPRTH/NAPRYH		
	スプリング式金具付回り止め				スプリング式金具付回り止め				スプリング式金具付回り止め		
	ニトリル	シリコン	ウレタン		ニトリル	シリコン	ウレタン		ニトリル	シリコン	ウレタン
	N	S	U	N	S	U		N	S	U	
9.5×25-6	5,000	5,390	6,190	15×30-15	5,650	6,250	7,450	32×32-30	6,240	7,000	8,510
9.5×25-15	5,210	5,600	6,400	15×30-30	5,920	6,510	7,710	12.5×23-6	5,300	5,840	6,920
9.5×25-30	5,530	5,920	6,710	32×32-6	5,720	6,470	7,980	12.5×23-15	5,560	6,100	7,190
15×30-6	5,390	5,990	7,190	32×32-15	5,980	6,730	8,250	12.5×23-30	5,820	6,370	7,450



1
直動システム・関連
ロボット・F.A
制御・検出・計測
駆動・回転
軸受・素材・機械
動力伝達・伝動
搬送・運搬
ポンプ・送風機粉体
工場設備・環境