



## タッチコネクター-5ステンスタイプ(SUS303)

● 型式表示例 FS 4 - 01 M W

継手タイプ FS:ファイブステンレス 適用チューブ外径 4: 4  
ネジサイズ 01:R1/8 継手の形式 色別無記号:黒 W:白

使用流体	圧縮空気	本体材質	SUS303ステンレス
使用温度	- 5 ~ 60		樹脂(難燃性PBT)
最高使用圧力	1MPa	適用チューブ	TE・TPウレタンチューブ
使用真空圧力	- 100kPa		TNナイロンチューブ

## メイルコネクタ(SUS303)



FS-MW



FS-M

型 式		価格	適用 チューブ 径	ねじ サイズ (オスねじ)
本体色黒	本体色白			
FS 4-M5M	FS 4-M5MW	1,117	4	M5
FS 4-01M	FS 4-01MW	1,090		
FS 4-02M	FS 4-02MW	1,359		
FS 6-M5M	FS 6-M5MW	1,266	6	R1/4
FS 6-01M	FS 6-01MW	1,191		
FS 6-02M	FS 6-02MW	1,341		
FS 6-03M	FS 6-03MW	1,638	8	R3/8
FS 8-01M	FS 8-01MW	1,350		
FS 8-02M	FS 8-02MW	1,331		
FS 8-03M	FS 8-03MW	1,471	10	R1/2
FS10-01M	FS10-01MW	1,974		
FS10-02M	FS10-02MW	1,983		
FS10-03M	FS10-03MW	1,983	12	R3/8
FS10-04M	FS10-04MW	2,179		
FS12-02M	FS12-02MW	2,467		
FS12-03M	FS12-03MW	2,467	12	R1/2
FS12-04M	FS12-04MW	2,522		



FS-MLW



FS-ML

## メイルエルボ(SUS303)

型 式		価格	適用 チューブ 径	ねじ サイズ (オスねじ)
本体色黒	本体色白			
FS 4-M5ML	FS 4-M5MLW	1,172	4	M5
FS 4-01ML	FS 4-01MLW	1,191		
FS 4-02ML	FS 4-02MLW	1,303		
FS 6-M5ML	FS 6-M5MLW	1,219	6	R1/4
FS 6-01ML	FS 6-01MLW	1,257		
FS 6-02ML	FS 6-02MLW	1,341		
FS 6-03ML	FS 6-03MLW	1,684	8	R3/8
FS 8-01ML	FS 8-01MLW	1,350		
FS 8-02ML	FS 8-02MLW	1,416		
FS 8-03ML	FS 8-03MLW	1,602	10	R1/2
FS10-01ML	FS10-01MLW	1,936		
FS10-02ML	FS10-02MLW	1,993		
FS10-03ML	FS10-03MLW	2,002	12	R3/8
FS10-04ML	FS10-04MLW	2,774		
FS12-02ML	FS12-02MLW	2,691		
FS12-03ML	FS12-03MLW	2,719	12	R1/2
FS12-04ML	FS12-04MLW	2,840		

## メイルブランチワイ(SUS303)



FS-MYW



FS-MY

型 式		価格	適用 チューブ 径	ねじ サイズ (オスねじ)
本体色黒	本体色白			
FS 4-M5MY	FS 4-M5MYW	1,769	4	M5
FS 4-01MY	FS 4-01MYW	1,788		
FS 4-02MY	FS 4-02MYW	1,955		
FS 6-M5MY	FS 6-M5MYW	1,807	6	R1/4
FS 6-01MY	FS 6-01MYW	1,881		
FS 6-02MY	FS 6-02MYW	1,993		
FS 6-03MY	FS 6-03MYW	2,067	8	R3/8
FS 8-01MY	FS 8-01MYW	2,010		
FS 8-02MY	FS 8-02MYW	2,095		
FS 8-03MY	FS 8-03MYW	2,169	10	R1/2
FS10-01MY	FS10-01MYW	2,719		
FS10-02MY	FS10-02MYW	2,867		
FS10-03MY	FS10-03MYW	2,886	12	R3/8
FS10-04MY	FS10-04MYW	3,343		
FS12-02MY	FS12-02MYW	3,221		
FS12-03MY	FS12-03MYW	3,259	12	R1/2
FS12-04MY	FS12-04MYW	3,305		



FS-MTW



FS-MT

## メイルブランチテイ(SUS303)

型 式		価格	適用 チューブ 径	ねじ サイズ (オスねじ)
本体色黒	本体色白			
FS 4-M5MT	FS 4-M5MTW	1,769	4	M5
FS 4-01MT	FS 4-01MTW	1,788		
FS 4-02MT	FS 4-02MTW	1,955		
FS 6-M5MT	FS 6-M5MTW	1,807	6	R1/4
FS 6-01MT	FS 6-01MTW	1,881		
FS 6-02MT	FS 6-02MTW	1,993		
FS 6-03MT	FS 6-03MTW	2,067	8	R3/8
FS 8-01MT	FS 8-01MTW	2,010		
FS 8-02MT	FS 8-02MTW	2,095		
FS 8-03MT	FS 8-03MTW	2,169	10	R1/2
FS10-01MT	FS10-01MTW	2,719		
FS10-02MT	FS10-02MTW	2,867		
FS10-03MT	FS10-03MTW	2,886	12	R3/8
FS10-04MT	FS10-04MTW	3,343		
FS12-02MT	FS12-02MTW	3,221		
FS12-03MT	FS12-03MTW	3,259	12	R1/2
FS12-04MT	FS12-04MTW	3,305		

## パルクヘッドユニオン(SUS303)



FS-BUW



FS-BU

型 式		価格	適用 チューブ 径	ねじ サイズ (オスねじ)
本体色黒	本体色白			
FS 4-00BU	FS 4-00BUW	2,476	4	M12
FS 6-00BU	FS 6-00BUW	2,607	6	M14
FS 8-00BU	FS 8-00BUW	2,514	8	M16
FS10-00BU	FS10-00BUW	2,709	10	M20
FS12-00BU	FS12-00BUW	4,245	12	M22

ユニオン関連機種はTC-5従来品で対応  
できます。  
ネジ部シール加工はしてありません。  
型式(W)はホワイトボディを表しま  
す。

## スピードコントローラ(SUS303)



FS-SwCW-O



FS-SC-O

型 式		価格	適用 チューブ 径	ねじ サイズ (オスねじ)
本体色黒	本体色白			
FS 4R-M5SC-O	FS 4R-M5SCW-O	3,166	4	M5
FS 4R-01SC-O	FS 4R-01SCW-O	3,678		
FS 6R-M5SC-O	FS 6R-M5SCW-O	3,445		
FS 6R-01SC-O	FS 6R-01SCW-O	3,678	6	R1/4
FS 6R-02SC-O	FS 6R-02SCW-O	4,097		
FS 8R-01SC-O	FS 8R-01SCW-O	3,678		
FS 8R-02SC-O	FS 8R-02SCW-O	4,469	8	R3/8
FS 8R-03SC-O	FS 8R-03SCW-O	4,757		
FS10R-02SC-O	FS10R-02SCW-O	4,767		
FS10R-03SC-O	FS10R-03SCW-O	4,776		
FS10R-04SC-O	FS10R-04SCW-O	5,028		
FS12R-03SC-O	FS12R-03SCW-O	5,307	12	R3/8
FS12R-04SC-O	FS12R-04SCW-O	6,443		

1  
空圧・油圧・真空  
直動システム・関連  
ロボット・FA  
制御・検出・計測  
駆動・回転  
軸受・素材・機械  
動力伝達・伝動  
搬送・運搬  
ポンプ・送風機・粉体  
工場設備・環境