

FA-1410RB・FA-1410RD

調整式


RoHS

FWM-1410RBD
シリーズ最大吸収エネルギー(FA-1410RB:3.92、FA-1410RD:5.88J)
(FWM-1410RBD:5.88J)

RBシリーズ(低速用) RBDシリーズ(中速用) RDシリーズ(高速用)

OP-010RB 2,250円 OP-020RB-S 400円 OP-020RB-C 500円

OP-030RB-2 8,100円 OP-040RB 1,900円 OP-060RB 8,500円



型式	FA-1410RB-S (標準型)	FWM-1410RBD-S (標準型)	FA-1410RD-S (標準型)
価格	5,100	5,100	5,100
型式	FA-1410RB-C (キャップ付型)	FWM-1410RBD-C (キャップ付型)	FA-1410RD-C (キャップ付型)
価格	5,500	5,500	5,500
1回当りの最大 吸収エネルギー (J)	3.92	5.88	5.88
最大等価荷重 (kg)	30	35	4.5
衝突速度範囲 (m/sec)	0.3~1	0.3~2	0.7~3
最大使用サイクル (cycle/min)	60	60	60
1分間当りの 最大吸収エネルギー (J/min)	147	147	147
ピストンロッド復帰力 (N)	9.8以下	9.8以下	9.8以下
ストローク (mm)	10	10	10
寸法(キャップ付) A B	88 M14×1.5	88 M14×1.5	88 M14×1.5

FA-1612XB・FA-1612XD

調整式

RoHS

FWM-1612XBDシリーズ


最大吸収エネルギー(9.8J)

XBシリーズ(低速用) XBDシリーズ(中速用) XDシリーズ(高速用)

OP-010XB 2,500円、020HB-S 400円、020HB-C 500円、

030HB-1 8,100円、030HB-2 8,700円、060HB 3,500円、

OP-040XB 2,000円 (本体組立販売)



型式	FA-1612XB-S (標準型)	FWM-1612XBD-S (標準型)	FA-1612XD-S (標準型)
価格	7,500	7,500	7,500
型式	FA-1612XB-C (キャップ付型)	FWM-1612XBD-C (キャップ付型)	FA-1612XD-C (キャップ付型)
価格	7,900	7,900	7,900
1回当りの最大 吸収エネルギー (J)	9.8	9.8	9.8
最大等価荷重 (kg)	50	50	10
衝突速度範囲 (m/sec)	0.3~1	0.3~2	0.7~3
最大使用サイクル (cycle/min)	60	60	60
1分間当りの 最大吸収エネルギー (J/min)	235	235	235
ピストンロッド復帰力 (N)	14.7以下	14.7以下	14.7以下
ストローク (mm)	12	12	12
寸法(キャップ付) A B	117 M16×1.5	117 M16×1.5	117 M16×1.5

FA-2016EAシリーズ


調整式

最大吸収エネルギー(25.4J)

前後調整です(クレビスタイプもあります)

OP-020EB-S 900円、EB-C 1,100円、OP-040E(フランジ)1,600円、

OP-030EB-1 8,400円、OP-030EB-2 9,000円



型式	FA-2016EA-S (標準型)	FA-2016EA-C (キャップ付型)	FA-2016EA-U (クレビス型)
価格	10,500	11,300	13,500
1回当りの最大 吸収エネルギー (J)	25.4	25.4	25.4
最大等価荷重 (kg)	200	200	200
衝突速度範囲 (m/sec)	0.15~3	0.15~3	0.15~3
最大使用サイクル (cycle/min)	60	60	60
1分間当りの最大 吸収エネルギー (J/min)	343	343	343
ピストンロッド復帰力 (N)	35.2以下	35.2以下	35.2以下
ストローク (mm)	16	16	16
寸法 A B	105 M20×1.5	122 M20×1.5	141.5 M20×1.5