


FA-2016EB・2016ED・FWM-2016EBD

調整式

最大吸収エネルギー(29.4J)

EBシリーズ(低速用) EBDシリーズ(中速用) EDシリーズ(高速用)
 OP-010EB 4,750円、OP-060EB 13,050円、OP-020EB-S 900円、
 OP-040EB 1,600円、OP-030EB-1 8,400円、OP-020EB-C 1,100円、
 OP-030EB-2 9,000円



| 型式 | FA-2016EB-S (標準型) | FWM-2016EBD-S (標準型) | FA-2016ED-S (標準型) |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 価格 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
| 型式 | FA-2016EB-C (キャップ付型) | FWM-2016EBD-C (キャップ付型) | FA-2016ED-C (キャップ付型) |
| 価格 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
| 1回当りの最大 吸収エネルギー (J) | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| 最大等価荷重 (kg) | 300 | 200 | 120 |
| 衝突速度範囲 (m/sec) | 0.3~1 | 0.3~2 | 0.7~3 |
| 最大使用サイクル (cycle/min) | 60 | 60 | 60 |
| 1分間当りの最大 吸収エネルギー (J/min) | 343 | 343 | 343 |
| ピストンロッド復帰力 (N) | 18.1以下 | 18.1以下 | 18.1以下 |
| ストローク (mm) | 16 | 16 | 16 |
| 寸法(キャップ付) A B | 127 M20×1.5 | 127 M20×1.5 | 127 M20×1.5 |

FA-2016Eシリーズ(マイナーチェンジ)


調整式

最大吸収エネルギー(35J)

FA2016EBシリーズマイナーチェンジ品、20%吸収エネルギーアップ。
 新アキュムレータ構造、メンブレンを採用し耐久性アップ。

使い勝手に優れた270°調整式を採用(従来は180°)

OP-010E(偏角度アダプター) 4,750円、OP-040E(フランジ) 1,600円
 OP-020E-α(ストッパーナット) 900円、OP-020E-α(ストッパーナット) 1,100円
 OP-030E-ι(スイッチホルダー) 8,400円、OP-030E-α(スイッチホルダー) 9,000円
 OP-060E(防滴キャップ) 4,150円(本体組立販売)




| 型式 | FA-2016E1-S (標準型) | FA-2016E2-S (標準型) | FA-2016E3-S (標準型) |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 価格 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
| 型式 | FA-2016E1-C (キャップ付型) | FA-2016E2-C (キャップ付型) | FA-2016E3-C (キャップ付型) |
| 価格 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
| 1回当りの最大 吸収エネルギー (J) | 35 | 35 | 35 |
| 最大等価荷重 (kg) | 300 | 200 | 120 |
| 衝突速度範囲 (m/sec) | 0.3~1 | 0.3~2 | 0.7~3 |
| 最大使用サイクル (cycle/min) | 60 | 60 | 60 |
| ピストンロッド復帰力 (N) | 18.1以下 | 18.1以下 | 18.1以下 |
| ストローク (mm) | 16 | 16 | 16 |
| 寸法(キャップ付) A B | 127 M20×1.5 | 127 M20×1.5 | 127 M20×1.5 |

FA-2530GB・2530GD・FWM-2530GBD

調整式 GB: 低速用、GBD: 中速用、GD: 高速用

最大吸収エネルギー(49J)

OP-010G(偏角アダプター) 10,250円、OP-040G(フランジ) 3,200円
 OP-020G-α(ストッパーナット) 1,000円、OP-020G-α(ストッパーナット) 1,800円
 OP-030G-ι(スイッチホルダー) 8,400円、OP-030G-α(スイッチホルダー) 6,000円
 OP-060G(防滴キャップ) 7,000円(本体組立販売)



| 型式 | FA-2530GB-S (標準型) | FWM-2530GBD-S (標準型) | FA-2530GD-S (標準型) |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 価格 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 型式 | FA-2530GB-C (キャップ付型) | FWM-2530GBD-C (キャップ付型) | FA-2530GD-C (キャップ付型) |
| 価格 | 11,800 | 11,800 | 11,800 |
| 1回当りの最大 吸収エネルギー (J) | 49 | 49 | 49 |
| 最大等価荷重 (kg) | 400 | 300 | 150 |
| 衝突速度範囲 (m/sec) | 0.3~1 | 0.3~2 | 0.7~3 |
| 最大使用サイクル (cycle/min) | 60 | 60 | 60 |
| ピストンロッド復帰力 (N) | 33.2以下 | 33.2以下 | 33.2以下 |
| ストローク (mm) | 30 | 30 | 30 |
| 寸法(キャップ付) A B | 173 M25×1.5 | 173 M25×1.5 | 173 M25×1.5 |