

1 空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

密閉タイプのリザーバタンク (有効油量980cc) になっているので、どんな向きでもポンプを 작동させることができます。



PE104

PE17シリーズは断続的な使用に適しています。PE84シリーズは連続使用も可能です。低価格で2段スピードが可能な高性能油圧ポンプです。



PE172



PE462A-50-220



PE183-2-50-220

可搬性に富んだ動力源で、重量はわずか9kg。動力にはロードのかかった状態や規定電圧以下でも始動可能な1/4馬力の電磁モーターを採用しています。バッテリー仕様のモデルには、2.4mの持続コードとどんな12Vバッテリーとも接続できるワニ口クリップを標準装備。

PE10シリーズクォーターホース電動油圧ポンプ仕様、価格 最高吐出圧：70MPa

品番	価格	適応シリンダー	モーター 50/60Hz		機能	吐出量 (ℓ/分)				タンク (ℓ)		重量 (kg)
			電圧V	出力kW		0.3 MPa	70 MPa	タンク容量	有効油量			
PE102	301,820	単動	単相	100/115	0.19	前進・戻り 自動戻り	1.9	0.16	1	9.1		
PE102A	295,990											
PE102-220	301,820											
PE102A-220	295,990											
PR102	320,100		直流	12	0.19							
PR102A	315,810											
PE104	364,430	複動	単相	110/115	0.19	1.9	0.16		9.1			
PE104-220	364,430											
PR104	396,330										直流	12

PE17、18シリーズ電動油圧ポンプ仕様、価格 最高吐出圧：70MPa

品番	価格	適応シリンダー	モーター 50/60Hz		機能	吐出量 (ℓ/分)				タンク (ℓ)		重量 (kg)
			電圧V	出力kW		0 MPa	0.7 MPa	35 MPa	70 MPa	タンク容量	有効油量	
PE172A-50-220	390,890	単動	単相	220/230	0.37	3.9	2.5	0.3	0.2	7.6	4.7	20.4
PE172AM-50-220	428,600											
PE172-50-220	394,380											
PE172M-50-220	432,890											
PE172S-50-220	559,680											
PE172SM-50-220	597,800											
PE174-50-220	513,400	単動 複動	単相	220/230	0.37	3.9	2.5	0.3	0.2	7.6	4.7	20.4
PE174M-50-220	553,070											
PE174A-E220		御見積	単相	CE対応 220/230	0.37	3.9	2.5	0.3	0.2	7.6	4.7	26.8
PE172AM-E220												
PE172-E220												
PE172M-E220												
PE82-E220												
PE172S-E220												
PE172SM-E220												
PE174-E220												
PE174M-E220												
PE84-E220												
PE174-E220												
PE174M-E220												
PE84-E220												

2段スピードで高性能で軽量コンパクト。フル荷重の状態でも始動する1/2馬力、3450rpmの単相、熱保護仕様の誘導モーター搭載。騒音レベル77～81dBA。

PE46シリーズ電動油圧ポンプ仕様、価格 最高吐出圧：70MPa

品番	価格	適応シリンダー	モーター 50/60Hz		機能	吐出量 (ℓ/分)				タンク (ℓ)		重量 (kg)
			電圧V	出力kW		0 MPa	0.7 MPa	35 MPa	70 MPa	タンク容量	有効油量	
PE462-50-220	676,750	単動	単相	220/230	1.12	6.7	6.0	0.7	0.6	9.5	9.4	35.8
PE462S-50-220	804,710											
PE462A-50-220	833,090											
PE464-50-220	742,860											
PE464S-50-220	983,610											
PE462-E220												
PE462S-E220												
PE462A-E220		御見積	単相	CE対応 220/230	1.12	6.7	6.0	0.7	0.6	9.5	9.4	41.3
PE464-E220												
PE464S-E220												

ハンガードジュニアポンプは高性能2段スピード、軽量コンパクトなユニットです。小型の油圧工具に最適。圧力計ポートと金属製リザーバタンクが全機種に標準装備されています。

規定電圧以下でも始動する1/2馬力、100/115V、60/50Hzの単相モーター搭載。

PE182/183/184シリーズ電動油圧ポンプ仕様、価格 最高吐出圧：70MPa

品番	価格	適応シリンダー	モーター 50/60Hz		機能	吐出量 (ℓ/分)				タンク (ℓ)		重量 (kg)
			電圧V	出力kW		0.7 MPa	5 MPa	35 MPa	70 MPa	タンク容量	有効油量	
PE182-50-220	658,080	単動	単相	220/230	0.37	3.7	3.0	0.4	0.3	1.9	1.7	13.6
PE183-50-220	669,740											
PE183-2-50-220	721,480											
PE183A-50-220	658,080											
PE184-50-220	690,360											
PE184-2-50-220	740,520											
PE183C-50-220	999,170	複動	単相	220/230	0.37	3.7	3.0	0.4	0.3	1.9	1.7	13.6
PE184C-50-220	833,090											