


# 計装用ステンレス継手

(株)アッセ


134311

## AL-フレックス(FE)アッセ樹脂チューブ ワンタッチジョイント(SUS316)

- 耐熱( +200 ) 耐寒( -65 ) に優れています。
- 耐薬品性、耐腐蝕性、不燃性に優れています。





標準色：半透明



## USX形 USX形バルクヘッドユニオン

型番	価格 (20m巻)	外径×内径 (mm)	常用圧力 (MPa)	最小曲げ半径	本体 SUS316	パッキン SUS316	ホルダー SUS316	チャック リング SUS301	リング SUS316	型番	価格	チューブ径 O.D.	取付枝 ネジ寸法
FE-04-2.5	12,000	4 × 2.5	1.8	35						USX-040	2,700	4	M12 × 1.0
FE-04	12,000	4 × 2	2.0	25						USX-060	3,000	6	M14 × 1.0
FE-06	20,800	6 × 4	1.3	30						USX-080	3,200	8	M16 × 1.0
FE-08	25,600	8 × 6	0.9	50						USX-100	4,100	10	M20 × 1.0
FE-10	32,800	10 × 8	0.7	70						USX-120	8,400	12	M22 × 1.0
FE-12	40,000	12 × 10	0.6	100									



- 仕様
- 使用流体 空気・水(インサートリング使用)
- 使用圧力 0~1MPa
- 負圧 10Torr
- 使用温度 -15~120°C



## USH形 共通寸法 USH形ハーフユニオン

## USL形 USL形エルボユニオン

チューブ径 O.D.	ネジ径 R(PT)	型番	価格	HEX	L	A	B	型番	価格	HEX	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	A	B	C
4	M5 × 0.8	USH-045M	2,150	10	20.5	4	15	USL-045M	3,600	12	22.5	17.5	4	15	12
4	1/8	USH-041	1,650	10	21	8	15	USL-041	3,300	12	24.5	17.5	8	15	12
4	1/4	USH-042	1,750	14	19.5	11	15	USL-042	3,500	14	27.5	17.5	11	15	12
6	M5 × 0.8	USH-065M	1,800	12	23.5	4	16.5	USL-065M	3,700	12	23.5	20	4	16.5	12
6	1/8	USH-061	1,700	12	23	8	16.5	USL-061	3,500	12	25.5	20	8	16.5	12
6	1/4	USH-062	1,850	14	22.5	11	16.5	USL-062	3,600	14	28.5	20	11	16.5	12
6	3/8	USH-063	1,950	17	21	12	16.5	USL-063	3,800	17	29.5	20	12	16.5	12
8	1/4	USH-081	2,100	14	27.5	8	17.5	USL-081	3,900	14	26.5	22	8	17.5	14
8	1/4	USH-082	2,150	14	26.5	11	17.5	USL-082	3,950	14	29.5	22	11	17.5	14
8	3/8	USH-083	2,200	17	22	12	17.5	USL-083	4,200	17	31.5	22	12	17.5	14
10	1/4	USH-102	2,950	17	29.5	11	20	USL-102	4,950	17	31.5	25.5	11	20	17
10	3/8	USH-103	4,000	17	28.5	12	20	USL-103	7,450	17	33	25.5	12	20	17
10	1/2	USH-104	4,400	22	26.5	15	20	USL-104	7,900	22	36	25.5	15	20	17
12	3/8	USH-123	4,400	19	30.5	12	21	USL-123	8,000	22	34.5	27.5	12	21	22
12	1/2	USH-124	4,500	22	30	15	21	USL-124	8,500	22	37.5	27.5	15	21	22



## USF形 共通寸法 USF形両口エルボユニオン UST形T型ユニオン USS形ストレートユニオン USY形Y型ユニオン

チューブ径 O.D.	ネジ径 R(PT)	型番	価格	芯間	型番	価格	横全長	型番	価格	横全長	型番	価格	横全長
4		USF-040	3,000	18	UST-040	4,650	36	USS-040	2,150	32	USY-0606	4,900	41
6		USF-060	3,200	20.5	UST-060	4,800	41	USS-060	2,400	35	USY-0808	6,150	45
8		USF-080	3,600	22.5	UST-080	5,500	45	USS-080	2,600	37	USY-1010	8,000	52
10		USF-100	4,700	26	UST-100	7,200	52	USS-100	3,400	42			
12		USF-120	8,100	28	UST-120	12,000	56	USS-120	5,700	44			



真空・油圧・真空  
直動システム・関連  
ロボット・F/A  
制御・検出・計測  
駆動・回転  
軸受・素材・機械  
動力伝達・伝動  
搬送・運搬  
ポンプ・送風機・粉体  
工場設備・環境