



## スクリージャッキJ-G・J-Aシリーズ

ウォーム歯車と台形ねじ軸を使用した代表的なジャッキです。  
低速運転向きで自動締まり(セルフロック)が効きます。

●形式表示方法

J2G H U K 0600 B C E  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① ジャッキ枠番 ② ウォーム減速比
- ③ 外形 U: 押上型、I: 吊下型)
- ④ ねじ軸仕様 (N: 回り止めキーなし、K: 回り止めキー付、T: トラベリングナット型)
- ⑤ ストローク ⑥ ねじ軸保護ジャバラ(N: ジャバラなし、B: ジャバラ付)
- ⑦ 軸端金具・トラベリングナット方向 ⑧ 制御アクセサリ

### スクリージャッキJ-G・J-Aシリーズ仕様

形式	基本容量 (kN)	ねじ軸径 (mm)	ねじリード (mm)	ウォーム減速比		効率		最大許容動力 (kW)	入力軸無負荷トルク (N・m)	入力軸1回転当りの進み量 (mm)		許容最大入力回転数 (min <sup>-1</sup> )		基本容量における最大入力回転数 (min <sup>-1</sup> )	
				H	L	H	L			H	L	H	L		
J0G	10	20	4	5	24	0.22	0.13	0.4	0.3	0.8	0.17	1800	1800	1190	1600
J1G	25	25	5	6	24	0.21	0.13	0.5	1	0.83	0.21	1800	1800	735	640
J2G	50	40	8	6	24	0.21	0.12	1.1	2	1.33	0.33	1800	1800	420	440
J3G	100	50	10	8	24	0.20	0.15	1.8	3	1.25	0.42	1800	1800	295	360
JGA	150	55	10	8	24	0.18	0.14	2.8	4	1.5	0.42	870	1055	140	290
J4A	200	63	12	8	24	0.18	0.14	4	5	1.5	0.5	810	995	135	300
J5A	300	85	16	10 <sup>2/3</sup>	32	0.18	0.12	6.5	10	1.5	0.5	795	825	130	255

### スクリージャッキJ-G・J-Aシリーズ価格

形式	キーなし キー付 キーなし、ジャバラ付 キー付、ジャバラ付	ストローク (mm)							軸端金具
		100	200	300	400	500	600	800	
J0G	キーなし	63,400	65,900	68,300	70,600	73,400			6,500
	キー付	82,500	85,700	89,100	92,400	95,800			
	キーなし、ジャバラ付	71,400	74,000	83,400	86,000				
	キー付、ジャバラ付	90,500	94,900	105,300	108,600				
J1G	キーなし	90,500	93,900	97,600	101,100	105,000	109,000	117,400	8,100
	キー付	117,900	122,500	126,900	132,100	137,000	142,300	153,500	
	キーなし、ジャバラ付	102,200	105,600	119,200	123,200	127,300	148,300		
	キー付、ジャバラ付	130,600	135,300	150,300	155,200	160,500	184,600		
J2G	キーなし	116,000	120,700	125,200	130,500	135,700	141,200	152,400	10,400
	キー付	148,100	153,900	159,800	166,300	172,800	180,000	194,200	
	キーなし、ジャバラ付	129,900	134,600	150,300	155,600	161,000	187,500	200,000	
	キー付、ジャバラ付	162,900	169,200	186,400	192,800	200,000	229,300	244,900	
J3G	キーなし	150,300	156,200	162,800	169,300	176,000	182,700	197,400	14,000
	キー付	192,600	200,400	208,200	216,700	225,300	240,200	258,100	
	キーなし、ジャバラ付	166,600	172,900	193,400	200,100	206,900	235,800	252,300	
	キー付、ジャバラ付	202,800	211,900	232,500	240,700	249,300	279,200	297,000	
JGA	キーなし	222,800	231,800	241,000	250,600	260,800	271,100	292,500	15,400
	キー付	272,200	282,900	294,500	306,000	318,500	339,700	364,100	
	キーなし、ジャバラ付	242,500	275,100	285,200	285,200	295,600	332,900	356,000	
	キー付、ジャバラ付	290,700	302,700	327,400	339,400	358,300	380,300	404,600	
J4A	キーなし	271,200	282,000	293,200	304,900	316,900	329,700	356,000	17,000
	キー付	325,100	338,000	351,800	365,800	380,500	406,000	434,500	
	キーなし、ジャバラ付	292,900	304,200	329,700	341,800	354,800	397,600	426,000	
	キー付、ジャバラ付	349,100	362,600	390,500	405,200	430,700	447,200	475,900	
J5A	キーなし	405,500	417,400	434,400	451,400	470,100	490,900	532,000	18,000
	キー付	487,600	505,000	526,700	549,900	585,600	606,800	644,900	
	キーなし、ジャバラ付	429,700	446,600	476,500	495,300	515,900	574,500	617,900	
	キー付、ジャバラ付	503,100	526,000	551,800	575,000	632,100	687,200		

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

2

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境