



組合せ



真空仕様
低～高真空まで対応しています。ご希望の際はご連絡願います。



モンブランシリーズ(位置決めステージ)

モンブランシリーズは、相互に組み合わせできる取付穴を持っており、複数のステージをユーザーの方が自由に組み合わせてご使用になれます。

●型式表示方法 XM 07 A - S1

ステージタイプ XM:手動Xステージ XA:自動Xステージ
RM:手動ステージ RA:自動ステージ


テーブルサイズ 07: 70mm(長方形のものは長い方を表示)

材質 A:アルミ B:真鍮 F:鉄 S:ステンレス
仕様 S1:標準マイクロサイド押し

RT:クロスローラショートワークディスタンス

ゴシックアーキ式精密Xステージ

- 本体一体型レール採用により低価格を実現。
- 精密リニアボールガイドを使用したXステージです。




GXM03S-S1

案内方式 ゴシックアーキ
真直度 1μm以内/ストローク
最小読み取り 10μm
水平耐荷重 2kg
材質 SUS440C
外観 外装処理無し
自重 95g

型式	価格	テーブル面	移動範囲
GXM03S-S1	19,000	30mm	±3.25mm
GXM04S-S1	19,000	40mm	±6.50mm
SGXM04S-S1	19,000	40mm	±6.50mm
GXM05S-S1	20,000	50mm	±6.50mm
SGXM06S-S1	20,000	60mm	±6.50mm
GXM07S-S1	26,000	70mm	±6.50mm

ゴシックアーキ式精密Zステージ




SGZM06S-X1

案内方式 ゴシックアーキ
真直度 2μm以内/13mm
最小読み取り 10μm
水平耐荷重 3kg
材質 SUS440C
外観 外装処理無し
自重 660g

型式	価格	テーブル面	移動範囲
GZM03S-X1	26,000	30mm	±3.25mm
GZM04S-X1	26,000	40mm	±6.50mm
SGZM04S-X1	26,000	40mm	±6.50mm
GZM05S-X1	30,000	50mm	±6.50mm
SGZM06S-X1	30,000	60mm	±6.50mm
GZM07S-X1	36,000	70mm	±6.50mm

手動精密Xステージ

- 独自の精密クロスローラガイドより高剛性で優れた直進性を実現。



XM07A-S1

案内方式 精密クロスローラガイド
真直度 2μm以内/ストローク
最小読み取り 10μm
水平耐荷重 6kg
材質 アルミ合金
外観 白色仕上げ
自重 430g

型式	価格	テーブル面	移動範囲
XM04A-S1	35,000	40mm	±3.25mm
XM05A-S1	40,000	50mm	±3.25mm
XM07A-S1	40,000	70mm	±6.50mm
XM10A-S1	55,000	100mm	±12.5mm
XM13A-S1	70,000	130mm	±12.5mm
XM16A-S1	75,000	160mm	±12.5mm