

FLIP-Xシリーズラインナップ

タイプ	モデル名	モータ出力 (W)	繰り返し位置決め精度 (XYZ軸: mm) (R軸: °)	ボールネジリード (XYZ軸: mm)	最高速度 (mm/sec) [7sec]	定格推力 (N)	最大可搬質量 (kg) [Rタイプ: kgm (kgf), kgf (kg)]		ストローク (mm) [°]	コントローラ水平使用時	ロボットドライバ水平使用時
							水平使用時	垂直使用時			
T	T4	30	±0.02	12	720	32	4.5	1.2	50~300(50ピッチ)	ERCX, ERCD	RDX-05
	T4H			6	360	64	6	2.4			
	T5	30	±0.02	20	1200	19	3	5	50~600(50ピッチ) リード20:50~800 (50ピッチ)	ERCX, ERCD	RDX-05
	T5H			12	800	32	5	1.2			
	T6	60	±0.02	20	1333	51	10	12	50~600(50ピッチ) リード20:50~800 (50ピッチ)	SR1-X-05 TS-X105 TS-X205	RDX-05-RBR1
	T6H			12	800	85	12	4			
T9	100	±0.01	30 / 20 10 / 5	1800 / 1200 600 / 300	56 / 84 169 / 339	15 / 30 55 / 80	- / 4 10 / 20	150~1050(50ピッチ) リード30:150~1050 (50ピッチ)	SR1-X-05 TS-X105 TS-X205	RDX-05-RBR1	
T9H	200	±0.01	30 / 20 10 / 5	1800 / 1200 600 / 300	113 / 170 341 / 683	25 / 40 80 / 100	/ 8 20 / 30	150~1050(50ピッチ) リード30:150~1050 (50ピッチ)	SR1-X-10 TS-X110 TS-X210	RDX-10-RBR1	
F	F8	100	±0.02	26 12 / 6	1200 720 / 360	84 141 / 283	12 20 / 40	4 / 8	150~800(50ピッチ)	SR1-X-05 TS-X105 TS-X205	RDX-05-RBR1
	F8L	100	±0.01	30 / 20 10 / 5	1800 / 1200 600 / 300	56 / 84 169 / 339	7 / 20 40 / 50	- / 4 8 / 16	150~1050(50ピッチ)	SR1-X-05 TS-X105 TS-X205	RDX-05-RBR1
	F8LH	100	±0.01	20 10 / 5	1200 600 / 300	84 169 / 339	30 60 / 80		150~1050(50ピッチ)	SR1-X-05 TS-X105 TS-X205	RDX-05-RBR1
	F10	100	±0.01	30 / 20 10 / 5	1800 / 1200 600 / 300	56 / 84 169 / 339	15 / 20 40 / 60	/ 4 10 / 20	150~1050(50ピッチ) リード30:150~1050 (50ピッチ)	SR1-X-05 TS-X105 TS-X205	RDX-05-RBR1
	F14	100	±0.01	30 / 20 10 / 5	1800 / 1200 600 / 300	56 / 84 169 / 339	15 / 30 55 / 80	/ 4 10 / 20	150~1050(50ピッチ) リード30:150~1050 (50ピッチ)	SR1-X-05 TS-X105 TS-X205	RDX-05-RBR1
	F14H	200	±0.01	30 / 20 10 / 5	1800 / 1200 600 / 300	113 / 170 341 / 683	25 / 40 80 / 100	/ 8 20 / 30	150~1050(50ピッチ) リード30:150~1050 (50ピッチ)	SR1-X-10 TS-X110 TS-X210	RDX-10-RBR1
	F17L	600	±0.02	50	2200	204	50	10	1100~2050(50ピッチ)	SR1-X-20-R TS-X220-R	RDX-20-RBR1
	F17	400	±0.01	40 20 10 600	2400 1000(1200) 600	169 339 678	40 80 120	15 35	200~1250(50ピッチ) リード40:200~1450 (50ピッチ)	SR1-X-20 TS-X220	RDX-20-RBR1
	F20	600	±0.01	40 20 10 600	2400 1000(1200) 600	255 510 1020	60 120	25 45	200~1250(50ピッチ) リード40:200~1450 (50ピッチ)	SR1-X-20 TS-X220	RDX-20-RBR1
F20N	400	±0.04	20	1000(1200)	339	80		1150~1250(100ピッチ)	SR1-X-20 TS-X220	RDX-20-RBR1	
N	N15	400	±0.01	20	1200	339	50		500~2000(100ピッチ)	SR1-X-20-R, TS-X220-R RCX222HP-R	RDX-20-RBR1
	250~1750(100ピッチ)								SR1-X-20-R DRCX-2020-R TS-X220-R	RDX-20-RBR1 DRCX-2020-R	
	N18	400	±0.01	20	1200	339	80		500~2500(100ピッチ)	SR1-X-20-R, TS-X220-R RCX222HP-R	RDX-20-RBR1
	250~2250(100ピッチ)								SR1-X-20-R DRCX-2020-R TS-X220-R	RDX-20-RBR1 DRCX-2020-R	
B	B10	100	±0.04	ベルト駆動 (リード25相当)	1875		10		150~2550(100ピッチ)	SR1-X-05 TS-X105, TS-X205	RDX-05-RBR1
	B14	100	±0.04	ベルト駆動 (リード25相当)	1875		20		150~3050(100ピッチ)	SR1-X-05 TS-X105, TS-X205	RDX-05-RBR1
	B14H	200	±0.04	ベルト駆動 (リード25相当)	1250(1875)		30		150~3050(100ピッチ)	SR1-X-05 TS-X105, TS-X205	RDX-10-RBR1
YMS	YMS45	30	±0.02	12 6	600 300	32 64	4.5 6	1 2	50~200(50ピッチ)	ERCD ERCX(3A)	
	YMS55	30	±0.02	12 6	300 300(6)	32 64	5 9	1.5 4	50~300(50ピッチ)	ERCD ERCX(4.5A)	
	R5	50	±30sec	ハーモニック 1/50	[360]		0.12(1.2)		[360]	SR1-X-05 TS-X105, TS-X205	RDX-05-RBR1
R	R10	100	±30sec	ハーモニック 1/50	[360]		0.36(3.7)		[360]	SR1-X-05 TS-X105, TS-X205	RDX-05-RBR1
	R20	200	±30sec	ハーモニック 1/50	[360]		1.83(18.7)		[360]	SR1-X-10 TS-X110, TS-X210	RDX-10-RBR1

注) 垂直使用については、上記仕様と異なりますのでご確認願います。

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット

3

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

