

# 単軸ロボット

ヤマハ発動機(株)

504332

●注文型式

T4-12-BK-Z-GC-300-3L-ERCX-E-CC-B1  
本体

リード		オプション		ストローク		適用コントローラ	
20	20mm	なし	原点位置変更	50	リード12.6	無記入	CE対応
12	12mm	Z	標準	50~600(50mmピッチ)		無記入	なし E CE対応
6	6mm	なし	反モータ側	リード20		無記入	ネットワークオプション
ブレーキ		グリス指定		50~800(50mmピッチ)		無記入	なし CC CC-Link
無記入	ブレーキなし	なし	標準	ケーブル長(m)		バッテリー	
BK	ブレーキ付	GC	クリーン	3L 3.5 5L 5 10L 10	無記入	なし	B パッケージ

## 単軸ロボットFLIP-Xシリーズタイプコントローラセット価格

型式	T4型(3.5mケーブル付)		T4型		T5型(3.5mケーブル付)		T5型		T4H型(3.5mケーブル付)		T4H型		T5H型(3.5mケーブル付)		T5H型	
	コントローラ	ERCX-CN1	ERCX-B1	メカ本体	ERCX-CN1	ERCX-B1	メカ本体	RDX05	SR1-X05-N-B	メカ本体	RDX05	SR1-X05-N-B	メカ本体	RDX05	SR1-X05-N-B	メカ本体
st 50mm		104,000	114,900	67,500	110,900	121,800	74,300	179,000	227,200	104,000	188,600	236,800	113,600			
100		104,000	114,900	67,500	110,900	121,800	74,300	179,000	227,200	104,000	188,600	236,800	113,600			
150		105,200	116,000	68,600	112,000	122,900	75,500	180,000	228,300	105,000	190,800	239,000	115,800			
200		105,200	116,000	68,600	112,000	122,900	75,500	180,000	228,300	105,000	190,800	239,000	115,800			
250		106,300	117,200	69,800	113,200	124,000	76,600	181,100	229,300	106,100	192,900	241,100	117,900			
300		106,300	117,200	69,800	113,200	124,000	76,600	181,100	229,300	106,100	192,900	241,100	117,900			
350					114,300	125,200	77,800				195,000	243,300	120,000			
400					114,300	125,200	77,800				195,000	243,300	120,000			
450					115,500	126,300	78,900				197,200	245,400	122,200			
500					115,500	126,300	78,900				197,200	245,400	122,200			
550					121,200	132,000	84,600				199,300	247,500	124,300			
600					126,900	137,800	90,300				199,300	247,500	124,300			
650					132,600	143,500	96,000				207,900	256,100	132,900			
700					138,300	149,200	101,800				207,900	256,100	132,900			
750					144,000	154,900	107,500				210,000	258,300	135,000			
800					149,800	160,600	113,200				210,000	258,300	135,000			
BK加算		17,200		17,200		17,200		17,200		16,100		16,100		16,100		16,100

注) 単軸ロボットケーブル変更費用加算: T4型、T5型5m: 4,600円、10m: 13,800円、T4H型、T5H型5m: 5,400円、10m: 16,100円加算願います。

型式	T6型(3.5mケーブル付)		T6型		T7型(3.5mケーブル付)		T7型		T9型(3.5mケーブル付)		T9型		T9H型(3.5mケーブル付)		T9H型	
	コントローラ	RDX05-RBR1	SR1-X05-N-B	メカ本体	RDX05	SR1-X05-N-B	メカ本体	RDX05-RBR1	SR1-X05-R-N	メカ本体	RDX10-RBR1	SR1-X10-R-N	メカ本体	RDX10-RBR1	SR1-X10-R-N	メカ本体
st 50mm		209,000	241,100	117,900												
100		209,000	241,100	117,900												
150		211,100	243,300	120,000	222,900	271,100	147,900	270,000	302,200	179,000	287,200	324,700	190,800			
200		211,100	243,300	120,000				276,500	308,600	185,400	293,600	331,100	197,200			
250		213,300	245,400	122,200	227,200	275,400	152,200	276,500	308,600	185,400	293,600	331,100	197,200			
300		213,300	245,400	122,200				282,900	315,000	191,800	300,000	337,500	203,600			
350		215,400	247,500	124,300	231,500	279,700	156,500	282,900	315,000	191,800	300,000	337,500	203,600			
400		215,400	247,500	124,300				289,300	321,500	198,300	306,500	344,000	210,000			
450		217,500	249,700	126,500	235,800	284,000	160,800	289,300	321,500	198,300	306,500	344,000	210,000			
500		217,500	249,700	126,500				295,800	327,900	204,700	312,900	350,400	216,500			
550		219,700	251,800	128,600	240,000	288,200	165,000	295,800	327,900	204,700	312,900	350,400	216,500			
600		219,700	251,800	128,600				302,200	334,300	211,100	319,300	356,800	222,900			
650		228,300	260,400	137,200				302,200	334,300	211,100	319,300	356,800	222,900			
700		228,300	260,400	137,200				308,600	340,800	217,500	325,800	363,300	229,300			
750		230,400	262,500	139,300				308,600	340,800	217,500	325,800	363,300	229,300			
800/850		230,400	262,500	139,300				315,000	347,200	224,000	332,200	369,700	235,800			
900/950								321,500	353,600	230,400	338,600	376,100	242,200			
1000/1050								327,900	360,000	236,800	345,000	382,500	248,600			
1100/1150								340,800	372,900	249,700	357,900	395,400	261,500			
1200/1250								347,200	379,300	256,100	364,300	401,800	267,900			
BK加算		16,100		16,100		32,200		32,200		32,200		32,200		32,200		32,200
BK+RG(750~)								32,200	69,700		32,200		32,200		69,700	32,200

注) 単軸ロボットケーブル変更費用加算 T6型、T7型、T9型、T9H型5m: 5,400円、10m: 16,100円加算願います。

T9型、T10型で垂直(BK)仕様でストロークが750m以上の場合、SR1-X05に回生装置RG1(-R)が必要になります。

T9H型でSRX-10の垂直(BK)仕様の場合、SR1-X10に回生装置RG1(-R)が必要になります。

●注文型式

T5P-12-L-BK-Z-GC-600-3L-PRC2  
本体

リード指定		ブレーキ		オプション		ケーブル長(m)	
12	12mm	6	6mm	無記入	ブレーキなし	原点位置変更	3L 3.5 10L 10
	モータ取り付け方向	BK	ブレーキ付	なし	標準	Z 反モータ側	5L 5
L	モータ左	U	モータ上	ストローク	グリス指定	適用コントローラ	
R	モータ右	D	モータ下	50~600mm(50mmピッチ)	なし	標準 GC クリーン	

## 単軸ロボットFLIP-XシリーズPicoタイプコントローラセット価格

型式	T4P型(3.5mケーブル付)		T5P型(3.5mケーブル付)		メカ本体		型式	T4P型(3.5mケーブル付)		T5P型(3.5mケーブル付)		メカ本体	
	コントローラ	PRC1	PRC2	T4P	T5P	コントローラ		PRC1	PRC2	T4P	T5P	T4P	T5P
st 50mm		90,300	91,500	67,500	68,600	400					94,900		72,000
100		90,300	91,500	67,500	68,600	450					94,900		72,000
150		91,500	92,600	68,600	69,800	500					96,000		73,200
200		91,500	92,600	68,600	69,800	550					96,000		73,200
250		92,600	93,800	69,800	70,900	600					101,800		78,900
300		92,600	93,800	69,800	70,900	600					107,500		84,600
BK加算			17,200		17,200	BK加算					17,200		17,200

注) セット価格は、ケーブル代割引の特別価格です。ケーブル長延長 ロボットケーブル5m変更加算3,500円、10m変更加算11,500円



空圧・油圧・真空

直動システム・関連

3 ロボット

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機粉体

工場設備・環境