

# 直交軸ロボット

ヤマハ発動機(株)

504330

## ガントリータイプ ストローク&可搬質量



### HXYxシリーズ Xストローク250~1250mm

軸数	2軸		3軸		4軸	
	ZR軸		ZL	ZH	ZRL	ZRH
Zストローク(mm)			250~550	250~550	250~550	250~550
Yストローク(mm)	250 1050	50	20	30	12	20

### HXYLxシリーズ

Xストローク  
1150~2050mm

軸数	2軸	
	ZR軸	
Zストローク(mm)	250 1050	50

### MXyXシリーズ Xストローク250~1050mm

単位: kg

軸数	2軸		3軸			4軸					
	ZR軸	I/O	ZFL10	ZFL20	ZFH	ZRFL10	ZRFL20	ZRFH			
Zストローク(mm)			150 250 350	150~350	150 250 350	150 250 350	150~350	150 250 350			
Yストローク(mm)	150	30	29 15 15 15	8	14 13 12 11 11 11	4	10 9 8	8 7 6	10 9 8	8 7 6	10 9 8
	250	30	29 15 15 15		14 13 12 11 11 11		10 9 8		10 9 8		
	350	30	29 15 15 15		14 13 12 11 11 11		10 9 8		10 9 8		
	450	30	29 15 15 15		14 13 12 11 11 11		10 9 8		10 9 8		
	550	30	29 15 15 15		14 13 12 11 11 11		10 9 8		10 9 8		
	650	30	29 15 15 15		14 13 12 11 11 11		10 9 8		10 9 8		
	750	25	24 15 15 15		14 13 12 11 11 11		10 9 8		10 9 8		
	850	20	19 12 11 10		12 11 10 8 7 6		8 7 6		8 7 6		

## ムービングアームタイプ ストローク&可搬質量



### SXYxシリーズ

単位: kg

軸数	2軸		3軸					
	ZR軸		ZF	ZFL20	ZFH	ZS12	ZS6	
Zストローク(mm)			150 250 350	150 250 350	150 250 350	150 150	150	
Yストローク(mm)	150 250 350	15	9 8 7 8 8 7	8 7 6 5 7 6	9 8 7 6 5	3	5	

### MXyXシリーズ

単位: kg

軸数	2軸		3軸		
	ZR軸		ZFL10	ZFL20	ZFH
Zストローク(mm)			150 250 350	150~350	15 250 350
Yストローク(mm)	150 250 550	20	12 11 10	8	12 11 10

### HXYxシリーズ

単位: kg

軸数	2軸		3軸			
	ZR軸		ZH			
Zストローク(mm)			250	350	450	550
Yストローク(mm)	250 350 450 550 650	30	18	18	18	18

標準品を従来のZFから、より剛性を高めたZFL、ZFHに変更しました。ZFをご希望の際はご相談ください。

## XZタイプ ストローク&可搬質量



### SXYBxシリーズ Xストローク150~3050mm

軸数	2軸	
	ZR軸	
Zストローク(mm)		
Yストローク(mm)	150 3050	10

### HXYxシリーズ Xストローク250~1250mm

軸数	2軸	
	ZR軸	
Zストローク(mm)		
Yストローク(mm)	250 1250	20 30

### SXYxシリーズ ケーブルベア:150~1050mm 自立ケーブル:150~850mm

軸数	2軸	
	ZR軸	
Zストローク(mm)		
Yストローク(mm)	150 1050	15 14 13 12

### MXyXシリーズ Xストローク150~1050mm

単位: kg

軸数	2軸	
	ZR軸	
Zストローク(mm)		
Yストローク(mm)	150 1050	10 8 3 5

## ポールタイプ ストローク&可搬質量



### HXYxシリーズ ケーブルベア:250~1250mm 自立ケーブル:250~850mm

軸数	2軸		3軸	
	ZR軸		ZPH	
Zストローク(mm)			250~650	
Yストローク(mm)	250 350 450 550 650 750 850 950 1050	30	15 15 15 15 15 15 15 15	

### MXyXシリーズ ケーブルベア:250~1250mm 自立ケーブル:250~950mm

軸数	2軸		3軸	
	ZR軸		ZPMH	
Zストローク(mm)			150 250 350	
Yストローク(mm)	250 650	20	10 9 8	

**SXYxシリーズ** Xストローク150~850mm

軸数	2軸	
	ZR軸	
Zストローク(mm)		
Yストローク(mm)	150 550	8

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット用

3

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機 粉体

工場設備・環境

