

YK-XP 防塵・防滴タイプ

水、粉塵の多い作業環境に最適
防塵防滴タイプ



YK250XP - 400XP

- 水、粉塵に対する保護等級IP65相当の防塵防滴仕様です。(水以外に対する防滴性に関しては弊社にお問い合わせください。)
- ユーザ配線用防塵防滴コネクタ(配線数YK250XP~YK400XP:10本、YK500XP~YK1000XP:20本)を装備しています。
- X・Y・R軸関節部にエアバージ用エア供給口を装備しています。(必ずエアバージをかけてご使用ください。使用環境によっては、水・粉塵が入る可能性があります。)

● 注文型式説明

YK600XG - 200 - 3L - RCX240 - E - R3 - N1 - CC - BB
ロボット本体

Z軸ストローク				適用コントローラ			
30 ~ 400mm				RCX240			
ケーブル長							
3L	3.5m(標準)	10L	10m	CE対応			
5L	5m			無記入	標準	E	CE対応

回生装置

無記入	なし	R3	RGU3付き
R	RGU2付き		

ネットワークオプション

N	NPN	DN	DeviceNet
P	PNP	PB	Profibus
CC	CC-Link	EN	Ethernet

拡張I/O

N, P	標準I/O	N1, P1	40/24点
N2, P2	64/40点	N3, P3	88/56点
N4, P4	112/72点		

バッテリー

BB	バッテリー付: アプソ仕様
無記入	バッテリー無: インクリ仕様

YK-Xシリーズラインナップ仕様および価格

モデル名	価格 ()内Z軸ストローク	タイプ	アーム長 (mm)	XY合成最高速度 (m/sec)	標準サイクルタイム (sec)	最大可搬質量 (kg)	XY合成繰り返し位置決め精度 (mm)	コントローラ	
YK120XG	930,000(50)	タイニー (超小型)	120	3.2	0.33	1	±0.005	RCX240	
YK150XG	980,000(50)		150	3.4	0.33	1	±0.005	RCX240	
YK180XG	1,030,000(50)		180	3.9	0.33	1	±0.005	RCX240	
YK180X	1,045,000(100)		180	3.3	0.42	1	±0.01	RCX240	
YK220X	1,045,000(100)		220	3.4	0.46	1	±0.01	RCX240	
YK250XH	生産中止品(150)		250	4.0	0.54	3	±0.01	RCX240	
YK350XH	生産中止品(150)	350	5.0	0.54	3	±0.01	RCX240		
YK400XH	生産中止品(150)	400	6.0	0.66	3	±0.01	RCX240		
YK500XG	1,650,000(200)	標準	500	7.6	0.45	10	±0.01	RCX240-R3	
YK600XG	1,670,000(200)		600	8.4	0.46	10	±0.01	RCX240-R3	
YK600XGH	1,830,000(200)		600	7.7	0.47	20	±0.02	RCX240-R3	
YK700XG	1,870,000(200)		700	8.4	0.42	20	±0.02	RCX240-R3	
YK800XG	1,910,000(200)		800	9.2	0.48	20	±0.02	RCX240-R3	
YK900XG	1,990,000(200)		900	9.9	0.49	20	±0.02	RCX240-R3	
YK1000XG	2,070,000(200)		1000	10.6	0.49	20	±0.02	RCX240-R3	
YK1200X	2,633,000(400)		1200	7.4	0.91	50	±0.05	RCX240-R	
YK300XHS	生産中止品(150)		300	4.4	0.54	3	±0.01	RCX240	
YK400XHS	生産中止品(150)		400	6.0	0.66	3	±0.01	RCX240	
YK500XS	生産中止品(200)	天吊り・インバース	500	4.9	0.53	10	±0.02	RCX240-R	
YK600XS	生産中止品(200)		600	5.6	0.56	10	±0.02	RCX240-R	
YK700XS	生産中止品(200)		700	6.7	0.57	20	±0.02	RCX240-R	
YK800XS	生産中止品(200)		800	7.3	0.57	20	±0.02	RCX240-R	
YK1000XS	生産中止品(200)		1000	8.0	0.6	20	±0.02	RCX240-R	
YK250XP	生産中止品(150)		防塵・防滴	250	4.0	0.54	3	±0.01	RCX240
YK350XP	生産中止品(150)	350		5.0	0.54	3	±0.01	RCX240	
YK400XP	生産中止品(150)	400		6.0	0.66	3	±0.01	RCX240	
YK500XP	生産中止品(200)	500		4.9	0.53	10	±0.02	RCX240-R	
YK600XP	生産中止品(200)	600		5.6	0.56	10	±0.02	RCX240-R	
YK700XP	生産中止品(200)	700		6.7	0.57	20	±0.02	RCX240-R	
YK800XP	生産中止品(200)	800		7.3	0.57	20	±0.02	RCX240-R	
YK1000XP	生産中止品(200)	1000		8.0	0.6	20	±0.02	RCX240-R	
YK250XP	生産中止品(150)	防塵・防滴		250	4.0	0.54	3	±0.01	RCX240
YK350XP	生産中止品(150)			350	5.0	0.54	3	±0.01	RCX240
YK400XP	生産中止品(150)		400	6.0	0.66	3	±0.01	RCX240	
YK500XP	生産中止品(200)		500	4.9	0.53	10	±0.02	RCX240-R	
YK600XP	生産中止品(200)		600	5.6	0.56	10	±0.02	RCX240-R	
YK700XP	生産中止品(200)		700	6.7	0.57	20	±0.02	RCX240-R	
YK800XP	生産中止品(200)		800	7.3	0.57	20	±0.02	RCX240-R	
YK1000XP	生産中止品(200)		1000	8.0	0.6	20	±0.02	RCX240-R	