

メカ送りドリルユニット



全電気式・軽量・コンパクト

TACメカ送りドリルユニット

多品種少量生産トランスファーラインに最適です。

- 送り機構がボールネジであるため送りが安定します。
- 穴あけ能力は、0.3～2φ(鋼)をシリーズ化。
- 型式の説明 ZSV - 30 10 ST

送りモータACサーボモータを表示

50Hzの回転数3000rpmを表示

主軸ストローク100mmを表示

軸端形状 JT=ジャコブステーパー

ST=アジャスタブルアダプター

CC=コレットチャック

メカ送りドリルユニット仕様・価格

型式	価格	回転速度(r/min)		穴開け能力(mm)				チャッキング能力(mm)	主軸ストローク(mm)	推力(kgf)	早送り速度(mm/sec)	切削送り速度(mm/sec)	主軸モータ定格電圧(V)	出力(kw)	極数(P)	送りACサーボ(kw)	質量(kg)
		50Hz	60Hz	軟鋼SS400	鋳鉄FC20	アルミ	樹脂										
ZSSV-CC	422,000	3,000~6,000		2.5	3	4	6.5	CC	0~70	80	MAX100	1.0~30	3相200	0.13	2	0.1	13
ZSSHV-CC	465,000	10,000~20,000		0.3~1.2	0.3~1.5	0.3~2.0	0.3~4.0	0.5~									12
ZSV-3010	502,000	3000	3600	3	4	5	10	JT	0~100	110	MAX150	1.0~50.0	3相200	0.2	2	0.2	24
ZSV-2310		2300	2700	5	5	7	13	No.2									
ZSV-1510		1500	1800	6	7	9	18	短寸									
ZSV-1010		1000	1200	7	9	10	20	JT									
ZSV-710		700	800	8	10	12	25	No.6									
ZSV-310		350	420	9	11	13	30	13									
ZMV-3010	623,000	3000	3600	4	5	7	15	JT	0~100	200	MAX150	1.0~50.0	3相200	0.35	2	0.4	27
ZMV-2210		2200	2600	5	6	8	18										
ZMV-1510		1500	1800	7	8	10	20										
ZMV-1010		1000	1200	9	10	13	25										
ZMV-710		700	800	10	11	13	27										
ZMV-410		400	500	11	12	15	30										
ZMV-210	200	240	13	13	18	35	13										
ZLV-3015	915,000	3000	3600	3x6軸	3x6軸	5x5軸	20	JT	0~150	500	MAX125	1.0~50.0	3相200	0.75	2	0.75	68
ZLV-1515		1500	1800	5x5軸	5x6軸	10x3軸	30										
ZLV-1015		1000	1200	7x4軸	7x4軸	13x3軸	35										
ZLV-715		700	800	15	15	20	40										
ZLV-415		400	500	17	18	23	45										
ZLV-315		300	350	20	23	23	50										
ZSWV-3010	515,000	3000	3600	3	4	4	10	JT	0~100	110	MAX150	1.0~50.0	3相200	0.2	2	0.2	34
ZSWV-2010		2000	2400	4	5	7	13										
ZSWV-1510		1500	1800	6	7	9	18										
ZSWV-1010		1000	1200	7	9	10	20										
ZSWV-610		600	720	8	10	12	25										
ZSWV-410		400	500	9	10	12	25										
ZSWV-310	300	360	10	11	13	25											
ZMWPV-2210	638,000	2200	2600	3x6軸	3x6軸	5x4軸	10x4軸	JT	0~100	250	MAX150	1.0~50.0	3相200	0.55	5	0.4	41
ZMWPV-1510		1500	1800	5x3軸	6x3軸	8x3軸	14x4軸										
ZMWPV-1010		1000	1200	7x2軸	8x2軸	10x3軸	17x4軸										
ZMWPV-710		750	900	10	11	13	27										
ZMWPV-510		500	600	15	15	18	40										
ZLWPV-3020		3000	3600	3x6軸	3x7軸	5x6軸	20										
ZLWPV-2020	2000	2400	5x4軸	5x6軸	7x4軸	20											
ZLWPV-1520	1500	1800	5x6軸	5x7軸	10x5軸	25											
ZLWPV-1020	1000	1260	8x4軸	8x5軸	13x5軸	30											
ZLWPV-520	1,058,000	500	600	18	18	25	40	(多軸用)スピンドルまたはMT2またはMT3	0~200	500	MAX125	1.0~50.0	3相200	1.5	4	0.75	95
ZLWPV-320		300	360	22	22	32	45										
ZLWPV-220		200	240	25	25	35	50										
ZLWPV-120		150	180	28	30	35	55										
ZLWPV-0120		100	120	28	30	35	60										

●専用コントローラ(CZV形) ●ユニバーサルスタンド ●取付ベース

継ぎにて使用する際は、サーボモータがプレーキ付となるため、本体、コントローラ共に金額が変わります。



●ユニバーサルスタンド価格

型式	価格	適用ユニット
UB-59	60,000	ZSSV・ZSSHV
UB-74	64,000	ZSV・ZSWV
UB-94	111,300	ZMV・ZMWPV

●コントローラ価格

型式	価格	適用ユニット
CZV -01	170,000	ZSSV・ZSSHV
CZV -02	170,000	ZSV・ZSWV
CZV -04	170,000	ZMV・ZMWPV
CZV -08	170,000	ZLV・ZLWPV

●取付ベース価格

型式	価格	適用ユニット
SB-59	11,600	ZSSV・ZSSHV
SB-74	14,700	ZSV・ZSWV
SB-94	23,100	ZMV・ZMWPV