





































M8ベーシックアルファフレーム

- 材質: A6063S-T5、A6063S-T5(205)
- 色: シルバー
- シルバー: アルマイト処理(9μ) クリア塗装(7μ)
- ブラック: 黒アルマイト処理(9μ) ツヤ消し塗装(7μ)
- 引張強度: 185MPa、225MPa
- 切断寸法: 指定1mm単位
- 切断公差: 指定寸法に対し ±0.3mm
- 在庫寸法: 6000mm

● 注文記入例

- AFS-4040-8-600(切断のみ)
- AFS-4040-8-1250-T(片端面タップ)
- AFS-4040-8-2351-W(両端面タップ)

					
基本型	軽量型	超軽量型	基本型	軽量型	超軽量型
					
m価格3,210	BK m価格3,350 m価格2,580	m価格1,990	m価格5,810	BK m価格5,380 m価格4,140	m価格3,210
AFS-4040-8	AFS-4040L-8	AFS-4040F-8	AFS-4080-8	AFS-4080L-8	AFS-4080F-8
ECP-4040-8	ECP-4040-8	ECP-4040-8	ECP-4080-8	ECP-4080-8	ECP-4080-8
エンドキャップ価格190	エンドキャップ価格190	エンドキャップ価格190	エンドキャップ価格220	エンドキャップ価格220	エンドキャップ価格220
					
基本型	軽量型	超軽量型	軽量型	基本型	一面溝ナシ・軽量型
					
m価格10,000	BK m価格7,580 m価格5,830	m価格4,610	m価格13,260	m価格2,580	m価格4,140
AFS-8080-8	AFS-8080L-8	AFS-8080F-8	AFS-80160-8	AFSF-4040L-8	AFSF-4080L-8
ECP-8080-8	ECP-8080-8	ECP-8080-8	ECP-8080-8(2個)	ECP-4040-8	ECP-4080-8
エンドキャップ価格260	エンドキャップ価格260	エンドキャップ価格260	エンドキャップ価格260	エンドキャップ価格190	エンドキャップ価格220
					
二面溝ナシ・軽量型	二面溝ナシ・軽量型	対面溝ナシ・軽量型	基本型	基本型	基本型
					
m価格2,580	m価格4,140	m価格2,580	m価格3,150	m価格6,140	m価格12,210
AFST-4040L-8	AFST-4080L-8	AFSW-4040L-8	AFS-4545L-8	AFS-4590L-8	AFS-45180L-8
ECP-4040-8	ECP-4080-8	ECP-4040-8	ECP-4545-8	ECP-4590-8	ECP-4590-8
エンドキャップ価格190	エンドキャップ価格220	エンドキャップ価格190	エンドキャップ価格200	エンドキャップ価格230	エンドキャップ価格230

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境