

FX100透過型(2本セット)ファイバ一覧

| 型式名 | 価格 | 検出距離(mm)〔注1〕 | | 種類 | ファイバ長 ☒: フリーカット | 型式名 | 価格 | 検出距離(mm)〔注1〕 | | 種類 | ファイバ長 ☒: フリーカット |
|-------------------|---------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------|-----------------|------------------|-------------|-----------------------|
| | | 標準タイプ FX-101 | 長距離タイプ FX-102 | | | | | 標準タイプ FX-101 | 長距離タイプ FX-102 | | |
| FT-A8 | 15,200 | 1,500 | 3,500〔注2〕 | スクリーン | ☒ | FT-HL80Y | 43,600 | 990 | 2,340 | 耐薬品・耐熱 | ☒2m〔注6〕 |
| FT-A30 | 51,800 | 3,500〔注2〕 | 3,500〔注2〕 | | | FT-K8 | 15,600 | 1,000 | 3,000 | 狭光芒 | ☒ |
| FT-AFM2 | 16,840 | 280 | 720 | アレイ | ☒2m | FT-KV1 | 30,000 | 135 | 500 | サイドビュウ | ☒2m |
| FT-AFM2E | 16,840 | 240 | 670 | | | FT-KV8 | 20,800 | 1,000 | 3,000 | | |
| FT-B8 | 5,860 | 400 | 1,150 | M4 | 500m | FT-L80Y | 44,800 | 1,100 | 2,600 | 耐薬品 | ☒2m〔注6〕 |
| FT-E12 | 13,000 | 6 | 19 | 極細 | | 1m | FT-NFM2 | 3,900 | 130 | 280 | M3 |
| FT-E22 | 11,700 | 15 | 60 | | FT-NFM2S | 7,800 | 130 | 280 | M3・スリーブ付 | ☒ | |
| FT-FM2 | 3,900 | 300 | 800 | M4 | ☒2m | FT-NFM2S4 | 7,800 | 130 | | | 280 |
| FT-FM2S | 7,800 | 300 | 800 | | | M4・スリーブ付 | FT-P2 | 10,300 | 120 | 330 | |
| FT-FM2S4 | 7,800 | 300 | 800 | 耐熱・130 | ☒2m | FT-P40 | 7,920 | 80 | 240 | M3・耐屈曲 | ☒2m |
| FT-FM10L | 30,400 | 9,300 | 15,000 | | | M14・長距離 | FT-P60 | 7,800 | 130 | 300 | |
| FT-H13-FM2 | 11,760 | 250 | 700 | 耐熱・ジョイント 200 | ☒200mm〔注4〕 | FT-P80 | 7,920 | 230 | 650 | M4・メタルジャケット | 1m |
| FT-H20-J20-S〔注3〕 | 28,600 | 135 | 420 | | | FT-P81X | 14,300 | 260 | 800 | | |
| FT-H20-J30-S〔注3〕 | 30,000 | 135 | 420 | 耐熱・200 | ☒300mm〔注4〕 | FT-PS1 | 9,100 | 40 | 90 | M4・エルボ | ☒2m |
| FT-H20-J50-S〔注3〕 | 32,600 | 135 | 420 | | | FT-R80 | 8,980 | 180 | 430 | | |
| FT-H20-M1 | 30,420 | 210 | 540 | 耐熱・ジョイント200 サイドビュウ | ☒500mm〔注4〕 | FT-SFM2 | 3,900 | 300 | 800 | 2.5・長距離 | ☒ |
| FT-H20-VJ50-S〔注3〕 | 36,000 | 150 | 500 | | | FT-SFM2L | 6,660 | 760 | 2,400 | | |
| FT-H20-VJ80-S〔注3〕 | 40,000 | 150 | 500 | 耐熱・200 | ☒800mm〔注4〕 | FT-SFM2SV2 | 16,520 | 180 | 470 | 1.5 | ☒2m |
| FT-H20W-M1 | 30,000 | 100 | 300 | | | FT-SNFM2 | 3,900 | 130 | 280 | | |
| FT-H30-M1V-S〔注5〕 | 105,000 | 110 | 280 | 耐真空・耐熱 | 1m | FT-T80 | 5,860 | 300 | 800 | ☒ | |
| FT-H35-M2 | 36,000 | 170 | 490 | 耐熱・350 スリーブ付 | | 2m | | | | | |
| FT-H35-M2S6 | 40,800 | 170 | 490 | | | | | | | | |

〔注1〕: フリーカットタイプのファイバは、末端部の処理によっては検出距離が最大20%短くなる場合がありますのでご注意ください。

〔注2〕: ファイバの長さの関係により、実用上3,500mmとしてあります。

〔注3〕: 耐熱ジョイントファイバ+常温側ファイバ(FT-FM2)のセット販売となります。

〔注4〕: 耐熱側ファイバのファイバ長(定尺)になります。常温側ファイバは、2mフリーカットになります。

〔注5〕: 耐真空ファイバ+光導入端子(FV-BR1)+大気側ファイバ(FT-J8)のセット販売となります。

〔注6〕: アンブ挿入側端面から500mmまでが切断可能範囲になります。

FX100透過型(2本セット)ファイバ一覧

| 型式名 | 価格 | 検出距離(mm)〔注1〕 | | 種類 | ファイバ長 ☒: フリーカット | 型式名 | 価格 | 検出距離(mm)〔注1〕 | | 種類 | ファイバ長 ☒: フリーカット |
|----------|--------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------|------------------|---------------|-----------------------|
| | | 標準タイプ FX-101 | 長距離タイプ FX-102 | | | | | 標準タイプ FX-101 | 長距離タイプ FX-102 | | |
| FT-V10 | 18,000 | 1,000 | 2,350 | サイドビュウ | ☒2m | FT-WZ4 | 12,800 | 230 | 670 | 角型・小型 こまわり | ☒1m |
| FT-V22 | 17,100 | 140 | 380 | | | FT-WZ4HB | 12,800 | 80 | 230 | | |
| FT-V41 | 17,000 | 40 | 120 | 耐薬品・サイドビュウ | ☒2m〔注3〕 | FT-WZ7 | 14,000 | 330 | 1,000 | ☒2m | |
| FT-V80Y | 47,600 | 340 | 800 | | | M3・こまわり | FT-WZ7HB | 14,000 | 190 | | 580 |
| FT-W4 | 8,720 | 80 | 220 | M4・こまわり | ☒2m | FT-WZ8 | 13,000 | 330 | 950 | ☒ | |
| FT-W8 | 10,040 | 260 | 650 | スクリーン | | FT-WZ8E | 13,000 | 700 | 2,100 | | |
| FT-WA8 | 19,890 | 1,500 | 3,500〔注2〕 | | スクリーン | ☒2m | FT-WZ8H | 13,000 | 1,200 | 2,800 | 角型・耐屈曲 |
| FT-WA30 | 64,800 | 3,500〔注2〕 | 3,500〔注2〕 | FT-Z8 | | | 11,800 | 360 | 1,000 | | |
| FT-WKV8 | 21,840 | 700 | 2,200 | 狭光芒・こまわり | ☒2m | FT-Z8E | 11,800 | 800 | 1,850 | ☒ | |
| FT-WR80 | 14,400 | 215 | 570 | M4・ナット型 こまわり | | FT-Z8H | 11,800 | 1,400 | 3,100 | | |
| FT-WR80L | 17,000 | 430 | 1,150 | 3・こまわり | ☒2m | FT-Z802Y | 41,600 | 520 | 3,100 | 耐薬品・角型 | |
| FT-WS3 | 7,800 | 150 | 600 | | | 1.5・こまわり | | | | | |
| FT-WS4 | 9,380 | 80 | 220 | 2.5・こまわり | | | | | | | |
| FT-WS8L | 12,060 | 600 | 1,500 | 3・こまわり | | | | | | | |
| FT-WV42 | 21,800 | 30 | 80 | サイドビュウ・こまわり | | | | | | | |

〔注1〕: フリーカットタイプのファイバは、末端部の処理によっては検出距離が最大20%短くなる場合がありますのでご注意ください。

〔注2〕: ファイバの長さの関係により、実用上3,500mmとしてあります。

〔注3〕: アンブ挿入側端面から500mmまでが切断可能範囲になります。